

Impressora fotográfica de rolo simples e grandes formatos de 61 cm.



Epson Cloud Solution

## PORT



PRECISIONCORE  
PRINTHEAD

## Este design muda tudo.

### Características principais

- **Seu design inovador se adapta a quase qualquer fluxo de trabalho:** design exclusivo com a parte superior plana e com operação frontal completa e carregamento de rolo automático e simples.
- **Tamanho compacto:** o design compacto cabe em espaços pequenos e pode ser colocada contra uma parede.
- **Excelente qualidade de imagem com seis cores:** a tinta UltraChrome® PRO6 com a cor cinza produz impressões de cores vibrantes e ricas com gradações suaves e imagens neutras em branco e preto que competem com as impressoras comparáveis de 8 cores.
- **Velocidade e rendimento incríveis:** produz impressões fotográficas nítidas, detalhadas e coloridas com uma cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP confiável, que oferece velocidades de impressão notáveis<sup>1</sup>.
- **Imprime em uma ampla gama mídias para diversas aplicações fotográficas:** imprima em uma ampla gama de mídias, incluindo fotografias, obras de arte, lonas e cartolinas rígidas de até 1,5 mm de espessura.
- **Produtividade perfeita com um só rolo simples:** carregue e descarregue automaticamente mídias fotográficas e de artes plásticas.
- **Não requer montagem:** está pronta e imprimindo em apenas 30 minutos; Opções de USB 3.0 de alta velocidade, Gigabit Ethernet e Wi-Fi® (2.4 GHz e 5 GHz) para adaptar-se a virtualmente, qualquer fluxo de trabalho.
- **Fácil de usar e manter:** painel de controle com tela de toque configurável de 4,3" para uma operação simples, manutenção de rotina automatizada e autosserviço conveniente para o usuário, proporcionando uma operação por longo tempo.
- **Funções de segurança e ferramentas de TI:** mais de 28 funções de segurança e TI para escritórios ou instalações remotas, incluindo a criptografia de hardware, a opção de cartão de IC para controle e rastreamento dos usuários e uma grande quantidade de ferramentas de administração de TI.
- **Maximize a produtividade com o pacote de software Epson® incluído e o Epson Cloud Solution PORT<sup>2</sup>:** administre e controle remotamente a sua frota de impressoras desde a comodidade de seu computador portátil ou dispositivo inteligente.

\* Desenhada para usar exclusivamente com cartuchos de tinta Epson.

# SureColor® P6570E

Impressora fotográfica de rolo simples e grandes formatos de 61 cm.

# EPSON®

## Especificações técnicas

Impressora	
Tecnologia de impressão	Cabeça de impressão de injeção de tinta por demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canais
Tipo de tinta	Tinta pigmentada UltraChrome PRO6 na configuração de 6 cores (ciano, magenta, amarelo, preto fosco, preto foto e cinza)
Configuração dos bicos	9.600 bicos (400 x 24 canais por cabeça)
Tecnologia das gotículas	Menor tamanho das gotículas: 3,5 picolitros; A tecnologia de gotícula variável pode produzir até 3 tamanhos diferentes por linha
Resolução máxima	2400 x 1200 ppp Canais dedicados de tinta preta fosca e preta fotográfica selecionados automaticamente
Velocidade de impressão de produção <sup>1</sup>	Papel normal Rascunho: (1P) 113,3 metros quadrados/h Velocidade: (2P) 86 metros quadrados/h Alta qualidade: (6P) 7,3 metros quadrados/hora Papel premium photo glossy Velocidade: (4P) 27,6 metros quadrados/h Qualidade: (6P) 16,1 metros quadrados/hora Qualidade máxima: (16P) 7,3 metros quadrados/hora
Controladores/linguagem de impressão	ESC/P Raster
Memória (incorporada)	4 GB

Cartuchos de tinta inteligentes Epson <sup>3</sup>	
Volume de enchimento do cartucho na caixa	240 ml cada cor x 6 cores no total
Volume de enchimento do cartucho no varejo	150 ml, 350 ml ou 700 ml cada cor disponível x 6 cores no total
Vida útil do cartucho de tinta	2 anos a partir da data de produção impressa ou 6 meses depois de aberto. A impressora foi desenhada para ser usada somente com cartuchos de tinta Epson e não com cartuchos de tinta de terceiros*.

Manuseio do papel em rolo	
Rolo de carregamento frontal	Um de 254 a 609 mm de largura
Diâmetro do núcleo de 2" ou 3"	Eixos de rolo ajustáveis pelo usuário
Corte do rolo <sup>4</sup>	Cortador rotativo interno de alta velocidade; automático ou manual
Comprimento mínimo do corte automático	220 mm
Diâmetro máximo do rolo	até 170 mm
Peso máximo do rolo	6,8 kg
Espessura do papel	De 0,07 mm a 0,80 mm (papel em rolo e em folhas)
Papel restante no rolo	Sistema de monitoramento por código de barras imprimível. É possível controlar a quantidade de papel restantes pelo painel frontal
Margens superior/inferior (mm)	Normal: 20/15 (Papel fotográfico Premium Luster); Opção: Superior 3, 15, 20, 45/inferior 3, 15
Margens esquerda/direita	3 mm de cada lado; 6 mm no total; ou 0 mm na largura do BorderFree <sup>®</sup>
Rebobinador integrado	avanço e retrocesso automáticos; sensor de mídias baseado na luz com opções de bobinagem interna e externa
Larguras de impressão sem bordas	254, 330, 355, 431, 508, 609 mm

Manuseio das folhas de papel	
Folhas soltas, carregamento frontal ou traseiro	até 609 mm de largura
Largura mínima da folha	203 mm
Largura máxima da folha	609 mm
Espessura das mídias	0,07 mm a 0,8 mm
Cartolina	de 0,8 mm a 1,5 mm
Margens superior/inferior	3 mm/15 mm
Margens superior/inferior com centralização em	15 mm/15 mm
Margens esquerda/direita	3 mm de cada lado; 6 mm no total; ou 0" (0 mm) em tamanhos do BorderFree <sup>®</sup>
Larguras de impressão sem bordas	254, 330, 355, 431, 508, 609 mm

## Distribuidor Autorizado:



\* Este produto utiliza somente cartuchos originais da marca Epson. Outras marcas de cartuchos de tinta e suprimento de tinta não são compatíveis e mesmo se descritas como tal, é possível que não funcionem corretamente ou absolutamente não funcionem. **1** As velocidades de impressão se baseiam unicamente na velocidade do mecanismo de impressão. O tempo de produção total de qualquer impressão depende de vários fatores, inclusive a configuração da estação de trabalho, o tamanho do arquivo, a resolução de impressão, a cobertura de tinta e a conexão à rede. As velocidades de impressão reais variam. **2** Todas as funções deste sistema requerem uma conexão à Internet ativa e o uso de um navegador compatível. **3** Os rendimentos dos cartuchos variam consideravelmente conforme as imagens impressas, a configuração de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para imprimir com qualidade, uma certa quantidade de tinta fica no cartucho depois que o indicador "substituir cartucho" acende. A impressora é enviada com um jogo completo de cartuchos iniciais e parte da tinta dos primeiros cartuchos é usada para preparar a impressora. **4** O corte de grandes volumes de lonas e materiais grossos pode requerer uma reposição frequente do cortador de papel. **5** Para obter as controladoras mais recentes, visite [www.epson.com/support](http://www.epson.com/support) **6** Para opções de reciclagem convenientes e adequadas, visite [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle) **7** Consulte o plano individual de serviço para mais detalhes. **8** O produto vem com uma garantia limitada de 1 ano com a opção de comprar planos de serviço estendidos de até um total de 5 anos de cobertura contínua. O Plano de serviço estendido pode ser comprado a qualquer momento em que esteja coberto pela garantia limitada da Epson ou pelo plano de serviço estendido da Epson.

Área imprimível e precisão	
Precisão da linha especificado ou (±0,26 mm)	±0,1 % do comprimento especificado ou (±0,26 mm)
Tamanho mínimo da folha	(folha solta) 216 x 279 mm
Comprimento máximo imprimível	90.830 mm
Largura mínima do papel	Rolo: 254 mm/Folha: 203 mm

Painel de controle do usuário	
Tela LCD articulada	Tela de toque de 4,3"

Interfaces da impressora	
SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX/ 1000BASE-T/ IEEE 802.11b/g/n/ac, dispositivo de memória USB, 960 GB (SSD) opcional	

Sistemas operacionais suportados <sup>5</sup>	
Mac® OS X® 10.6.8 ou posterior, macOS® 11 ou posterior Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server® 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ou posterior.	

Geral	
Dimensões (L x P x A)	1.372 x 508 x 975 mm (armazenada e funcionando)
Dimensões (L x P x A)	1.372 x 838 x 975 mm (cesta de papel estendida)
Peso	114,7 kg
Nível de ruído acústico	Em operação: 49,6 dBA conforme a norma ISO 7779
Temperatura	Em operação: 10 °C a 35 °C Armazenada: -20 °C a 40 °C
Umidade relativa	Em operação: 20 % – 80 % (sem condensação) Armazenada: 5%–85% (sem condensação)
Padrões de segurança	EUA e Canadá (certificação NRTL, CSA/UL 62368- 1) Em conformidade com os requisitos da Classe B da FCC
Requisitos elétricos	Tensão: CA 110 V–240 V Frequência: 50 Hz–60 Hz Corrente: 3,4 A – 1,6 A
Consumo de energia	Impressão: aprox. 75 W Pronta: Aprox. 32 W Hibernação: 2 W (1000 Base -T Ethernet em espera) Desligada (em espera): 0,3 W
Garantia limitada e serviço	Garantia limitada padrão de 1 ano com serviço e reparo no local, além de suporte por telefone de segunda-feira a sexta-feira
País de origem	Indonésia

O que há na caixa	
Impressora SureColor P6570E, jogo completo de cartuchos de tinta iniciais (240 ml x 6 cartuchos), caixas de manutenção (pré-instaladas) 1 adaptadores de rolo (pré-instalados), pôster comece aqui, cabo de alimentação de CA Nota: As mídias não são incluídas com a impressora	

Características ecológicas	
RoHS Produto reciclável <sup>6</sup>	
Informações para pedido	
SureColor P6570E	SCP6570ESR
Lâmina de reposição para impressora	C13S210117
Eixo de alimentação do rolo adicional (609 mm)	C12C936171
Caixa de manutenção	C13S210115
Caixa de manutenção sem bordas	C13S210116
Cotonetes de limpeza	C13S090013
Unidade de memória SSD de 960 GB	C12C936671

Planos de serviços estendido CoverPlus	
EPSON CoverPlus <sup>7, 8</sup>	EPPP6570S1NCL A garantia estendida Cover Plus permite que você estenda sua cobertura por até 4 anos adicionais. EPPP6570S1L
EPSON CoverPlus com conexão a PORT	

Tinta UltraChrome® PRO6						
	CIANO	MAGENTA	AMARELA	PRETA FOSCA	PRETA FOTOGRÁFICA	CINZA
110 ml	T49A220	T49A320	T49A420	T49A820	T49A120	T49AE20
350 ml	T48S220	T48S320	T48S420	T48S820	T48S120	T48SE20
700 ml	T48L220	T48L320	T48L420	T48L820	T48L120	T48LE20

Epson do Brasil  
Central de atendimento ao cliente  
Capitais e regiões metropolitanas  
**3004-6627**  
Outras localidades  
**0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR**

Os termos e especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. EPSON, PrecisionCore, SureColor e UltraChrome são marcas comerciais registradas da Seiko Epson Corporation. BorderFree é uma marca comercial registrada e Epson Preferred é uma marca de serviço da Epson America, Inc. Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. Windows, Windows Server, Windows Vista e Windows XP são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e outros países. Wi-Fi® é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os demais produtos e nomes de marcas são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre estas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPD LP101562 05/25.

[www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)