

# Impresora POS Epson TM-T88IV - T88IV

## Impresora de recibos térmica compacta con función de dos colores.

### La impresora térmica TM-T88IV es la última adición a la innovadora serie de impresoras para puntos de venta líder en la industria TM-T88

Diseñada específicamente para entornos de alto volumen de minoristas y hotelería, la TM-T88IV produce más velocidad y más confiabilidad que nunca. Imprime texto y gráficos un 25% más rápido que la TM-T88III, y ofrece una función de dos colores y nuevas funciones fáciles de usar.

### Rápida velocidad de impresión de texto y gráficos en dos colores

Ahora con la impresora TM-T88IV puedes agilizar las transacciones de los clientes. Imprime recibos a una velocidad de hasta 200 mm (7,9") por segundo – un 25% más rápida que la TM-T88III y, al contrario de otras impresoras, la TM-T88IV imprime texto y gráficos a la misma velocidad. Asimismo, su capacidad de impresión en dos colores, rojo y negro, puede usarse para destacar cambios en las órdenes, minimizando los errores en la cocina, y crear atractivos logotipos en color y mensajes de marketing.

### Diseñada pensando en la facilidad de uso y la comodidad

El diseño compacto de la TM-T88IV la hace ideal para los entornos de minoristas y hotelería. La impresora puede colocarse en mostradores o en la pared utilizando un soporte opcional de instalación. También ofrece carga fácil de papel (Drop-in), un cortador automático, un mejor diseño de la cubierta para protegerla contra derrames y un indicador opcional para avisar al personal cuando las órdenes de la cocina están listas.

### Confiabilidad con la que puedes contar

La TM-T88IV es aún más confiable que la TM-T88III. Con un MCBF (Promedio de caracteres antes de falla) de 52 millones de líneas, un MTBF (Promedio de tiempo antes de falla) de 360.000 horas y una duración del cortador automático de 1,5 millones de cortes, la TM-T88IV ofrece una sobresaliente confiabilidad, vital en entornos de alto volumen.

- Impresión de alta velocidad de hasta 7,9"/seg. – un 25% más rápida que la TM-T88III
- La misma velocidad de impresión para texto y gráficos
- Impresión de recibos de dos colores, incluyendo logotipos y gráficos
- Funciones fáciles de usar incluyendo la carga de papel, el cortador automático duradero y los mensajes automáticos de estado
- Mejor diseño de la cubierta para mayor resistencia a los derrames
- Amplia gama de interfaces Connect-It
- USB en la placa
- Garantía de 2 años

### Integración fácil

Con la amplia gama de interfaces Connect-It™ de Epson, la TM-T88IV es compatible con los mejores sistemas basados en componentes de la actualidad. Hay opciones de interface disponibles para USB de alta velocidad (12 Mbps), Serial y Paralelo, USB, Ethernet e inalámbrico. La TM-T88IV también tiene las mismas dimensiones externas que la TM-T88III para reemplazarla con facilidad.

### Soportada por el líder.


La TM-T88IV ofrece la calidad y confiabilidad famosas de Epson y está soportada por la garantía de dos años de Epson.



Alta velocidad de impresión



Impresión a 2 colores



2 Años de Garantía



Impresión Térmica



## Especificaciones de la impresora TM-T88IV

### General

#### Método de impresión

Impresión de líneas térmica

#### Fuente de impresión

Fuente	9 x 17/12 x 24
Capacidad de las columnas	56/42 columnas
Tamaño de los caracteres	Fuente: A 1.41 x 3.39 Fuente: B 0.99 x 2.40 Kanji: 3.39 mm x 3.39 mm (ancho x alto)
Conjunto de caracteres	95 Alfanumérico, 37 Internacional, 128 x 11 gráficos (incluyendo página definida por el usuario), chino tradicional/simple, tailandés, japonés, coreano
Código de barras	UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN8/13, ITF, CODABAR
2D símbolos	PDF417, QR-CODE

### Impresora

#### Interfaz\*

RS-232C / IEEE 1284 Paralelo / RS-484 / USB / 10/100Base-T/TX / inalámbrico

#### Buffer de datos

Recepción	45 bytes ó 4KB (seleccionable)
Definido por usuario	12KB
Macro	2KB
Gráficos NV	256KB
Usuario NV	1KB
Área de modo de página	106K

#### Velocidad de impresión (máx.)

7,9"/segundo (200 mm) gráficos y texto

3,9"/segundo en modo de impresión de 2 colores

#### Dimensiones del papel

79,5 mm ± 0,5 mm (Espesor) x 83 mm (3,3" ± 0,02" x 3,27" diámetro)

#### Grosor del papel

55 - 80 µm

#### Energía

24 VCC ± 7%

#### Consumo de energía

Aprox. 1,8 A (media)

#### Función D.K.D.

2 Controladores

#### Confiabilidad

MTBF	360.000 horas
MCBF	52.000.000 líneas

#### Cortador automático

1,5 millones de cortes

#### Dimensiones generales

145 mm x 195 mm x 148 mm (5,71" x 7,68" x 5,83") (A x P x Alt.)

#### Peso

1,8 kg (3,96 lb)

#### Color

ECW (Blanca), EDG (Negra)

#### Accesorios opcionales

Kit para reguardo de fuente de poder, soporte para pared, separador de rollos de papel, cinta adhesiva e interfaces Connect-It\*

#### Placa de control

#### Estándares EMI

FCC/ICES-003 Clase A

#### Estándares de seguridad

UL1950/CSA C22.2 Nro. 950

\*Para más información sobre nuestra línea de interfaces Connect-It, consulta a tu representante de ventas de Epson.

Dpi: puntos por 25,4 mm (puntos por pulgada)  
Cpi: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)  
Lps: líneas por segundo

Los valores en pulgadas son aproximados.



**OT-BX88-591**

Cubierta para reguardo de fuente de poder para la TM-T88IV

#### En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A.  
(5411) 5167 0400

Epson Chile, S.A.  
(562) 484 3400

Epson Colombia  
(571) 523 5000

Epson Costa Rica  
(506) 210 9555

Epson México, S.A.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú  
(511) 418 0210

Epson Venezuela  
(58) 0212 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)