



Impressora multifuncional colorida com baixo consumo de energia e manutenção, graças à tecnologia PrecisionCore Heat-Free®.

Características principais

- **Tecnologia PrecisionCore Heat-Free®:** tecnologia avançada que oferece impressões simples, confiáveis e com baixo consumo de energia.
- **Potência na produtividade comercial:** velocidade de impressão de 40 ppm ISO[†] (preto/cor); com saída rápida da primeira página.
- **Projetada para desempenho confiável:** volume recomendado de impressões mensais entre 6.000 e 60.000 páginas.
- **Consumo eficiente** menor consumo de energia da sua categoria¹, até 45% mais baixo em comparação a impressoras coloridas a laser¹.
- **Qualidade impressionante de imagens:** tinta pigmentada DURABrite® de rápida secagem, resistente à água, produz cores vívidas e texto nítido em preto.
- **Segurança avançada:** proteja documentos confidenciais, limite o acesso e fortaleça a comunicação entre dispositivos.
- **Funções versáteis de impressão:** capacidades de acabamento para livretos, grampeamento, perfurações, FAX e mais.
- **Compatível com as soluções originais Epson e soluções de terceiros líderes da indústria:** a Epson Open Platform permite a integração fluida entre fluxos de trabalho.
- **Operação fácil:** tela touch de 10,1" com interface personalizável e operação intuitiva.
- **Uso inteligente de espaço:** design para economia de espaço: com a menor área ocupada da sua categoria², e acabamento interno, permite maior flexibilidade no ambiente de instalação.



Velocidade de impressão de 40 ppm ISO[†] (preto/cor)



Volume mensal recomendado de impressões 6.000 a 60.000 páginas



Epson Open Platform



WorkForce® Enterprise AM-C4000

EPSON®

Especificações técnicas

| | |
|--------------------------------------|--|
| Impressão | |
| Especificações técnicas | PrecisionCore® 4 cores (CMYK) com cabeça fixa em linha |
| Resolução máxima de impressão | 600 x 2.400 dpi |
| Velocidade de impressão ¹ | 40 ISO ppm (em preto/em cores) simplex 40 ipm (em preto/em cores) duplex |
| Funções de impressão | Simplex, Duplex, Classificar, Classificação por Rotação, Tamanhos de Papel Combinados, Impressão Segura, Marca d'água, Impressão de Pôsteres |

| | |
|--|--|
| Impressão e Digitalização Sem Fio | |
| Soluções Epson Connect™ ³ | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Smart Panel® App ⁴ |
| Outros | AirPrint®, Mopria® Print Service, Scan to Cloud ⁵ |

| | |
|---|---|
| Cópia | |
| Velocidade de cópia na base plana ^{1†} | 40 ISO cpm (preto/cor) |
| Velocidade de cópia ADF ^{1††} | 40 ISO cpm |
| Quantidade de cópias | 1 - 9.999 |
| Tamanho máximo das cópias | 29,7 cm x 41,9 cm |
| Resolução de Cópia de Entrada (dpi) | Máximo 600 x 600 dpi |
| Recursos de cópia | Automático 1 para 2 faces, ajustar à página, redução e ampliação automática (25% - 400%), ampliação livre de formato, cópia de documentos de identificação, densidade de cópia ajustável, intercalar 100 folhas, numeração de páginas, carimbo de mensagem, carimbo de data, 1 face para 2 faces, 2 faces para 1 face, 2 faces para 2 faces, ajustável: densidade, contraste, cor, nitidez, melhoria de texto, originais de vários tamanhos combinados. |

| | |
|---|---|
| Digitalização | |
| Tipo de scanner | Base plana colorida/ADF automático de 2 faces |
| Sensor de scanner | Sensor de imagem de contato (CIS) |
| Resolução óptica | 600 dpi |
| Resolução Hardware | Máximo 600 x 1.200 dpi |
| Resolução Máxima | 9.600 dpi interpolada |
| Velocidade do scanner ⁶ | ADF Simplex 60 ipm/Dúplex 120 ipm |
| Tamanho máximo de digitalização da base | 29,7 x 43,2 cm |
| Funções de digitalização | Digitalização para PC (USB e rede), digitalização para a nuvem, digitalização para e-mail (SSL), escaneamento para a pasta de rede, suporte LDAP, digitalização para cartão de memória/unidade flash, formato de saída TWAIN (PDF, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, BMP (Win), PNG), opção de ignorar páginas em branco, remoção de sombras/furos de perfuração e ajuste de densidade, reconhecimento óptico de caracteres (opcional) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Fax (Opcional) | |
| Tipo de Fax | Walk-up em preto e branco ou em cores |
| Tamanho do Papel da Transmissão | Fax Super G3 (até 3 linhas), Fax IP (T.38) |
| Memória de Recepção | 6 MB |
| Números de Marcações Rápidas | Até 200 grupos |
| Funções de Fax | Enviar, Receber, Fax para e-mail, Fax para pasta, Caixa de Entrada, Enviar com Atraso de Senha, Nitidez e Relação de Cópia (até 200 grupos) |

| | |
|--|---------------------------------|
| Alimentador Automático de Documentos | |
| Suporte para Papel com Espessura | 52 - 128 g/m ² |
| Capacidade de Papel/Número de Originais | 150 folhas, 80 g/m ² |
| Digitalização, Cópia e fax Automático Frente e Verso | Sim |

| | |
|--|--|
| Finalizador Opcional | |
| Bandeja Interna | Bandeja de saída para 100 folhas exclusiva para faxes |
| Finalizador Interno | Recursos de Finalização: Empilhamento Simples, Deslocamento, Grampeamento (1 ou 2 pontos), Perfuração 2/3/4 Furos (opcional) |
| Finalizador com Grampeador | Recursos de Finalização: Empilhamento Simples, Deslocamento, Grampeamento (1 ou 2 pontos), Perfuração 2/3/4 Furos (opcional) |
| Finalizador para Livro (requer Finalizador com Grampeador e Unidade de Encadernação em Sela) | Recursos de Finalização: Empilhamento Simples, Deslocamento, Grampeamento (1 ou 2 pontos), Perfuração 2/3/4 Furos (opcional), Dobradura (meia-dobra, dobra tripla), Encadernação em Sela |

| | |
|--|-----------|
| Função de Caixas | |
| Número de Caixas Compartilhadas | 1-199 |
| Número Máximo de Caixas Pessoais | Ilimitado |
| Número Máximo de Documentos Armazenáveis | 3.000 |
| Número Máximo de Páginas Armazenáveis | 9.000 |

| | |
|-------------------------|--|
| Conectividade | |
| Conectividade padrão | USB 3.0 de alta velocidade, Ethernet-1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fio (opcional), Wi-Fi Direct® (opcional) |
| Sistemas operacionais | Windows® 11 (64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8, 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2008® - Windows Server 2022®, Mac® OS X® 10.9.5 - macOS® 12.x®, Impressão/Scanner Chromebook™ OS ver.89 ou posterior |
| Conectividade Estendida | Suporte para até 2 portas Ethernet (1 incluída por padrão) Suporte para até 3 cartões Super G3 Fax |

| | |
|--------------------------------|---|
| Utilização do papel | |
| Tamanho máximo de papel | Cassetes-padrão: até 11" x 17" (27,9 cm x 43,2 cm), Bandeja multifuncional: 11,7" x 47,2" (29,7 cm x 119,8 cm) |
| Tipos de papel | Simplex, Fino, Espesso, Reciclado, Pré-impresso, Timbrado, Colorido, Envelope (Monarch, #10, DL, C6, C4) |
| Número de bandejas de papel | 2 bandejas para cassete padrão e 1 cassete duplo opcional; Bandeja de alta capacidade opcional |
| Capacidade de entrada de papel | 2.150 folhas (500 X 2 Bandejas opcionais de cassetes duplos 500 x 2, bandeja multifuncional 150 x 1); Bandeja de alta capacidade opcional: 3.000 folhas |
| Gramatura do papel | Bandejas cassete/Bandeja multifuncional: até 300 g/m ² Duplex automático: até 250 g/m ² |

| | |
|--|---|
| Genral | |
| Visor | 10,1" (25,65 cm) |
| Tamanho Total de RAM ¹⁰ | 8.192MB |
| Temperatura | Funcionamento: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) Armazenamento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C) |
| Umidade Relativa | Funcionamento: 15% - 85% Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação) |
| Nível de ruído | Menos de 55 dB |
| Tensão nominal | AC 100 V - 240 V |
| Frequência nominal | 50 Hz - 60 Hz |
| Corrente nominal | 9.0 A - 4.5 A |
| Consumo máximo de energia (Aproximado) | Máximo: 190 W. Impressão Independente de Cópia: 110 W Modo pronto: 46 W. Modo suspenso: 0,9 W |
| País de origem | Indonésia |
| Peso e dimensões (L x P x A) | Unidade Principal com Cassete Duplo Opcional: 21,9" x 24,4" x 47,8" (55,6 cm x 62 cm x 121,4 cm) Peso (s/suprimentos): 274,1 lb (124,3 kg), Peso (c/suprimentos): 280,0 lb (127 kg) Unidade principal com cassete duplo e finalizador interno opcionais: 21,9" x 24,4" x 47,8", Peso: 143,56 kg. Unidade principal com cassete duplo opcional e unidade de acabamento com grampeador: 49" x 24,4" x 47,8", Peso: 175,18 kg. Unidade principal com cassete duplo opcional e finalizador de folhetos: 49,8" x 24,4" x 47,8", Peso: 197,22 kg. Bandeja opcional de grande capacidade: 13,8" x 23,0" x 18,3", Peso: 24,04 kg. |
| O que está na caixa | WorkForce® Enterprise AM-C4000 MFP Colorida, manual de instruções, cabo de energia, 4 cartuchos de tinta de inicialização DURABrite® Pro* (1 cartucho tinta preta e 3 cartuchos tinta colorida: 1 ciano, 1 magenta e 1 amarela). Tintas adicionais vendidas separadamente. |
| Software Disponível ¹¹ | Driver de impressora Epson, emulação de driver ¹² , emulação de driver PCL 6 ¹² , Adobe® PostScript® 3™, Document Capture Pro |
| Epson Solutions Suite | Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Remote Services, Document Capture Pro |
| Garantia | Limitada de um ano para hardware |
| Tinta | |
| Tipo de Tinta | Tinta pigmentada DURABrite® Pro |
| Cartuchos de tinta de substituição ¹³ | Tinta de alta capacidade T08D. Cartuchos: preto, ciano, magenta, amarelo (rendimento, páginas ISO L preto: 50.000, colorido: 30.000). A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir desempenho e qualidade de impressão ideais. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Características Ecológicas | |
| | Conformidade com RoHS Produto reciclável ¹⁴ |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Informação dos Produtos | | | |
| WorkForce® Enterprise AM-C4000 | C11CJ43201 | Cartucho de Grampos | C12C937001 |
| Cassete Duplo Opcional | C12C936871 | para Finalizador de Livretos | |
| Bandeja de alta capacidade | C12C936911 | Interface LAN Sem Fio | C12C936861 |
| Bandeja Interna | C12C936781 | Cartão Gigabit Ethernet opcional | C12C934471 |
| Finalizador interno | C12C936961 | Placa de Fax Super G3 | C12C935251 |
| Furador de 2/3 Furos para Finalizador Interno | C12C936981 | Licença para recurso de apagamento vermelho | EDS0100002 |
| Furador de 2/4 Furos para Finalizador Interno | C12C936971 | Suporte para Dispositivo de Autenticação | C12C937381 |
| Finalizador com Grampeador | C12C936751 | Trava de cassete de papel | C12C936771 |
| Unidade de Encadernação em Sela | C12C938001 | Disco Rígido (HDD) para espelhamento | C12C936791 |
| Furador de 2/3 Furos para Finalizador de Livretos | C12C936821 | Caixa de manutenção | C12C937181 |
| Furador de 2/4 Furos para Finalizador de Livretos | C12C936811 | | |

*Os cartuchos de tinta de inicialização DURABrite® Pro têm capacidade aproximada de 900 ml. †Velocidades de impressão em preto e colorido são medidas de acordo com a ISO/IEC 24734. Os tempos reais de impressão irão variar com base em fatores que incluem configuração do sistema, software e complexidade da página. Para mais informações, visite www.epson.com/printspeed. ††Velocidades de cópia em preto e colorido são determinadas de acordo com a ISO/IEC 29183. Os tempos reais de cópia irão variar com base em fatores que incluem configuração do sistema e complexidade da página. Para mais informações, visite www.epson.com/copyspeed. † - Comparado a impressoras e copiladoras coloridas A3 a laser de funções similares e copiladoras a 31-40 ppm com base nas especificações dos fabricantes e em dados disponíveis do setor até março de 2022. A economia real de energia irá variar de acordo com o modelo do produto e seu uso. ‡ - Espaço ocupado no solo definido com largura e profundidade da base da unidade principal, comparado a impressoras e copiladoras coloridas A3 a laser de funções similares e copiladoras a 31-40 ppm com base nas especificações dos fabricantes e em dados disponíveis do setor até março de 2022. § - A maioria das funções exigem conexão da impressora à internet, bem como um dispositivo de internet e/ou habilitado para e-mail. Para uma lista de impressoras Epson Connect habilitadas e dispositivos compatíveis, visite www.epson.com/connect. ¶ - Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Taxas de uso de dados podem ser aplicadas. ¶¶ - Requer conexão com a internet, uma conta Epson Connect gratuita e um endereço de e-mail de destino ou uma conta de armazenamento em nuvem. Para uma lista de serviços de nuvem compatíveis, visite www.epson.com/connect. ¶¶¶ - Com base em 220 dpi, tamanho carta, em preto e branco ou colorido. ¶¶¶¶ - Wi-Fi CERTIFIED™, nível de desempenho sujeito ao alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode exigir um software de impressora. ¶¶¶¶¶ - Somente impressão e digitalização são compatíveis em OS Windows Server. ¶¶¶¶¶¶ - Alguns aplicativos e/ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X. ¶¶¶¶¶¶¶ - A definição do tamanho RAM é a quantidade total de capacidade de memória RAM dentro do dispositivo, independentemente do uso de memória. ¶¶¶¶¶¶¶¶ - É exigido o acesso à internet para instalar drivers e software do OS X. ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ - Nem todos os tipos de mídia são compatíveis para impressão PCL. ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ - O rendimento de cartuchos é baseado em testes ISO/IEC 24711 em Modo Default imprimindo continuamente. O rendimento dos cartuchos varia consideravelmente, por razões que incluem imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. Os rendimentos podem ser menores quando as impressões não forem frequentes, ou quando uma cor for predominantemente usada. Todas as cores de tintas são usadas para impressões e manutenção de impressoras e todas as cores devem ser instaladas para impressão. Pela qualidade da impressão, parte da tinta dos cartuchos incluídos é utilizada para a inicialização da impressora e uma quantidade variável de tinta permanece nos cartuchos após a mensagem para substituir. Para mais detalhes, visite www.epson.com/inkinfo. ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ - Para opções de reciclagem convenientes e razoáveis, visite www.epson.com.br/meioambiente.

Distribuidor autorizado:

**Características ecológicas¹³**

- Economize até 50% de papel com impressão/cópia automática frente e verso
- Baixo consumo de energia, 1,1 W em modo de espera
- De acordo com as regras RoHS

Epson do Brasil: Central de atendimento ao cliente:

Capitais e Regiões Metropolitanas **3004-6627**
Outras localidades **0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR**

Especificações e termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. EPSON, DURABrite, Epson ESC/P, Epson Smart Panel, PrecisionCore, PrecisionCore Heat-Free e WorkForce são marcas registradas, Epson Connect, Epson iPrint, Remote Print são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Epson Preferred é uma marca de serviço da Epson America, Inc. AirPrint, Apple, Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países, Android é uma marca comercial da Google LLC, Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Mopria® é uma marca registrada e/ou comercial e marca de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® são marcas registradas e Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros produtos e nomes de marcas são marcas comerciais e/ou registradas de suas respectivas empresas. A Epson se exime de todos e quaisquer direitos sobre essas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPD: LP101564 09/2023.

www.epson.com.br