

WorkForce® Enterprise AM-C550

Impressora multifuncional colorida A4



"A impressora perfeita para maximizar a produtividade do escritório com seu design versátil, baixa manutenção e baixo consumo de energia.



Impressora mostrada com acessórios opcionais.



Impressora mostrada com acessórios opcionais.

Poderosa produtividade empresarial: velocidade de impressão ISO⁺ (preto/cor) de 55 ppm e saída rápida da primeira página.

Tecnologia PrecisionCore Heat-Free®: processo de impressão simplificado para confiabilidade excepcional e baixo consumo de energia.

Desempenho confiável: volume de impressão mensal recomendado de até 50.000 páginas e capacidade de papel de até 2.100 páginas.

Versátil: design configurável para colocar na mesa ou no chão, com opções de fax e rede disponíveis.

Recursos de segurança robustos: proteja documentos confidenciais, limite o acesso e proteja as comunicações do dispositivo.

Compatível com soluções Epson: Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services e soluções de terceiros via Open Platform.

Operação intuitiva: tela sensível ao toque colorida de 10,1" fácil de usar com uma interface de usuário personalizável.

Qualidade de imagem notável: a tinta pigmentada de secagem rápida DURABrite® Pro oferece cores vivas.

Impressão

Tecnologia de impressão: Tecnologia de jato de tinta PrecisionCore Heat-Free de 4 cores (CMYK) com Linehead e gota comandada
Resolução máxima de impressão: 600 x 2400 dpi
Velocidades de impressão: Simplex: 55 ppm ISO (em preto/cores), Duplex: 55 ipm ISO (em preto/cores)
Recursos de impressão: Simplex, Duplex, Ordenamento (para encadernar), Girar-Ordenar, Tamanhos de Papel Misturados, Impressão de Segurança, Marca d'água

Escaneamento e impressão móvel

Soluções Epson Connect™: Epson E-mail Print, Epson Remote Print, Aplicativo² Epson Smart Panel
Outros: AirPrint[®], serviço de impressão Mopria[®], escaneamento para a nuvem Scan to Cloud²

Cópias

Velocidade de cópia em base plana^{1†}: 55 cpm ISO (em preto/cores)
Velocidade de cópia em ADF[†]: 55 cpm ISO
Quantidade de cópias: 1 - 9999
Tamanho máximo da cópia: 8,5" x 14"
Resolução de entrada na cópia (dpi): máxima de 600 x 600
Recursos de cópia: Automática de um lado ou frente e verso, ajuste à página, redução e ampliação automática (25% - 400%), ampliação livre de formato, cópia de documentos de identificação, densidade de cópia ajustável, ordenamento (para encadernar) de 100 folhas, numeração de páginas, carimbo de mensagem, carimbo de data, 1 lado para 2 lados, 2 lados para 1 lado, 2 lados para 2 lados, ajustes — densidade, contraste, cor, nitidez, melhoria de texto, originais de vários tamanhos misturados.

Escaneamento

Tipo de scanner: Colorido em base plana/alimentador automático de documentos (ADF) em frente e verso.
Sensor do scanner: Mono CIS
Resolução óptica: 600 dpi
Resolução do hardware: máxima 600 x 1200 dpi
Resolução máxima: 9600 dpi (com interpolação)
Velocidade do scanner⁴: ADF Simplex 50 ipm/Duplex 100 ipm
Tamanho máximo da base de escaneamento: 8,5" x 14"
Recursos de escaneamento: Escanear para PC (USB e rede), escanear para nuvem⁵, escanear para e-mail (SSL), escanear para pasta de rede, compatível com protocolo LDAP, escanear para cartão de memória/flash drive, formato de saída TWAIN (PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, BMP(Win), PNG), opção de ignorar páginas em branco, remoção de sombras/furos de perfuração, ajuste de densidade, reconhecimento óptico de caracteres (opcional).

Tinta

Tipo de tinta: Tinta pigmentada DURABrite[®] Pro
Cartuchos de tinta de substituição⁶: Cartuchos de tinta de grande capacidade T08K — preto, ciano, magenta, amarelo (rendimento em páginas ISO — preto: 31.500, colorido: 28.000).
 Concebido para utilização com tintas Epson genuínas*
Resistência ao desbotamento/durabilidade da impressão⁸
 Até 400 anos para armazenamento no escuro.

Fax (opcional)

Tipos de transmissão: Fax Super G3 (1 linha), Fax IP (T.38)
Memória de recepção: 6 MB
Números de discagem rápida: Até 2.000
Recursos do fax: Enviar, receber, fax para e-mail, fax para pasta, senha para caixa de entrada, atraso no envio, nitidez, fax via PC, discagem por grupo (até 200 grupos).

Alimentador automático de documentos (ADF)

Espessuras de papel compatíveis: 52 g/m² – 128 g/m²
Capacidade de papel/número de originais: 100 folhas, 80 g/m²
Fax/cópia/escaneamento automático frente/verso: Sim

Função de caixas

Número de caixas compartilhadas: 1 - 199
Número máximo de caixas pessoais: Ilimitado
Número máximo de documentos armazenáveis: 3.000
Número máximo de páginas armazenáveis: 9.000

Conectividade

Conectividade padrão:
 SuperSpeed USB 3.0, Ethernet - 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, Wireless LAN (opcional), Wi-Fi Direct^{®7} (opcional)
Sistemas operacionais: Windows[®] 11 (64-bit), Windows[®] 10 (32-bit, 64-bit), Windows[®] 8, 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows[®] 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server[®] 2008[®] – Windows Server[®] 2022[®], Mac[®] OS X[®] 10.9.5 – macOS[®] 14.x[®], Print/Scan Chromebook[®] OS ver.89 ou mais recente
Conectividade alargada:
 Compatível com 1 placa de Fax Super G3

Manuseio do papel

Dimensão máxima do papel:
 Cassetes padrão: Até 21,5 – 35,5 cm
 Bandeja multifuncional: 21,5 – 35,5 cm
Tipos de papel: Comum, fino, espesso, reciclado, pré-impresso, timbrado, colorido, envelope (Monarch, Nº. 10, DL, C6, C4)
Número de bandejas de papel: 1 bandeja de cassete padrão e 1 bandeja multifuncional; cassete único opcional; cassete duplo opcional.
Capacidade do papel de entrada: 2.100 folhas (500 x 1 bandeja padrão, 500 x 1 bandeja de cassetes único opcional, 500 x 2 bandejas de cassete duplo opcional, 100 x 1 bandeja multifuncional).
Gramatura de papéis compatíveis
 Bandejas para cassete/bandeja multifuncional: Até 250 g/m²
 Duplex automático: Cassete 1 (padrão): Até 160 g/m²;
 Cassetes 2-4 (opcional): Até 250 g/m²

Características ecológicas

Nível Prata do EPEAT[®]
 Compatível com RoHS

Informações gerais

Visor: Tela colorida de 10,1" sensível ao toque
Memória⁹: 8.192 MB
Temperatura:
 Em funcionamento: 10 °C a 35 °C
 Em armazenamento: -14 °C a 40 °C
Umidade Relativa:
 Em funcionamento: 15% – 85%
 Em armazenamento: 5% – 85% (sem condensação)
Tensão nominal: 100 V – 240 V de corrente alternada
Frequência nominal: 50 Hz – 60 Hz
Corrente nominal: 3,0 A – 1,5 A
Consumo de energia (aproximado):
 Máximo: 160 W
 Impressão de cópia autônoma: 84 W
 Modo Pronto: 36 W
 Modo Repouso: 0,8 W
 Classificação TEC: 0,19 kWh/semana
Peso e dimensões (L x P x A):
 Unidade principal
 46,4 x 49 x 56,9 cm
 Peso (sem suprimentos): 56,3 kg
 Peso (com suprimentos): 58,7 kg
 Unidade principal com cassete único opcional:
 46,4 x 49 x 67 cm Peso: 65 kg
 Unidade principal com cassete único opcional e cassete duplo opcional:
 46,4 x 49 x 93,7 cm Peso: 85,3 kg
Software disponível¹¹: Driver da impressora Epson, Emulação do driver PCL 51², emulação do driver PCL 61², Adobe[®] PostScript[®] 3[™], Document Capture Pro[®]
Soluções Epson suportadas: Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro[®]
Garantia: Garantia limitada de 90 dias; opções de serviços adicionais disponíveis através do seu revendedor
Pais de origem: Indonésia

Dados para pedidos

WorkForce [®] Enterprise AM-C550	C11CJ93201
Cassete único opcional	C12C937441
Cassete duplo opcional	C12C937461
Interface LAN sem fio	C12C936861
Placa de fax Super G3	C12C935251
Licença/placa de expansão para OCR	C12C936801/EDS0200001
Licença para a função de Print Set	EDS0100001
Licença para a função de apagar vermelho	EDS0100002
Suporte para dispositivo de autenticação	C12C937381
Trava do cassete de papel	C12C936771
Caixa de manutenção	C12C937201

† As velocidades de impressão em preto e em cores foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo real de impressão depende de diversos fatores, inclusive da configuração do sistema, software e complexidade da página. Para mais informações, acesse o site epson.com.br/velocidade-impressao | †† As velocidades de cópia em preto e em cores foram determinadas de acordo com a norma ISO/IEC 29183. O tempo real de cópia depende de diversos fatores, inclusive da configuração do sistema e complexidade da página. Para informações adicionais, acesse o site: epson.com.br/velocidade-impressao.

* Este produto utiliza apenas sacos de tinta da marca Epson. Outras marcas de sacos de tinta e suprimentos de tinta não são compatíveis e podem não funcionar corretamente, mesmo que indiquem que são compatíveis.

1 A maioria das funções precisa de conexão da impressora com a Internet, além da disponibilidade da Internet e/ou de dispositivo habilitado para e-mail. Para obter uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect, além de apps e dispositivos compatíveis, acesse o site: www.epson.com/connect. | 2 Necessário fazer download do aplicativo Epson Smart Panel. Podem incidir tarifas de utilização de dados. | 3 Necessita conexão com a Internet, uma conta gratuita Epson Connect™ e um e-mail de destino ou conta de armazenamento em nuvem. Para obter uma lista de serviços na nuvem compatíveis, acesse o site: www.epson.com/connect. | 4 Com base em 200 dpi, tamanho carta, em cores ou preto e branco. | 5 Os rendimentos dos cartuchos de reposição se baseiam em testes segundo as normas ISO/IEC 24711 em impressão contínua no modo padrão (default). A capacidade do cartucho varia consideravelmente por diversos motivos, inclusive pelas imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. Os rendimentos podem ser menores quando se imprime de modo infrequente ou com predomínio de uma cor de tinta. As tintas de todas as cores são usadas para impressão e manutenção da impressora, sendo necessária a instalação de todas as cores para permitir a impressão. Para qualidade de impressão, parte da tinta dos cartuchos incluídos é usada para inicializar a impressora e uma quantidade variável de tinta permanece nos cartuchos depois de aparecer a mensagem "replace cartridge" (de trocar o cartucho). Mais detalhes no site: www.epson.com/inkinfo. | 6 Permanência para exibição com base em testes acelerados de impressões cobertas por vidro e expostas internamente; permanência em álbum com base em testes acelerados de cópias armazenadas no escuro. A estabilidade real da impressão varia dependendo do meio de impressão, imagem impressa, condições de exposição, intensidade de luz, temperatura, umidade e condições atmosféricas. A Epson não garante a durabilidade das impressões. Para durabilidade máxima da impressão, exponha todas as impressões cobertas por vidro ou filtro UV, ou devidamente armazenadas. | 7 Certificado Wi-Fi CERTIFIED™; o nível de desempenho depende do alcance do roteador em uso. Wi-Fi Direct[®] pode precisar do software da impressora. | 8 O sistema operacional Windows Server SO só dá suporte à impressão e escaneamento. | 9 Alguns aplicativos e/ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X e macOS. | 10 Defina-se o tamanho de RAM como sendo a quantidade total de capacidade de memória RAM dentro do dispositivo, independentemente do uso da memória. | 11 É necessário acesso à Internet para instalar os drivers e software do Mac OS X e macOS. | 12 Impressão em PCL não é compatível com todos os tipos de meio de impressão.

Veja as inovações mais recentes da Epson Business Solutions no site: www.epson.com/forbusiness

Epson do Brasil. Central de atendimento ao cliente:

Capital e regiões metropolitanas 3004-6627
 Outras localidades 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR