













DOCUMENT CAPTURE PRO®

ESCANEA, ORGANIZA Y ENVÍA A DONDE QUIERAS



Software Document Capture Pro®

Al utilizar Document Capture Pro[®], los documentos escaneados pueden ser capturados, transformados, clasificados y exportados con facilidad. Es un software GRATUITO orientado al escaneo de documentos en lote desde cualquier escáner Epson.

Corrección de inclinación del documento

Con esta opción los documentos se enderezan automáticamente.

Separación y organización de documentos

Organiza fácilmente documentos clasificándolos en carpetas o archivos.

Esta característica permite que escaneos frecuentes sean más fáciles de realizar.

Función inteligente para capturar claramente determinados colores en el documento.

· Eliminación de color

Elimina fondos de color o sellos al escanear textos en blanco y negro.

Lista de códigos de barras

Ofrece una gran variedad de códigos de barras para organizar los archivos.

Funciones importantes en un escáner de documentos

PPM (Páginas Por Minuto): para escaneo simplex o a una cara.

IPM (Imágenes Por Minuto): para escaneo dúplex o a doble cara

Capacidad del alimentador ADF

ADF (Alimentador Automático de Documentos): permite cargar y escanear documentos de páginas múltiples de forma sencilla.

Operación dúplex

Manual: se escanea de un lado la hoja y luego manualmente se voltea para escanear por el otro lado.

En un paso: escanea ambos lados de una hoja en una sola pasada.

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)

El software realiza un proceso que reconoce los pixeles como caracteres y los convierte en texto que se puede editar, buscar. etc. Sin este software el documento sería capturado como una imagen.

Escanea directamente a servicios de e-mail o de nube



Los escáneres WorkForce® incluyen el software Document Capture Pro® que facilita el manejo de archivos digitales. Escanea fácilmente a varios servicios en la nube, Microsoft SharePoint®, carpetas de internet, carpetas FTP, Evernote® y Google Drive®.

Funciones importantes en un escáner de fotografía

Software Epson Scan con tecnología Easy PhotoFix

- Exclusiva restauración de color al instante de fotografías, diapositivas, negativos desgastados y descoloridos.
- Eliminación instantánea del polvo. Limpia diapositivas y negativos.
- Reduce y suaviza el grano que en ocasiones es evidente en el escaneo de alta resolución.

La cantidad de luz que llega a las celdas del sensor se conoce como exposición, la cual depende de múltiples factores como son: la cantidad de luz reflejada por una escena, la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad de las propias celdas.

Estos tienen siempre un valor mínimo y otro máximo: el primero hace referencia a la cantidad de luz necesaria para comenzar a excitar la celda; el segundo, a la cantidad de luz a partir de la cual el sensor llega a su excitación máxima.

La diferencia entre estos dos valores recibe el nombre de margen o rango dinámico. Con un Dmax superior, un escáner puede generar mayor detalle tanto en las áreas oscuras como en las áreas iluminadas.

Tecnología que combina hardware y software para retirar el polvo, rasguños en negativos, elimina rasgones, dobleces, pliegues y rasguños profundos en fotografías.



Tecnología ReadyScan LED Light Source

- Tiempo de calentamiento cero, significa que no hay que esperar para que el escáner empiece a operar. Gran durabilidad ya que los LED no queman el filamento, por lo que tienden a durar más que
- Un menor impacto en la factura mensual de electricidad debido a un menor consumo de energía.
- Más amistoso con el medio ambiente ya que posee una lámpara libre de mercurio.



V19 Fotográfico

B11B231201

4.800 dpi

In/out: 48/24 bits

LED de 3 colores RGB

3.2 Dmax

Color 300 dpi - Aprox. 10 segundos

(vía USB 2.0)

21.6 cm x 29.7 cm

Microsoft Windows®

Mac OS X®

USB 2.0

pson Scan con tecnología Epson Easy

Photo Fix™, Epson Event Manager,

Epson Copy Utility, Epson Easy Photo

botones personalizados: PDF, enviar,

copiar, iniciar

25.5 cm x 36.58 cm x 3.81 cm

1,59 kg

Hogar, oficina

olor 600 dpi - Aprox. 30 segundos

ARACTERÍSTICAS

Resolución óptica¹

uente de luz

ensor óptico

ensidad óptica

elocidad de cama plana

Área de digitalización

Sistema operativo

Software incluido³

(largo/ancho/alto) y peso

Botones

Interfaz

Profundidad de color



V39 Fotográfico

B11B232201

4.800 dpi

In/out: 48/24 bits

LED de 3 colores RGB

CIS

3,2 Dmax

Color 300 dpi - Aprox.

10 segundos (vía USB 2.0)

Color 600 dpi - Aprox.

30 segundos (vía USB 2.0)

21.6 cm x 29.7 cm

Microsoft Windows®

Mac OS X®

USB 2.0 de alta velocidad

Epson Scan con Tecnología Easy Phot

Fix, Epson Event Manager, Epson Cop

Utility, Epson Easy Photo Scan, Epso

Document Capture Pro®, ArcSo

Scan-n-Stitch Deluxe

(Windows® solamente)

4 botones directos:

PDF, enviar, copiar, iniciar

25,5 cm x 36,58 cm x 3,81 cm

1,59 kg

Hogar, estudiantes



Epson Perfection®

V600 Semipro

B11B198022

6.400 dpi

In/out: 48/48 bits

3.4 Dmax

Modo velocidad alta 6.400 dpi

Color: 21 mseg/líneas (aprox.)

Monocromático: 21 mseg/líneas

(aprox.)

21,6 cm x 29,7 cm

TPU** 6,8 cm x 24,1 cm

Microsoft Windows®

Mac OS X[®]

USB 2.0₁

12 negativos, 4 diapositivas

de 35 mm y película panorámica de

formato mediano 120/220

pson Scan con tecnología Epson Easy

Photo Fix™, Epson Event Manager,

Epson Copy Utility,

ABBYY® FineReader® Sprint Plus OCR®

ICA3 (Solo Mac®)

botones personalizados: escanea,

copia, escanea a email y crea archivos

28 cm x 48,5 cm \$ 11,8 cm

4,1 kg ₁

Estudios fotográficos, aficionados,

(6 cm x 22 cm)



V850 Pro

B11B224201

Epson Dual Lens System 4.800 dpi x 9.600 dpi

In/out: 48/48 bits

4.0 Dmax

Modo velocidad alta 4.800 dpi

ull Color: 10,8 mseg/líneas (Apro

Monocromático: 10.8 mseg/líneas

21.59 cm x 29.72 cm

Microsoft Windows®

Mac OS X®

USB 2.0 de alta velocidad

ograma de 35 mm (12 monturas)

orama de 35 mm (18 monturas).

cula de medio formato (1 montura

e hasta 6 x 20 cm), película de 4" :

(10,16 cm x 12,7 cm) (1 montura

(® LaserSoft Imaging® SilverFast SE

PLUS X-rite i1Scanner con target

reactivo/transparente IT8

1 botón: escanea

50,29 cm x 30,73 cm x 15,24 cm

Fotógrafos semi y profesionales



Epson Expression®

12000XL Negocios

12000XL-GA

2.400 dpi

In/out: 48/48 bits

3.8 Dmax

Modo velocidad borrador 2.400 dpi

Color: 16.0 mseq/línea aprox.

Lineal: 16 mseg/línea aprox.

31 cm x 43.7 cm

Microsoft Windows®

Mac OS X®

USB 2.0

Opcional** unidad de transparencias

(B12B813362)

Epson Scan con tecnología Easy Photo

2 x objetivos IT8 para calibrar

1 botón: escanea

65,6 cm x 45,8 cm x 15,8 cm

Artes gráficas, fotógrafos, gobierno

x®, LaserSoftImaging® SilverFast® Ai y

Monocromático: 16 mseg/línea aprox.





Epson Expression® 12000XL Negocios 12000XL-PH 2.400 dpi In/out: 48/48 bits 3.8 Dmax Modo velocidad borrador 2,400 do Color: 16,0 mseg/línea aprox. Monocromático: 16 mseg/línea aprox Lineal: 16 mseg/línea aprox. 31 cm x 43.7 cm TPU** 31 cm x 41,9 cm Microsoft Windows® Mac OS X® USB 2.0 Diapositivas de 35 mm Negativos de 35 mm Negativos de medio formato Negativos de 4" x 5" Epson Scan with Easy Photo Fix™ Technology, LaserSoft® Imaging SilverFast® Ai y 2 x objetivos IT8 para calibrar: (1) reflector 5" x 7". (1) transparencia 4" x 5" 1 botón: escanea 65.6 cm x 45.8 cm x 19.2 cm 20,5 kg (con TPU**) s gráficas, fotógrafos profesional museos, gobierno

ESCÁNERES EPSON CREADOS PARA ORGANIZAR CUALQUIER DESAFÍO



Soluciones eficientes para el manejo de documentos

Garantía de 1 año para todos los equipos.

1- Resolución óptica es la máxima resolución de digitalización de elementos CCD, según la denición ISO 14473. 2- Basado en digitalización de hojas tamaño carta a 300 dpi en blanco y negro, en el modo de escala de grises o color, utilizando la interfase USB. 3- Software puede requierir de conexión a internet para descarga e instalación















































				O Para Constant La	O can be considered to the constant of the con				Programme de la		Woman to the second sec	CACHE CONTROL OF THE PARTY OF T					FINCE THE PARTY OF	PAGE 1		5900	Dross Control of the	DOM:
CARACTERÍSTICAS		WorkForce® ES-50 Portátil	WorkForce® ES-60W Portátil-Wi-Fi®	WorkForce® ES-200 Portátil	WorkForce® DS-320 Portátil	WorkForce® ES-300W Portátil-Wi-Fi®	WorkForce® DS-410 Vertical	WorkForce® ES-400 Vertical	WorkForce® DS-530 Vertical	WorkForce® ES-500W Vertical-Wi-Fi®	WorkForce[®] DS-770 Vertical	WorkForce® DS-780N Vertical-LAN	WorkForce® PRO DS-870 Vertical	WorkForce® PRO DS-970 Vertical	WorkForce® DS-30000 Vertical	WorkForce® DS-32000 Vertical-Extendido	WorkForce® DS-1630 Cama Plana	WorkForce[®] DS-6500 Cama Plana	WorkForce® DS-7500 Cama Plana	WorkForce® DS-50000 Cama Plana A3	WorkForce® DS-60000 Cama Plana A3	WorkForce® DS-70000 Cama Plana A3
Código		B11B252201	B11B253201	I B11B241201 I	B11B243201	B11B242201	B11B249201	B11B226201	B11B236201	B11B228201	B11B248301	B11B227201	B11B250201	B11B251201	B11B256201	B11B255201	B11B239201	B11B205221	B11B205321	B11B204121	B11B204221	B11B204321
Resolución óptica¹		600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	I 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 1.200 dpi	600 x 1.200 dpi	600 x 600 dp	600 x 600 dpi	Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dpi	Cama plana: 1.200 dpi ADF: 600 dpi	Cama plaha: 1.200 dpi ADF: 600 dpi	Cama plana: 600 dpi	Cama plana: 600 dpi ADF: 600 dpi	Cama plana: 600 dpi ADF: 600 dpi
Profundidad de color		48-bit In/24 Out	48-bit ln/24 Out	I 48-bit In/24 Out	48-bit in/24 Out	48-bit in/24 Out	48-bit in/24 Out	I 30-bit In/24 Out	30-bit ln/24 Out	30-bit ln/24 Out	30-bit In/24 Out	30-bit In/24 Out	30-bit In/24 Out	30-bit In/24 Out	I 30-bit In/24 Out	30-bit In/24 Out	30-bit ln/30 Out	48-bit ln/16 Out	I 48-bit n/16 Out	48-bit In/24 Out	48-bit ln/24 Out	48-bit ln/24 Out
Sensor de imagen		CIS	CIS	l CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CIS	CCD	I ÇCD	CCD	CCD	CCD
Fuente de luz		Recorded	Residue Com LEO	Programme of the state of the s	ii.	Proppide 16	Resignation LLD	may for	Resignation Selection	man de la companya de	Tio I	Tie Tie	Research		atio .	market and the second	Resignation LEG	Recognition 160	To the con	Rough Can	Resident	Resignation
Ciclo de trabajo diario		200 páginas	250 páginas	l 500 páginas	500 páginas	500 páginas	3.000 páginas	l 4.000 páginas	4.000 páginas	4.000 páginas	I 5.000 páginas _I	5.000 páginas	7.000 páginas	9.000 páginas	l 30.000 páginas	40.000 páginas	1.500 páginas	3.000 páginas	l 4.000 páginas	N/A	5.000 páginas	8.000 páginas
Velocidad²	ADF	5,5 s/hoja	5,5 s/hoja	I 25 ppm/50 ipm	25 ppm/50 ipm	25 ppm/50 ipm	26 ppm/52 ipm	1 35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm	I 45 ppm/90 ipm	45 ppm/90 ipm	65 ppm/130 ipm	85 ppm y 170 ipm	l 70 ppm/140 ipm	90 ppm/180 ipm	25 ppm/10 ipm	25 ppm/50 ipm	l 40 pp n /80 ipm	N/A	40 ppm/80 ipm	70 ppm/140 ipm
	Cama plana	N/A	N/A	I I N/A	N/A	N/A	N/A	I N/A	N/A	N/A	I N/A I	N/A	N/A	N/A	I N/A I	N/A	Color 1,4 ms/líneas (300 dpi)	Color 0,6 ms/líneas (300 dpi)	l Color 0,6 ms(líneas (300 dpi)	Color 0,351 ms/líneas (300 dpi)	Color 0,351 ms/líneas (300 dpi)	Color 0,351 ms/líneas (300 dpi)
Capacidad ADF		N/A	N/A	I I 20 páginas	20 páginas	20 páginas	50 páginas	l 50 páginas	50 páginas	50 páginas	l 100 páginas	100 páginas	100 páginas	100 páginas	l 120 páginas	120 páginas	50 páginas	100 páginas	l 100 páginas	N/A	200 páginas	200 páginas
Tamaño del documento (máx.)	ADF	21,6 cm x 182,8 cm	21,6 cm x 182,8 cm	21,6 cm x 111,7 cm	21,6 cm x 111,7 cm	21,6 cm x 111,7 cm	21,6 cm x 304,8 cm	21,6 cm x 609,6 cm	21,6 cm x 609,6 cm	21,6 cm x 609,6 cm	21,6 cmx 609,6 cm	21,6 cm x 609,6 cm	21,6 cm x 91,4 cm	21,6 cm x 609,6 cm	30,4 cm x 558,8 cm	30,4 cm x 558,8 cm	21,6 cm x 304,8 cm	21,6 cm x 101,6 cm	21,6 cm א _ו 101,6 cm	N/A	29,7 cm x 254 cm	29,7 cm x 254 cm
	Cama plana	N/A	N/A	l N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21,6 cm x 35,6 cm	21,5 cm x 29,7 cm	21,5 cm x 29,7 cm	29,7 cm x 43,18 cm	29,7 cm x 43,18 cm	29,7 cm x 43,18 cm
Peso de papel (grosor)		35 – 270 g/m²	35 – 270 g/m²	51,8 – 230 g/m²	51,8 – 230 g/m²	51,8 – 230 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	50 – 120 g/m²	50 – 128 g/m²	I 50 – 1 28 g/m²	N/A	35 – 128 g/m²	35 – 128 g/m²
Interfaz		USB 2.0	USB 2.0/Wi-Fi®	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0/Wi-Fi®	USB 2.0 de alta velocidad	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0/Wi-Fi®	USB 3.0	USB 3.0/Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/10-Base-T)	USB 3.0 y 2.0	USB 3.0 y 2.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Software incluido		Epson Scan 2 Epson ScanSmart	Epson Scan 2 Epson ScanSmart	Epson SmartScan NewSoft® Presto! BizCard®	Epson Scan Epson Document Capture Pro® NewSoft Presto! BizCard	Epson SmartScan NewSoft® Presto! BizCard®	Epson Scan Epson Document Capture Pro®	 Epson SmartScan NewSoft® Presto! BizCard® 	Epson Scan Epson Document Capture Pro® NewSoft® Presto! BizCard® OCR	Epson SmartScan NewSoft® Presto! BizCard®	I I Epson Scan 2 I Epson Document Capture Prq® I	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro®	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro®	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro®	I I Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® I	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro®	Epson Scan Epson Document Capture Pro®	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® (Windows) Epson Document Capture (Mac)	I Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® (Windows) Epson Document Capture (Mac) I	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® (Windows) Epson Document Capture (Mac)	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® (Windows) Epson Document Capture (Mac)	Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® (Windows) Epson Document Capture (Mac)
Compatibilidad de drivers		TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS®	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS®	TWAIN, WIA	TWAIN, ISIS®	TWAIN, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS [®]	TWAIN, ISIS®	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ^I ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA	TWAIN, ISIS®, WIA
Sistema operativo ³		Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	I Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® I Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Winddws® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Maq OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®	Microsoft Windows® Mac OS X®
Accesorios opcionales	y consumibles	Hojas de mantenimiento	Hojas de mantenimiento Adaptador de CA	l Kit de rodillos Almohadilla de separación	Kit de rodillos Almohadilla de separación	Kit de rodillos Almohadilla de separación	Kit de rodillos, almohadilla de separación, hoja de soporte	Módulo de red (Ethernet), adaptador para cama plana, kit de rodillo, kit de limpieza, hoja de soporte	Módulo de red (Ethernet), adaptador para cama plana, kit de rodillo, kit de limpieza, hoja de soporte	Módulo de red (Ethernet), kit de rodillo, kit de limpieza, hoja de soporte	Módulo de red (Ethernet), adaptador p e ra cama plana, kit de rodillo, kit de limpieza, hoja de soporte	Kit de Rodillo - Kit de limpieza Hoja de soporte	Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos	Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos	Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos	Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos	Módulo de red (Ethernet)	Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos	Módulo de ^I red (Ethernet) Kit d e rodillos	Módulo de red (Ethernet)	Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos	Módulo de red (Ethernet) Kit de rodillos
Dimensiones (largo / and	ho / alto) y peso	27,2 cm x 4,7 cm x 3,38 cm 270 g	27,2 cm x 4,7 cm x 3,38 cm 300 g	28,8 cm x 8,8 cm x 5,1 cm 1,1 kg	28,8 cm x 8,8 cm x 5,1 cm 1,1 kg	28,8 cm x 8,8 cm x 6,7 cm 1,3 kg	29,7 cm x 15,2 cm x 15,4 cm 2,5 kg	29,6 cm x 16,9 cm x 17,6 cm 3,7 kg	29,6 cm x 16,9 cm x 17,6 cm 3,7 kg	29,6 cm x 16,9 cm x 17,6 cm 3,7 kg	29,6 cm x 16,9 cm x 17,6 cm 3,7 kg	29,6 cm x 21,2 cm x 21,7 cm 3,7 kg	29,6 cm x 21,1 cm x 21,6 cm 3,58 kg	29,6 cm x 21,1 cm x 21,6 cm 3,58 kg	37,1 cm x 20,8 cm x 21,9 cm 6,1 kg	37,1 cm x 20,8 cm x 21,9 cm 7,0 kg	45,1 cm x 31,8 cm x 12,1 cm 3,9 kg	49,2 cm x 35,8 cm x 21,6 cm 9,8 kg	I 49,2 cm x 35,8 cm x 21,6 cm 9,8 kg	64 cm x 47 cm x 15,6 cm 14,8 Kg	64 cm x 52,2 cm x 28,7 cm 26,9 kg	64 cm x 52,2 cm x 28,9 cm 26,9 kg
Uso recomendado		Personal, hogar, oficina, movilidad	Personal, hogar, oficina, movilidad	I			Personal, hogar, oficina, movilidad		Oficinas, gobierno, grupos de trabajo		!				l Oficinas, gobierno, grupos de trabajo		Oficinas, gobierno, bancos	Oficinas, departamentales	Oficinas, departamentales	Departamentales, volumen	Departamentales, volumen	Departamentales, volumen
Garantía		1 año	1 año	 1 año 	1 año	1 año	1 año 	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años 	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años I	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años	1 año con opción de garantía extendida de dos años