

EPSON®

SureColor®

T3770DE

SureColor Série T
609 mm de largura, 6 cores

Impressora CAD/técnica de rolo duplo e grandes formatos de 609 mm.



Epson Cloud Solution
PORT



PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Este design muda tudo.

Características principais

- **Velocidade e rendimento incríveis:** oferece impressões nítidas, detalhadas e coloridas com uma cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP confiável de 67 mm, que produz impressões extraordinárias de tamanho A1/D em apenas 16 segundos¹.
- **Seu design inovador se adapta a quase qualquer fluxo de trabalho:** design exclusivo da parte superior plana com operação frontal completa, carregamento de rolo automático e simples e rolo duplo ou rebobinador integrado.
- **Impressionante qualidade de imagem e detalhes de linha precisos:** a tinta UltraChrome® XD3 vívida com tinta vermelha produz linhas nítidas e cores vibrantes para gráficos, sinalização, desenhos, documentos e muito mais.
- **Imprima em uma ampla gama de mídias para diversas aplicações:** imprima em uma variedade de mídias, incluindo mídia brilhante, técnicas, sulfite, foscas e especiais, e também cartolina rígida de até 1,5 mm de espessura.
- **Produtividade perfeita com dois rolos:** instale dois tipos ou tamanhos de mídia, ou use o segundo rolo como um rebobinador para a produção de rolo a rolo.
- **Fácil de usar e manter:** painel de controle com tela de toque configurável de 4,3" para uma operação simples, manutenção de rotina automatizada e autosserviço conveniente para o usuário, proporcionando uma operação por longo tempo.
- **Não requer montagem:** fica pronta e imprimindo em apenas 30 minutos.
- **Conectividade versátil:** opções de conectividade USB 3.0, Gigabit Ethernet e Wi-Fi® de alta velocidade (2,4 GHz e 5 GHz) para adaptar-se a praticamente qualquer fluxo de trabalho de produção.
- **Funções de TI e de Segurança:** mais de 28 funções de TI e segurança para escritórios ou instalações remotas, incluindo a opção de cartão de IC para o controle e rastreamento do usuário e o SSD criptografado e IEEE 802.1x.
- **Maximize a produtividade com o Epson® Software Suite e o Epson Cloud Solution PORT² incluídos:** administre e controle remotamente a sua frota de impressoras na comodidade de seu notebook ou dispositivo inteligente.

* Desenhada para usar exclusivamente com cartuchos de tinta Epson.

SureColor® T3770DE

Impressora CAD/técnica de rolo duplo e grandes formatos de 609 mm.

EPSON®

Especificações técnicas

| Impressora | |
|--------------------------------------|---|
| Tecnologia de impressão | Cabeça de impressão de injeção de tinta por demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canais |
| Tipo de tinta | Tinta pigmentada UltraChrome XD3 em 6 cores com vermelho (ciano, magenta, amarelo, preto fosco, preto foto) |
| Configuração dos bicos | 9.600 bicos (1.600 x 6 canais) |
| Tecnologia das góticulas | Menor tamanho das góticulas: 3,5 picolitros; A tecnologia de góticula variável pode produzir até 3 tamanhos diferentes por bico |
| Resolução máxima | 2400 x 1200 ppp |
| Seleção de tinta preta em tempo real | Canais dedicados de tinta preta fosca e preta fotográfica selecionados automaticamente conforme o tipo de mídia |
| Velocidade de impressão ¹ | Tamanho do A1/D (papel normal): 16 segundos Tamanho do A1/D (brilhante): 65 segundos (modo de velocidade) |
| Controladores/linguagem de impressão | Controladores de impressão profissionais Epson (incluindo), Epson ESC/P® raster, HP-GL/2, HP RTL |
| Memória (incorporada) | 4 GB |

| Cartuchos de tinta inteligentes Epson ³ | |
|--|--|
| Volume de enchimento do cartucho na caixa | Cores (C, M, Y, R) 240 mL cada um Preto (MK, PK) 240 ml cada um |
| Volume de enchimento do cartucho no varejo | Cores (C, M, Y, K, R) 110 ml, 350 ml ou 700 ml Preto (MK, PK) 110 ml, 350 ml ou 700 ml |
| Vida útil do cartucho de tinta | 2 anos a partir da data de produção impressa ou 6 meses depois de aberto. A impressora foi desenhada para ser usada somente com cartuchos de tinta Epson e não com cartuchos de tinta de terceiros*. |

| Manuseio do papel em rolo | |
|--------------------------------|--|
| Número de rolos de entrada | 2 (o rolo de entrada nº 1 pode ser usado opcionalmente como rebobinador) |
| Rebobinador | incluído |
| Configuração do rebobinador | Rolo com o lado da impressão para dentro ou com o lado da impressão para fora (selecionável) |
| Largura mínima do rolo | 254 mm |
| Largura máxima do rolo | até 609 mm |
| Diâmetro do núcleo de 2" ou 3" | Eixos do rolo de papel ajustáveis pelo usuário |
| Corte do rolo ⁴ | Cortador rotativo interno de alta velocidade; automático ou manual (substituível) |
| Diâmetro máximo do rolo | até 170 mm |
| Peso máximo do rolo | 12 kg |
| Espessura do papel em rolo | de 0,07 mm a 0,8 mm |
| Papel restante no rolo | Monitoramento por código de barras imprimível. É possível controlar e monitorar a quantidade de papel restantes automaticamente pelo painel de controle. |

| Área imprimível e precisão | |
|--|--|
| Precisão da linha | ± 0,1% ou ± 0,26 mm (o que for maior) |
| Margem Esquerda/direita | 3 mm por lado (padrão), ou 0 mm de largura em BorderFree® |
| Margem Superior/Inferior | |
| Rolo de papel | mínimo 3 mm acima/ 3 mm abaixo, ou 0 mm usando BorderFree® |
| Folhas cortadas | mínimo 3 mm acima/ 12,7 mm abaixo |
| Tamanhos sem bordas | 254, 330, 406, 431, 508 ou 609 mm de largura |
| Comprimento máximo imprimível ⁵ | 7.315 mm |

| Interfaces | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tela LCD articulada | Tela de toque de 4,3" |
| Porta de expansão USB | Leitor de cartões RFID opcional |

| Interfaces da impressora | |
|--|--|
| SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX/ 1000BASE-T/ IEEE 802.11b/g/n/ac, dispositivo de memória USB, 960 GB (SSD) opcional | |

| Sistemas operacionais suportados ⁶ | |
|--|--|
| Mac® OS X® 10.6.8 ou posterior, macOS® 11 ou posterior Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server® 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ou posterior. | |

| Geral | |
|-----------------------------|---|
| Dimensões (L x P x A) | 1.372 x 508 x 990 mm (armazenada e funcionando) |
| Dimensões (L x P x A) | 1.372 x 812 x 975 mm (cesta de papel estendida) |
| Peso | 118 kg |
| Nível de ruído acústico | Em operação: 49,6 dBA Em hibernação: 6,6 dBA |
| Temperatura | Em operação: 10 °C a 35 °C Armazenada: -20 °C a 40 °C |
| Umidade relativa | Em operação: 20 % – 80 % (sem condensação) Armazenada: 5%–85% (sem condensação) |
| Padrões de segurança | EUA e Canadá (certificação NRTL, CSA/UL 62368-1) Em conformidade com os requisitos da Classe B da FCC |
| Requisitos elétricos | Tensão: CA 110 V–240 V Frequência: 50 Hz–60 Hz Corrente: 3,4 |
| Consumo de energia | Impressão: aprox. 75 W Pronta: Aprox. 32 W Hibernação: 2 W Desligada (em espera): 0,3 W |
| Garantia limitada e serviço | Padrão de 1 ano, reparo no local com assistência telefônica incluída de segunda a sexta-feira |
| Pais de origem | Indonésia |


| O que há na caixa | |
|---|--|
| Impressora SureColor T3770DE, jogo completo de cartuchos de tinta iniciais (240 ml C, M, Y, MK, PK, R), caixa de manutenção (pré-instalada), caixa de manutenção sem bordas, adaptador de rolo de papel (pré-instalado), pôster comece aqui, cabo de alimentação de CA Nota: As mídias não são incluídas com a impressora. Manuais da Epson | |

| Características ecológicas | |
|---|--|
| RoHS Produto reciclável ⁷ | |

| Informações para pedido | |
|--|------------|
| SureColor T3770DE | SCT3770DE |
| Lâmina de reposição para impressora | C13S210117 |
| Eixo de alimentação do rolo adicional (609 mm) | C12C936171 |
| Caixa de manutenção | C13S210115 |
| Caixa de manutenção sem bordas | C13S210116 |
| Cotonetes de limpeza | C13S090013 |
| Unidade de memória SSD de 960 GB | C12C936671 |

| Planos de assistência estendidos ⁸ | |
|---|--|
| Plano de serviço estendido Epson CoverPLUS de 1 ano | |

Distribuidor Autorizado:



| | Tinta UltraChrome® PR06 | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---------|-------------|-------------------|----------|
| | CIANO | MAGENTA | AMARELA | PRETA FOSCA | PRETA FOTOGRAFICA | VERMELHA |
| 110 ml | T51A220 | T51A320 | T51A420 | T51A820 | T51A120 | T51AF20 |
| 350 ml | T50S220 | T50S320 | T50S420 | T50S820 | T50S120 | T50SF20 |
| 700 ml | T50L220 | T50L320 | T50L420 | T50L820 | T50L120 | T50LF20 |

* Este produto utiliza somente cartuchos originais da marca Epson. Outras marcas de cartuchos de tinta e suprimento de tinta não são compatíveis e mesmo se descritas como tal, é possível que não funcionem corretamente ou absolutamente não funcionem. **1** As velocidades de impressão se baseiam unicamente na velocidade do mecanismo de impressão. O tempo de produção total de qualquer impressão depende de vários fatores, inclusive a configuração da estação de trabalho, o tamanho do arquivo, a resolução de impressão, a cobertura de tinta e a conexão à rede. As velocidades de impressão reais variarão. **2** Todas as funções deste sistema requerem uma conexão à Internet ativa e o uso de um navegador compatível. **3** Os rendimentos dos cartuchos variam consideravelmente conforme as imagens impressas, a configuração de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para imprimir com qualidade, uma certa quantidade de tinta fica no cartucho depois que o indicador "substituir cartucho" acende. A impressora é enviada com um jogo completo de cartuchos iniciais e parte da tinta dos primeiros cartuchos é usada para preparar a impressora. **4** O corte de grandes volumes de lonas e materiais grossos pode requerer uma reposição frequente do cortador de papel. **5** Permitido pelo controlador de impressora para Mac, PC e RIP Utilizado. A aplicação, a versão da aplicação, o sistema operacional e a versão do sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. **6** Para obter os controladores mais recentes, visite www.epson.com/support **7** Para opções de reciclagem convenientes e cabíveis, visite www.epson.com/recycle **8** Consulte o plano de serviço individual para obter mais detalhes.

www.epson.com.br

Epson do Brasil
Central de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Os termos e especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. EPSON, Epson Edge, Epson ESC/P, Precision Core, SureColor e UltraChrome são marcas comerciais registradas. EPSON Exceed Your Vision é um logotipo registrado da Seiko Epson Corporation. BorderFree é uma marca comercial registrada e Epson Preferred é uma marca de serviço da Epson America, Inc. Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Wi-Fi® é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os demais produtos e nomes de marcas são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre estas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPD LS101559 04/23