



Solución compacta y económica para impresión de etiquetas en punto de venta

Características principales

- Económica: con ajustes y opciones de impresión, es posible reducir el uso de papel hasta en un 30%.
- Inteligente y veloz: cuenta con una velocidad de impresión de hasta 150 mm/seg y detección automática del tipo y grosor del papel.
- Conveniente: cuenta con interfaz dual, la cual incluye un puerto USB para conectarse de la forma más sencilla.

La impresora TM-L90 Plus cubre todas tus necesidades de impresión, incluso para etiquetas de alta calidad y vida útil. Es posible imprimir etiquetas y recibos con una gran calidad de legibilidad a 203 x 203 dpi.

Este producto también es compatible con papel de tamaño variable para etiquetas, y puede utilizar rollos de hasta 3,5" de diámetro. Su uso ha sido aprobado con etiquetas NCR Sticky Media, y su modo de ahorro de energía ayuda gracias al bajo consumo de poder.

TM-L90 Plus con Peeler





Impresion	on			
Método de impresión		Impresión térmica		
Resolución de impresión		203 x 203 dpi 150 mm/seg (alta velocidad);		
Velocidad de impresión		150 mm/seg (alta velocidad); 120 mm/seg (Modo normal)		
Fuente		Fuente (A/B)		
Capacid	ad de columna	is .		
64 / 72 col	umnas			
Tamaño de caracteres		1.13 x 2.13 / 1.5 x 3.0 / 1.0 x 2.0 mm (ancho x alto)		
Grupo de caracteres		95 Alfanumérico, 18 Internacional, 128 x 17 Gráfico JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), ITF, COE 39, CODE 128, CODABAR, PDF417, MAXICODE, QR Code		
Barcode		UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), ITF, COE 39, CODE 93, CODE 128, CODABAR, PDF417, MAXICODE, QR Code		
Tamaño	de papel			
40 mm		12 x 24, 7 x 17 / 9 x 17, 7 x 17		
58 mm		13 x 24, 10 x 17 / 10 x 17, 7 x 17		
80 mm		TM-L90 compatible con 12 x 24 / 9 x 17		
Papel				
Ancho del papel		38 mm, 60 mm, 80 mm		
Diámetro de papel		90 mm (3.5")		

MTBF 360,000 horas		
Recibos	MCBF 70 millones de líneas	
Etiquetas	35 millones de líneas	
Autocortador		
Recibos	2 millones de cortes	
Etiquetas	1 millón de cortes	
Información gener	al	
Interfaz lı	nterfaz USB incluida + otra selección; Serial RS-232C, IEEE-1284 paralelo, Ethernet	
Data buffer	4K o 45 bytes	
Energía	24 VDC ± 7%	
Consumo de energía	Aprox. 1,8 A (promedio)	
Función D.K.D.	2 cajones	
Color	Epson Dark Gray, Epson Cool White	
Opciones de fábrica	Adaptador PS-180 AC Espaciador de rollo de papel Montura para pared WH-10	
Estándares ambientales	WEEE, cumple la directiva RoHS	
Estándares EMI	VCCI clase A, FCC/ICES-003 Clase A, CE marking Canada EMI, AS/NZS CISPR22 Clase A	
Estándares de segurida	d UL, CSA, TÜV (EN60950)	
Garantía	Limitada de 1 año	

Peso y dimer	siones			
Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)		140 mm x 148 mm x 203 mm		
Peso		Apro	Aprox. 1.9 kg (4.19 lb)	
Contenido de	e la caja			
Impresora TM-L90	O Plus LFC			
Rollo de papel téri	mico (rollo de inicio para	prueba de operad	ción)	
Guía del usuario				
Fuente de poder d	con cable CA			
Información	para pedido			
	pson Dark Gray), Etherne pson Dark Gray), Serial, d		C31C412A7641 C31C412416	
Media	Iconex Sticky Me Iconex Sticky Me Iconex Sticky Me	diaTM, 58 mm	9023-1233 9023-1823 9023-1253	





Distribuidores autorizados:

www.latin.epson.com

En América Latina, llame a la oficina más cercana o al distribuidor autorizado. Filiales de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766

Epson Bolivia (800) 100 116 Epson Chile S.A. (562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750

Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210