



## Soluciones de personalización a color Epson

### Características principales

- Diseño compacto y robusto para uso comercial
- Gran velocidad de impresión de hasta 4 pulgadas / segundo<sup>1</sup>
- Impresión de alta calidad en cuatro colores (CMYK)
- Cartuchos individuales de tinta para uso eficiente de consumibles
- Compatible con la gran mayoría de aplicaciones para etiquetas
- Interfaces USB y Ethernet
- Cumple con las normas DS 5609 para GHS

Reduce tus costos de impresión en etiquetas, aumenta la eficiencia operativa, y produce de forma rápida y eficiente etiquetas a color de alta calidad con el modo de impresión Just in Time Color™ de la impresora de alta velocidad Epson ColorWorks® C3500. La amplia gama de opciones y capacidad de producir todo tipo de etiquetas hacen de la impresora Epson ColorWorks® C3500 la solución ideal para la creciente demanda de etiquetas a color. La velocidad de impresión es de hasta 4 pulgadas/segundo, con sistemas de reducción de banda y revisión de inyectores para lograr altos volúmenes de impresión con excelente calidad de imagen. Adicionalmente, la tecnología exclusiva MicroPiezo® en combinación con la tinta Ultra Pigment DURABrite® logran una impresión clara, nítida y fácil de leer en texto, imágenes y códigos de barras, resistentes a manchado y agua en papel normal, sintético, mate e incluso gloss.

# Epson ColorWorks® C3500

Especificaciones técnicas

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

Metodo de impresión	Tecnología MicroPiezo® inkjet, Automatic Nozzle Checking
Tipo de tinta <sup>2</sup>	Pigmented ink, cartuchos individuales CMYK
Resolución	360 dpi x 360 dpi - Modo de Velocidad 720 dpi x 360 dpi - Modo de Calidad
Velocidad de impresión (máx.):	360 dpi x 360 dpi - Sin reducción de bandas 4.0"/s (2.2" ancho) 3.4"/s (4.1" ancho) 360 dpi x 360 dpi - Con reducción de bandas 3.7"/s (2.2" ancho) 3.1"/s (4.1" ancho) 720 dpi x 360 dpi - Con reducción de bandas 2.0"/s (2.2" ancho) 1.7"/s (4.1" ancho)
Ancho de impresión	4.1" (104 mm) máx.
Tipos de papel	Tipos de papeles: rollo, formulario continuo, troquelado, o continuo, una sola capa, etiquetas autoadhesivas en línea, papel común, papel fino, Film PET, sintético
<b>Papel</b>	
Ancho	1.2" - 4.25" (30 - 108 mm) - rollos 2.0" - 4.25" (50 - 108 mm) - continuo
Grueso	4.7 - 7.5 mils (0.12 - 0.19 mm)
Tamaño de Rollo O.D.	4.0" (102 mm) máx. Core diameter 1.75" (44 mm) a 2.25" (57 mm)
Sensores de papel	Distancia, marca negra, pre-cortados
<b>General</b>	
Interfaces	USB 2.0 High-speed, Ethernet 10/100 BASE-T
Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP 32-bit (SP3) / 64-bit (SP2), Vista® 32-bit / 64-bit (SP2), Windows 7 32-bit / 64-bit (SP1), Windows 8 32-bit / 64-bit
Fuentes de código de barras	(Built-in driver): UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Truncated, GS1

Fuentes de código de barras	DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidireccional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code
Temperaturas de funcionamiento	10 - 35 grados C / 20 - 80% RH humedad
Temperaturas de almacenamiento	-20 - 40 grados C / 5 - 85% RH humedad
<b>Dimensiones generales</b>	
	12.2" x 11.1" x 10.3" (An x P x Al) - Impresora 17.5" x 15.5" x 16.8" (An x P x Al) - Empaque
Peso (Aprox.)	12.2 kg - Impresora (sin tintas) 18.6 kg - Empaque
Consumo de energía	30 W Imprimiendo 2.5 W Standby 0.3 W Estado de "Power Off"
Tensión nominal	AC 100 - 240 VAC
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz
Ruido acústico	Aprox. 58 dBA
EMI	FCC / ICES-003 Class B
Normas de seguridad	UL60950 - 1 / CSA C22.2 No.60950-1
Garantía	Un año
<b>Contenido de la caja</b>	
	Impresora Epson ColorWorks® C3500 Cargador Cartuchos de Impresión Rodillo de muestra para etiquetas Bandeja de Impresión Instructivo CD con manuales e información adicional
<b>Contenido de la caja</b>	
Cartucho de Tinta GJC22P (C)	Cyan C33S020581
Cartucho de Tinta GJC22P (K)	Black C33S020577
Cartucho de Tinta GJC22P (M)	Magenta C33S020582
Cartucho de Tinta GJC22P (Y)	Yellow C33S020583

1 - La velocidad de impresión está basada en la impresión de 2.2" (56 mm) en modo bidireccional, con la reducción de banda desactivada a una resolución de 360 x 360 dpi. 2 - Los rendimientos de los cartuchos de inyección de tinta varían enormemente y dependen de las imágenes impresas, la configuración de la impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores si no se imprime con frecuencia. Cuando se enciende el indicador de reemplazo del cartucho, todavía queda una cantidad variable de tinta en él. La tinta del primer cartucho se usa para la inicialización del equipo. Se emplea tinta tanto para la impresión como para el mantenimiento del cabezal de impresión.



**Better Products for a Better Future™**

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044