

Impresora térmica Epson TM-T70II



La impresora TM-T70II ofrece más ventajas en el Punto de Venta para brindar agilidad en el negocio.

Encuentra simplicidad en el punto de venta con la impresora TM-T70II de Epson que ahorra espacio, imprime recibos y gráficos de manera rápida y se puede operar y mantener completamente desde el frente. Todo respaldado por la alta confiabilidad que ofrece Epson.

Con su tamaño pequeño y su baja altura (tiene solo 11,4 cm de altura), la TM-T70II puede caber debajo de mostradores y en otros lugares con poco espacio. Imprime recibos y gráficos a la misma velocidad rápida de impresión de hasta 250 mm /s., y con alta resolución de 180 ppp. La impresora imprime códigos de barra, incluido 2D y su salida de los recibos es por el frente de la impresora y ofrece carga rápida y frontal del papel y controles frontales.

La TM-T70II tiene un promedio de ciclos antes de falla (MCBF) de 65 millones de líneas, y también tiene una cubierta hermética para ofrecer más resistencia a los derrames.

Con las interfaces Connect-It™ de Epson, la TM-T70II es compatible con los mejores sistemas actuales y a base de componentes.

Tiene dos interfaces, una interfaz USB y otra interfaz adicional. También hay otras interfaces disponibles: en serie, paralela, USB con alimentación, Ethernet e inalámbrica. Además, tiene un bajo consumo de energía para disminuir los costos operativos y cumple los requisitos de ENERGY STAR® y RoHS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ahorra espacio - diseñada para instalarla debajo de mostradores.
- Versátil - controles, carga del papel y salida del recibo de manera frontal
- Rápida - impresión hasta a 250 mm/s tanto del texto como de los gráficos
- Rendimiento - opciones de ahorro de papel que reducen los costos
- Fácil de Usar - permite procesar cupones inteligentes activada por palabras clave /secuencias
- Respaldo - garantía limitada de 2 años
- Eco-amigable - bajo consumo de energía
- Adaptable - ePOS-Print SDK para iOS e impresión con Android

Especificaciones de la Impresora

Impresora

Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Velocidad de impresión	Máx. 250 mm/s, (9,84"/s)
Fuente de impresión	<p>Fuentes Fuente A: 12 x 24 puntos; Fuente B: 9 x 17 puntos (ancho x alto) (A, B) 80 mm: 42/56 (Estándar/ Doble H, Doble W / Doble W y Doble H) Fuente A: 1,41 x 3,39 / 1,41 x 6,77 / 2,82 x 3,39 / 2,82 x 6,77mm Fuente B: 0,99 x 2,40 / 0,99 x 4,80 / 1,98 x 2,40 / 1,98 x 4,80mm Juego de caracteres 95 alfanuméricos, 18 del juego Internacional, páginas gráficas de 128 x 43. Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology</p>
Caracteres por pulgada	20,0 y 15,0 cpp
Tamaños de papel	80 mm: (3,13 ± 0,02 x 3,27" diámetro) (79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm)
Confiabilidad	<p>Tiempo medio antes de fallas 360.000 horas Ciclo medio antes de fallas 65.000.000 líneas Cortador automático 1,7 millones de cortes</p>

Información General

Interfaz	Interfaz USB incorporada + otra selección: en serie, paralela, USB con alimentación, Ethernet, inalámbrica
Fuente de alimentación	100 – 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía	Aprox. 2,0A (media)
Fuente de alimentación	Externa (cable de CA incluido)
Función D.K.D.	2 controladores
Dimensiones generales	125 x 194 x 114 mm (4,92" x 7,64" x 4,49") (ancho x prof. x altura)
Peso	1,7 kg
Color	Gris oscuro Epson
Accesorios estándar	Papel en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento) CD-ROM, cable de CA
Opciones de fábrica	Unidad de timbre externa, tapa de organización de los cables, soporte para estante
Normas de seguridad	UL/CSA/EN/TUV/GOST-R
Directiva de EU	Cumple las directivas de RoHS y WEEE
Contenido del CD ROM	Controladores y software utilitario (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, controlador de puerto TM Virtual, controlador Linux® Cups, controlador Mac OS® X, TM-T70II Utility, EpsonNet Simple Viewer), manuales (manual del usuario de TM-T70II, manual del software de TM-T70II)
Garantía	Garantía limitada de 2 años

Contenido de la caja

TM-T70II
Papel térmico en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento)
Soporte para sostener el cable USB
Adaptador de CA / cable de CA
Guía de configuración
CD (incluye el manual del usuario, el manual técnico y los controladores)



Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia LTDA.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(01 800) 087 1081

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0