



ECOTANK® PARA EMPRENDEDORES
Rendimiento y eficiencia a tu alcance

IMPRIME EN BLANCO Y NEGRO

Impresora compacta en blanco y negro

Características principales

- **Reducción de costos** –ahorra hasta 90% vs. láser con botellas de reemplazo de bajo costo².
- **Alta productividad** –tanque de tinta de gran capacidad y de fácil llenado que requiere menos intervenciones.
- **Calidad profesional** –tinta negra pigmentada ideal para impresión de documentos de negocio con secado instantáneo, resistente al agua y a borrones.

La impresora monocromática EcoTank® M1100 es la elección ideal para oficinas que necesitan alta productividad de impresión en blanco y negro a un costo ultrabajo sin sacrificar calidad. Con los tanques de tinta rellenables de superalta capacidad, podrá imprimir hasta 11.000¹ páginas en negro con dos botellas de tinta incluidas y hasta 6.000¹ páginas en negro con botellas de reemplazo.

Esta impresora compacta es perfecta para oficinas que imprimen miles de documentos en negro y busquen reducir costos sin sacrificar productividad. La M1100 alcanza velocidades de hasta 32 páginas por minuto⁺ y la primera página se imprime sin necesidad de esperar a que la impresora se caliente.



Ahora hasta 90% vs. láser con botellas de reemplazo de bajo costo²



Nuevo sistema fácil de llenar EcoFit™



Oferta por introducción:
VÁLIDA HASTA 31/3/20

Garantía extendida limitada con registro³

Impresión	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta MicroPiezo® monocromática optimizada
Dirección de impresión	Bidireccional
Configuración de inyectores	360 inyectores negros (2 filas de 180 inyectores)
Tamaño mínimo de gota de tinta	3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Lenguaje de impresión	ESC/P Raster y ESC/P-R (sin PC)
Resolución máxima de impresión	1440 x 720 dpi
Velocidad máxima de impresión†	32 ppm (borrador, A4/carta)
Velocidad de impresión ISO††	15 ppm (A4/carta)
Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)†††	8 segundos una vez que se reciben los datos (A4/carta)
Impresión ISO a doble cara/dúplex†††	Manual (incluye soporte del controlador)
Funciones de impresión	Intercalar, modo silencioso de impresión
Interfaz y compatibilidad	
Conectividad estándar	USB
Sistemas operativos	Windows Vista®/Windows® 7/Windows 8/8.1/Windows® 10 (32bit, 64 bit), Windows® Server® 2003 (SP2) - Windows® Server 2016®, Mac® OS X 10.6.8 - Mac® OS 10.14.x®
Manejo de papel	
Número de bandejas de papel	1 frontal
Capacidad de carga de papel (80g/m²)	150 hojas estándar, 10 sobres y 30 tarjetas postales
Capacidad de bandeja de salida	30 hojas de papel normal (A4/carta), 20 tarjetas postales
Salida de papel	Boca arriba
Tamaño máximo	Legal (216 x 356 mm)
Formatos de papel	Papel normal, A6: (105 x 148 mm), media carta (140 x 216 mm), ejecutivo (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), oficio 9 (215 x 315 mm), carta (216 x 279 mm), 216 x 330 mm, Mexico-oficio (216 x 340 mm) y legal (216 x 356 mm), definido por el usuario (89 x 127mm - 215,9 x 1200 mm); sobres #10 (105 x 241 mm)
Tipos de papel	Papel normal, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided, Presentation Paper Matte
Márgenes de impresión	Superior/inferior/izquierda/derecha: 3 mm
Peso de papel soportado	Papel normal: 64 - 90 g/m²
General	
Dimensiones y peso (ancho x profundo x alto)	Peso: 3,5 kg (excluye tintas y cables de alimentación) Abierto: 375 x 512 x 161 mm Cerrado: 375 x 267 x 161 mm



† Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. †† La velocidad de impresión en negro se mide de acuerdo con el patrón ISO / IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán en función de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visita www.latin.epson.com/velocidad ††† La velocidad de impresión FPOT se mide de acuerdo con el patrón ISO/IEC 17629 desde modo en espera con archivos del lector de Adobe. 1- Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basados en el patrón ISO/IEC 19752 usando metodología Epson. Los rendimientos de dichos productos secundarios varían considerablemente y dependen de las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. La tinta se utiliza para imprimir y para el mantenimiento de la impresora, y la tinta debe estar disponible para imprimir. Para obtener más información, visita www.latin.epson.com 2- En comparación con las impresoras láser monocromáticas A4 y las multifuncionales más vendidas, con un rango de velocidad ISO de 1 a 30 ppm, vendidas durante 2017 en América Latina. Cálculo basado en impresión continua con cartuchos individuales de mayor capacidad. Los ahorros reales variarán según los trabajos de impresión y las condiciones de uso. 3- La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 25.000 páginas (lo primero que ocurra). Para obtener 48 meses adicionales (total de 60 meses de garantía) o hasta 60.000 páginas (lo primero que ocurra), registra tu producto dentro de 30 días a partir de la fecha de compra del producto y utiliza botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de Garantía Extendida, visita www.latin.epson.com/garantia Aplica para equipos comprados antes del 31 de marzo de 2020. Esta es una oferta con tiempo limitado. 4- El ahorro en energía es comparado a la "muestra de equipos láser", basado en la especificación de voltaje de operación del fabricante. El ahorro de energía exacto variará según el uso del producto. 5- Solo la impresión es compatible con el sistema operativo Windows Server. 6- Para instalar los drivers y software de OS X se requiere acceso a Internet. Algunas aplicaciones o funciones pueden no estar disponibles en Mac OS X.



Ahorra hasta 90% en energía vs. láser en modo operación†

Distribuidor autorizado:



Características ecoamigables

- Bajo consumo de energía de 12 W en modo de operación
- Diseñados para fácil reciclaje



Nuevo sistema de llenado EcoFit™



Bandeja frontal

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A (562) 2484 3400	Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A (511) 418 0210	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11	Epson Ecuador 1-800-000-044
---	-------------------------------------	---	--	--	-----------------------------------	--	--------------------------------