



Impressora de recibos portátil sem fios de 76 mm ultrarrápida, compacta e resistente.

Características principais:

- **Portátil e leve:** ultracompacta, peso reduzido para maior comodidade do usuário (clipe para cinto incluído).
- **Design robusto:** o chassi com classificação IP54 é resistente à água e à poeira; resiste a um uso rigoroso, com uma classificação de queda de 150 cm.
- **Recibos nítidos e apresentáveis:** o cortador automático e o alisador ajudam a melhorar a aparência e o manuseio das impressões, assegurando recibos com bordas limpas e suaves.
- **Bateria de longa duração:** até 34 horas com uma carga completa¹ (bateria a cabo USB-C incluídos).
- **Capacidade de carga rápida da bateria:** é carregada completamente em apenas 2,5 horas² (o carregador é vendido separadamente).
- **Qualidade de impressão excepcional e velocidade de impressão ultrarrápida:** produza rapidamente textos, códigos de barras e logotipos nítidos e claros a uma velocidade de até 100 mm/s.

- **Conectividade versátil:** opções de conectividade sem fios (Wi-Fi® 5 ou Bluetooth® 5.0) para proporcionar conexões a uma ampla variedade de dispositivos e redes.
- **Espaço para rolos de alta capacidade para ajudar a maximizar o tempo de atividade:** o diâmetro externo de 51 mm permite uma grande capacidade de papel; substitua os rolos com menos frequência
- **Design moderno:** desenho elegante adequado para complementar seu negócio
- **Melhore sua impressão com acessórios:** escolha entre uma ampla gama de acessórios opcionais, como carregador de bateria individual ou quádruplo, bateria de reposição, correia para a cintura, correia para o ombro e estojo de transporte flexível (cada um vendido separadamente)
- **Serviço e suporte de classe mundial:** garantia limitada de 1 ano



Garantia limitada de 1 ano



Portátil e leve



Alta velocidade de até 100 mm/s



Economia de papel



Cortador automático

Mobilink™ TM-P80II Plus

Impressora de recibos portátil sem fios de 76 mm com cortador automático

EPSON®

Impressora	
Método de impressão	Impressão de linha térmica
Versão de recibo de velocidade de impressão	100 mm/s (máx.)
Resolução de impressão pontos/polegada	203 ppp

Fontes de impressão	
Fontes/capacidade de coluna	
Modo 48 cpl	Fonte A: 12 x 24 (predeterminado) Fonte B: 9 x 17, 64 cpl
Modo 42 cpl	Fonte A: 13 x 24,42 cpl Fonte B: 9 x 17, 60 cpl

Tamanho do caractere (largura x altura)	
Modo 48 cpl	Fonte A: 1,50 mm x 3,00 mm Fonte B: 1,125 mm x 2,13 mm
Modo 42 cpl	Fonte A: 1,63 mm x 3,00 mm Fonte B: 1,125 mm x 2,13 mm

Código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13, JAN8/EAN8, Code 39, ITF, CODEBAR (NW-7), Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
Impressão de símbolos 2D	QR Code, Maxi Code, PDF417, Composite Symbology, GS-1, Aztec, Datamatrix

Tratamento da mídia	
Tipo	Rolo de papel térmico
Método de alimentação de papel	Alimentação por fricção
Largura	3,13" / 79,5 mm
Carga de papel	Descida
Diâmetro do rolo (máx.)	51,0 mm
Diâmetro do núcleo (mín.)	18,0 mm
Cortador automático	Sim

Conectividade	
Interfaces	USB-C (integrado), Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz o 5 GHz) ou Bluetooth® 5.0 (Classic + LE)
Modo de segurança sem fios	WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA2/WPA3-Enterprise
Sistemas operacionais móveis compatíveis	iOS®, Android™ e Windows®
Configuração simples	SimpleAP, TM Utility, NFC e Código QR

Geral	
Confiabilidade da impressora ³	10 milhões de linhas de impressão
Confiabilidade do cortador automático	500.000
Classificação IP	IP54
Classificação de queda	150 cm
Opções de carga Epson® disponíveis	Carregador de bateria única (UT-SB80II) e carregador de bateria quádrupla (OTCH80II); carrega completamente em apenas 2,5 horas ²
Opções de carga de terceiros	Dispositivos de carga USB-C ⁴
Duração da bateria	24 horas para Wi-Fi® e 34 horas para Bluetooth®

Memória de imagem de bit NV	Usuário NV: 192 KB (máx.) Gráficos NV: 384 KB (máx.)
Buffer de dados	Wi-Fi® 4KB, Bluetooth®: 64KB
Driver da impressora	ePOS-Print SDK, Driver do Windows (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Win), JavaPOS (Linux®), Driver de porta virtual TM
Software	TM Utility (para iOS® e Android™), Integrated Utility, TM Bluetooth® Connector, Epson WebConfig, Monitoring Tool, Deployment Tool, Firmware Updater
Alerta audível	Sinal sonoro programável
Indicadores LED	LED de ligado, LED de bateria (x3), LED de carga, LED de conexão Bluetooth® ou LED de conexão Wi-Fi®, LED de erro

Sensores	Fim do papel, Tampa aberta
Fonte de alimentação	Pacote de baterias de íon de lítio, porta USB-C

Economia de energia	Sim
Temperatura	-15 °C - 50 °C (5 °F - 122 °F)
Umidade relativa	10% - 90%
Nível de ruído acústico	53 dB
Padrões e aprovações	EMI FCC Classe B, ICES-003 Classe B Padrão de segurança UL62368-1/CAN/C SA C22.2 N°62368-1

Dimensões (L x P x A)	104 mm x 152 mm x 66 mm
Peso	590 g
Cor	Preto Epson

Características ecológicas	
Modo de economia de papel	
Modo de economia de energia	
Compatível com a RoHS	

Garantia	
Garantia limitada padrão de 1 ano, com planos de serviço estendidos opcionais disponíveis	

O que está na caixa	
Mobilink TM-P80II Plus, Bateria (OT-BY80II), Clipe para cinto (conectado à impressora), Rolo de papel inicial, Cabo USB-C, Documentação	

Informações sobre pedidos	
Impressora	
TM-P80II Plus com cortador automático, Wi-Fi®	
TM-P80II Plus com cortador automático, Wi-Fi® com base de bateria	
TM-P80II Plus com cortador automático, Bluetooth®	
TM-P80II Plus com cortador automático, Bluetooth® com base de bateria	
Acessórios opcionais	
Carregador de bateria (OT-SB80II)	C32C882A8541
Correia para o ombro (OT-SH01)	C32C882331
Estojo flexível (OT-PC80IIAC)	C32C882361
Bateria (OT-BY80II)	C32C882301
Base de carga de bateria única (OT-SB80II)	C32C882A8541
Base de carga de bateria quádrupla (OT-CH80II)	C32C882A8521
Correia de cintura (OT-BE01)	C32C882321

Para mais informações e detalhes de codificação contate o seu consultor local



Dimensões



Todas as imagens são simuladas.

Acessórios



Carregador de bateria (OT-SB80II)
C32C882A8541



Correia para o ombro (OT-SH01)
C32C882331



Estojo flexível (OT-PC80IIAC)
C32C882361

1. A duração da bateria variará consideravelmente conforme a conectividade (Wi-Fi® ou Bluetooth®), o uso e o ambiente. 2. Velocidade baseada na carga com carregadores de bateria originais da Epson (OT-SB20II, OTSB80II, OT-CH20II, OT-CH80II). 3. As afirmações da Epson sobre os níveis de confiabilidade são somente estimativas baseadas no uso normal da impressora utilizando unicamente mídias testadas. Visite www.epson.com/testedmedia para obter mais informações sobre as mídias testadas. Estas declarações de confiabilidade não são garantias das mídias nem das impressoras Epson, e as únicas garantias para as impressoras são as declarações de garantia limitada para cada impressora. 4. A Epson não pode garantir o rendimento ou a qualidade dos adaptadores de corrente de terceiros.

Central de atendimento ao cliente

Capitais e regiões metropolitanas:

3004-6627

Outras localidades:

0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Estes termos e especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. EPSON é uma marca comercial registrada da Seiko Epson Corporation. Mobilink e Spare-in-the-Air são marcas comerciais e Epson Preferred é uma marca de serviço da Epson America, Inc. Android uma marca comercial registrada da Google LLC Windows é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Wi-Fi® é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os demais produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre estas marcas Copyright 2023 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-62215 03/2023.

www.epson.com.br