Especificaciones de la E	
Tecnología de impresión	Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® Heat Free de 6 colores optimizada para impresión de fotografías
Tamaño de la gota de tinta	1,5 picolitros
Resolución máxima de impresión	Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Velocidad de impresión máxima¹	Simplex: negro 32 ppm y color 32 ppm (borrador, A4/CARTA). Fotos a color 4" x 6" (10 cm x 15 cm): 15 segundos (borrador
Velocidad de impresión ISO ² Tiempo de salida de la primera página ISO	Simplex: negro 16 ppm y color 12 ppm (A4/carta) Aprox. 15 segundos negro/16 segundos color (A4/carta)
(FPOT: First Page Out Time) ³ COPIAS	- приок. То экуштвог подка то экуштвог комп (
Velocidad de copiado ISO⁴	Negro 15 cpm y color 8 cpm (A4/carta)
Resolución máxima de copiado	600 dpi x 600 dpi
Tamaño máximo de copiado ESCANEO	A4/carta
Tipo de escáner	Cama plana con sensor de líneas CIS de color
Velocidad de escaneo ⁵	6 segundos blanco y negro/11 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi
Área de escaneo máxima Resolución óptica/máxima	216 mm x 297 mm
Profundidad de color	1.200 dpi/1.200 dpi x 4.800 dpi Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida
	Blanco y neuro: 16 hits de entrada. 1 hit de salida
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVO	DS INTELIGENTES
Epson Connect™	Epson Smart Panel [™] App (IOS [™] , Android [™]), Epson Email Print®, Remote Print Driver Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™
Otros INTERFAZ Y CONECTIVIDAD	Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi 4 (EEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct ⁶⁸
	PictBridge
Protocolos de impresión en red	TCP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD
Protocolos para gestión de redes Seguridad WLAN	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Compatibilidad con sistemas operativos	WEP (64-010 128-010), WPA-PSK (1KIP), WPAZ-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Windows Vista ¹¹ /7/8/8.1/10 (32bit, 64bit), Windows [®] Server 2003 (SP2) o más reciente, Mac OS X [®] 10.7.5 o
	más reciente
Entrada de memoria externa	Tarjeta SD
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS	D. 157, 114 Ct. 7000 - 400
Tamaño máximo de impresión	Bandeja frontal 1: 5" x 7" (13 cm x 18 cm) Bandeja frontal 2: 215,9 mm x 297 mm
	Alimentación trasera: 215,9 mm x 2.000 mm
	Alimentación de paso directo: 215,9 mm x 2.000 mm
Tamaños para la impresión sin bordes	A4, carta, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18cm), 8" x 10", ancho 16:9 (4 x 7.1"), 100 x 148 mm, 3.5 x 5"
Hojas individuales	A4, carta, oficio (215,9 mm x 355,6mm), oficio México (215,9 mm x 340,4 mm), oficio 9 (214,9 mm x 315 mm), 4" × 5" (40 cm x 15 cm), 5" × 7" (43 cm x 18 cm), 5" × 10" (40 cm x 35,4 cm), morfo carta, 8.5" × 13"
	mm), 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (10 cm x 25,4 cm), media carta, 8,5" x 13" (215,9 mm x 330,2 mm), A6, ejecutivo (184,2 mm x 266,7 mm), definido por usuario (54 mm x 86 mm
	hasta 215,9 mm x 2.000 mm)
Tipos de papel	Papel normal, Bright White Paper, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium
	Presentation Paper Matte Double-Sided, Velvet Fine Art Paper, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Closes Close
	Presentation Paper Matte Double-Sided Velvet Fine Art Paper, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Value Glossy, Photo Paper, Ultra Premium Photo Paper Luster, High Quality Ink. Let Paper, Inon-On Cool Peel Transfer, sobres № 10
	(10,5 cm x 24,1 cm)
Peso de papeles soportados	Máximo: Alimentación de paso directo: 500 g/m² o 1,3 mm de grosor
Área máxima de impresión (ancho x largo)	Mínimo: 35 g/m² 215,9 mm x 2.000 mm
Capacidad de carga	Bandeja frontal 1: hasta 20 fotos (hasta 5" x 7"); bandeja frontal 2: hasta 100 hojas (A4/CARTA); alimentación
	trasera: hasta 50 hojas (A4/CARTA/OFICIO) papel normal y bond o 20 hojas en papel fotográfico. Alimentación
	de paso directo: hasta 1 hoja, tamaño definido por el usuario (182 mm x 254 mm hasta 215,9 mm x 2.000
GENERAL	mm), bandeja para impresión de CD/DVD
GENERAL Software incluido	CD: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart. Descarga Web: Epson Photo+ Epson Print Layout, Printer
	Driver Mac OS
LCD	4,3" táctil a color
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Peso	403 mm x 369 mm x 162 mm
Peso ¿Qué hay en la caja?	8,4 kg Multifuncional Epson EcoTank® L8160, guía de instalación, CD con controladores,
Cado say on la caja:	cable de alimentación, cable USB
País de origen	Indonesia
Garantía limitada extendida ⁶	Indonesia 2 años con registro del producto
Consumo de energía (aproximado) Tensión y frecuencia nominal	17 W (en modo operación) EcoTank® L8160 (110V) C11CJ20301: AC 100V - 120V/50 Hz - 60 Hz
rension y il ecuencia nomina	E001ank** L8160 (110v) C11GJ2U301; AC 100V - 120V/50 Hz - 60 Hz E00Tank** L8160 (220V) C11GJ20303; AC 220V - 240V/50 Hz - 60 Hz
RENDIMIENTO DE TINTAS	
Botellas de tinta de reemplazo original Epson	1 botella con tinta negra fotográfica rinde hasta 7.300 páginas ⁷
Premium Claria ET	1 botella con tinta negra pigmentada rinde hasta 6.700 páginas ⁷
	3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6,200 páginas? 1 botellas con linta grie es utilizade para impresión fotográfica: 1.a Ecol'ark.º [156] ble diseriada para ser usada ecubaramente con las botellas de tinta originales marca Epson
	La EcoTank® L8160 fue diseñada para ser usada exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson
	Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no
INCODAL OLÓN DE PRODUCTOS	arriesgar la garantía limitada
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS Códigos de productos y botellas	Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8160 (110V) C11CJ20301
- Counges de productos y Dotellas	Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8160 (210V) C11CJ20303
	Rotella finta negra nigmentaria TSSA1 20-AI
	Botella tinta negra fotográfica T555120-AL
	Botela finita rega atlorgatica 1555120-AL Botela finita rega atlorgatica 1555120-AL Botela finita cian 1555220-AL





EcoTank® Fotográfica Más color y definición en tus proyectos



EcoTank® L8160

WI-FI | COPIA | ESCANEA | ETHERNET

Conectividad avanzada Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct® y red Ethernet para grupos de trabajo







Increíble definición de color



colores de tinta para una gama de color más precisa



Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco y negro



Manejo versátil de papel





"Unidade de impresora de tarque de trita Epon EcoTari" endidas en el mundo hasta mazo de 2023. 1. Páginas minimas por minuto PPM) se miden después de la primes página y se basan en patrones de tento, en el modo brandor, com page crimai. El tiempo de impresión varia, dependiendo ha la configura a como parte a miser de la complicación del sidades, el complicación de la púgina. 2. La evolución normal de la miserio de la complicación del sidades de la púgina. 2. La evolución homa del servición del propositor PPM en la complicación del complicación del porte del propositor PPM en la complicación del porte personal del la complicación del porte personal del porte personal del porte personal del porte personal del porte del porte del porte del porte del porte personal del porte personal del porte del porte del porte del porte del porte personal del porte del porte del porte del porte del porte personal personal del porte del porte personal del porte personal personal del porte personal del porte personal personal del porte personal personal del porte personal personal personal personal del porte personal person visita vinivi latin apsion.com/velocidad 5- Basado en el escaneo de un documento tamaño A4 a 200 doj en blanco y negro y color en formato PDF, inflamonto la interfaz LOSB. La velocidad de escaneo depende de las condiciones de la red. 6- La garantía estánidar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15.000 páginas (lo primero que courre). Para obtener 12 meses adicionales (hotal de 24 meses de gearding o heats 30,000 piáginas do primeo que coundir, registra la producto en un periodo malarmo de 30 dias a partir de la fecha de compra del producto y utiliza beletira de intra destructor de mando de sobre el programa de Cisardia Celesidas, valor a valor en el meses para la Francia de la tributa de la buelles de tributa de malta para la configuración in indicipi por la que las entrefinentes de la destructor de las buelles de tributa de remignato de la para la configuración in indicipi por la que la productiva de la para de la productiva de la participa del participa de la participa de las botellas incluidas de tintas es significativamente menor y se basa en el patrón ISO/EC 29103 con la metodología de Epson. El rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por cuestiones que incluyen a las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprima con frecuencia o al imprimi oritariamente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. 8- Wi-Fi CERTIFED™; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct[®] pudiera requerir software de la impresora.

www.latin.epson.com

Epson Perú, S.A. (511) 418 0210

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (0800) 288 37766 Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400 Enson Bolivia (800) 100 116

Epson Colombia, Ltda. (571) 602 4750 Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epox ECC/MAY, Practic Chris communicac registrate, ESPA/Microed from Man and high registrate plates for Better Fature, Epox Christopher Pertinant manages connections of select of proteins the Man CSF (SK 50 memority communications) and April 1974 registrates on the SELELI yet one presses With GTEMPETER or unmoved connected WHA Referred Todas for denies productes y merces connected by the meson registrates de sus respecties comparise. Epon niego cualquier y todas for denertic en ester manage. CPD: 1501477 (1072025)



EcoTank® L8160

WI-FI | COPIA | ESCANEA | ETHERNET



CALIDAD DE IMPRESIÓN

Increíble definición de color





Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco



Tinta Claria ET Premium Ink

Fotografías con brillo y calidad excepcional



PRODUCTIVIDAD

Intuitiva aplicación Smart Panel

Fácil configuración y operación de la impresora



Alta velocidad

Hasta 32 ppm negro/color en modo borrador¹ Hasta 16 ppm ISO²



Imprime hasta





Funcionalidad 3 en 1

Imprime, copia y escanea con gran calidad



Ahorro de papel Impresión automática a doble cara (A4/CARTA)



Resolución de escaneo de 1.200 dpi x 4.800 dpi



Practicidad

Bandeja de alimentación trasera



Panel táctil de 4,3"

Fácil configuración y operación sin necesidad de un PC



Tanques frontales

integrados a la impresora para visualizar los niveles de tinta



Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil y sin errores



Diseño estilizado y compacto que optimiza

el espacio





Manejo versátil de papel



