

## Especificaciones de la EcoTank® L8160

| IMPRESIÓN  |  |
|--|--|
| Tecnología de impresión  | Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® Heat Free de 6 colores optimizada para impresión de fotografías   |
| Tamaño de la gota de tinta   | 1.5 picolitros   |
| Resolución máxima de impresión   | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel  |
| Velocidad de impresión máxima¹   | Simplex: negro 32 ppm y color 32 ppm (borrador, A4/CARTA). Fotos a color 4" x 6", 10 cm x 15 cm; 15 segundos borrador  |
| Velocidad de impresión ISO²  | Simplex: negro 16 ppm y color 12 ppm (A4/CARTA)  |
| Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)³   | Aprox. 15 segundos negro/16 segundos color (A4/CARTA)  |
| COPIAS   |  |
| Velocidad de copiado ISO⁴  | Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/CARTA)  |
| Resolución máxima de copiado   | 600 dpi x 600 dpi  |
| Tamaño máximo de copiado   | A4/CARTA   |
| ESCANEO  |  |
| Tipo de escáner  | Cama plana con sensor de líneas OS de color  |
| Velocidad de escaneo⁵  | 6 segundos blanco y negro/11 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi   |
| Área de escaneo máxima   | 216 mm x 297 mm  |
| Resolución óptica/máxima   | 1.200 dpi/1.200 dpi x 4.800 dpi  |
| Profundidad de color   | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida<br>Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida   |
| IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES  |  |
| Epson Connect™   | Epson Smart Panel™, App (iOS)™, Android™, Epson Email Print™, Remote Print Driver  |
| Otros  | Apple AirPrint™, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™  |
| INTERFAZ Y CONECTIVIDAD  |  |
| Conectividad estándar  | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™, PictBridge  |
| Protocolos de impresión en red   | SMTP, IPP, TCP/IP6 y LDP, IPP, PRTG100, WSD  |
| Seguridad para gestión de redes  | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, ARP, RARP, ICMP, DNS, SLP, WDD, LLD, LTD  |
| Seguridad WLAN   | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)  |
| Compatibilidad con sistemas operativos   | Windows Vista®/7/8/8.1/10 (32bit, 64bit), Windows® Server 2003 (SP2) o más reciente, Mac OS X® 10.7.5 o más reciente   |
| ENTRADA DE MEMORIA EXTERNA   |  |
| MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS   | Tarjeta SD   |
| Tamaño máximo de impresión   |  |
| Bandeja frontal 1  | 1,5" x 7" (13 cm x 18 cm)  |
| Bandeja frontal 2  | 215,9 mm x 297 mm  |
| Alimentación trasera   | 215,9 mm x 2,000 mm  |
| Alimentación de paso directo   | 215,9 mm x 2,000 mm  |
| Tamaños para la impresión sin bordes   |  |
| A4, carta, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10", ancho 16,9 (4 x 7.1"), 100 x 148 mm, 3.5 x 5"   |  |
| Hojas individuales   |  |
| A4, carta, oficio (215,9 mm x 355,6 mm), oficio México (215,9 mm x 340,4 mm), oficio 9 (214,9 mm x 315 mm), 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (10 cm x 25,4 cm), media carta, 8,5" x 13" (21,6 cm x 33,0 cm), A6, ejecutivo (184,2 mm x 266,7 mm), definido por usuario (54 mm x 96 mm hasta 215,9 mm x 2,000 mm)   |  |
| Tipos de papel   |  |
| Papel normal, Bright White Paper, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided, Velvet Fine Art Paper, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Value Glossy Photo Paper, Ultra Premium Photo Paper Luster, High Quality Ink Jet Paper, Iron-On Cool Peel Transfer, sobres Nº 10 (10,5 cm x 24,1 cm) |  |
| Peso de papeles soportados   |  |
| Máximo: Alimentación de paso directo: 500 g/m² o 1,3 mm de grosor<br>Mínimo: 35 g/m²   |  |
| Área máxima de impresión (ancho x largo)   |  |
| 215,9 mm x 2,000 mm  |  |
| Capacidad de carga   |  |
| Bandeja frontal 1: hasta 20 fotos (hasta 5" x 7"); bandeja frontal 2: hasta 100 hojas (A4/CARTA); alimentación trasera: hasta 50 hojas (A4/CARTA/CFD); papel normal y bond 0-20 hojas en papel fotográfico; Alimentación de paso directo: hasta 1 hoja, tamaño definido por el usuario (182 mm x 254 mm hasta 215,9 mm x 2,000 mm); bandeja para impresión de CD/DVD   |  |
| GENERAL  |  |
| Software incluido  | CD: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Descarga Web, Epson Photo+ Epson Print Layout, Printer Driver, Mac OS   |
| LCD  | 4,5" de pantalla a color   |
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura)   | 403 mm x 369 mm x 162 mm   |
| Peso   | 8,4 kg   |
| ¿Qué hay en la caja?   | Multifuncional Epson EcoTank® L8160, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB   |
| País de origen   | Indonesia  |
| Garantía limitada extendida⁶   | 2 años con registro del producto   |
| Consumo de energía (aproximado)  | 17 W (en modo operación)   |
| Tensión y frecuencia nominal   | EcoTank® L8160 (110V) C11CJ20301: AC 100V - 120V/50 Hz - 60 Hz<br>EcoTank® L8160 (220V) C11CJ20303: AC 220V - 240V/50 Hz - 60 Hz   |
| RENDIMIENTO DE TINTAS  |  |
| Botellas de tinta de reemplazo original Epson Premium Color ET   | 1 botella con tinta negra fotográfica rinde hasta 7.300 páginas⁷<br>1 botella con tinta negra pigmentada rinde hasta 6.700 páginas⁸<br>3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.200 páginas⁹<br>1 botella con tinta gris es utilizada para impresión fotográfica¹⁰<br>La EcoTank® L8160 fue diseñada para ser usada exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no amargar la garantía limitada. |
| INFORMACIÓN DE PRODUCTOS   |  |
| Códigos de productos y botellas  | Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8160 (110V) C11CJ20301<br>Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8160 (220V) C11CJ20303<br>Botella tinta negra pigmentada T554120-AL<br>Botella tinta negra fotográfica T555120-AL<br>Botella tinta cian T555220-AL<br>Botella tinta magenta T555320-AL<br>Botella tinta amarilla T555420-AL<br>Botella tinta gris T555520-AL<br>Caja de mantenimiento C9345  |



## EcoTank® Fotográfica

Más color y definición en tus proyectos



## EcoTank® L8160

Wi-Fi | COPIA | ESCANEA | ETHERNET

### Conectividad avanzada

Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct® y red Ethernet para grupos de trabajo



**Funcionalidad 3 en 1**  
Imprime, copia y escanea con gran calidad

### Increíble definición de color

**6** colores de tinta para una gama de color más precisa



### Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco y negro



### Manejo versátil de papel

con **5** bandejas



¹Unidades de impresión de la que de tinta Epson EcoTank® vendidas en el mundo hasta marzo de 2023. ²Páginas máximas por minuto (PPM); se miden después de la primera página y se basan en patrones de tinta en el modo borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. ³ La velocidad nominal de impresión ISO ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a [www.latin.epson.com/velocidad-3](http://www.latin.epson.com/velocidad-3). ⁴ Velocidad de impresión FPOT se mide de acuerdo con el patrón ISO/IEC 17629 desde modo en espera con archivos del lector de Adobe. ⁵ Las velocidades de copia en negro y en color se determinan de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales varían en función de la configuración del sistema y complejidad de la página. Para obtener más información, visita [www.latin.epson.com/velocidad-5](http://www.latin.epson.com/velocidad-5). ⁶ Basado en el escaneo de un documento tamaño A4 a 200 dpi en blanco y negro y color en formato PDF, utilizando la interfaz USB. La velocidad de escaneo depende de las condiciones de la red. ⁷ La garantía estándar es de 0-3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15.000 páginas lo primero que ocurra. Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) a hasta 30.000 páginas (o promedio de normal, registra tu producto en un periodo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra del producto) utiliza botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de Garantía Extendida, visita [www.latin.epson.com/garantia-7](http://www.latin.epson.com/garantia-7). Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basados en el patrón ISO/IEC 24712 usando metodología Epson. El rendimiento de fotografías con las botellas incluidas de tintas es significativamente menor y se basa en el patrón ISO/IEC 29103 con la metodología de Epson. El rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por cuestiones que incluyen a las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime con frecuencia o al imprimir regularmente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. ⁸- Wi-Fi CERTIFIED™, el nivel de rendimiento depende del alcance del estándar utilizado. Wi-Fi Direct™ requiere software de la impresora.

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

### En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (0800) 288 37766      Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400      Epson Perú, S.A. (511) 418 0210  
Epson Bolivia (800) 100 116      Epson Colombia, Ltda. (571) 602 4750  
Epson Centroamérica (506) 2588 7800      Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson, EcoTank y PrecisionCore son marcas registradas. EPSON, EXCEED YOUR VISION es un logo registrado y Better Products for Better Future, Epson Connect y Epson Print son marcas comerciales de Seiko Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc®, registradas en los EE.UU. y otros países. Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos compañías. Epson niega cualquier y todos los derechos en estas marcas. PPD, LSI10471 01/2023.



# EcoTank® L8160

WI-FI | COPIA | ESCANEA | ETHERNET



## CALIDAD DE IMPRESIÓN

### Increíble definición de color

**6** colores de tinta para una gama de color más precisa



### Gradaciones notables en gris

Tinta gris y negra fotográfica para matices más definidos en tus fotos a blanco y negro



### Tinta Clara ET Premium Ink

Fotografías con brillo y calidad excepcional



## PRODUCTIVIDAD

### Intuitiva aplicación Smart Panel

Fácil configuración y operación de la impresora



### Alta velocidad

Hasta 32 ppm negro/color en modo borrador  
Hasta 16 ppm ISO<sup>2</sup>



### Imprime hasta

**2.300** fotografías\* en color de 4" x 6"

### Conectividad avanzada

Wi-Fi 4, Wi-Fi Direct<sup>®</sup> y red Ethernet para grupos de trabajo



### Funcionalidad 3 en 1

Imprime, copia y escanea con gran calidad



### Ahorro de papel

Impresión automática a doble cara (A4/CARTA)




### Escanea tus documentos y fotos en alta calidad

Resolución de escaneo de 1.200 dpi x 4.800 dpi




## DISEÑO




### Panel táctil de 4,3"

Fácil configuración y operación sin necesidad de un PC



### Tanques frontales

integrados a la impresora para visualizar los niveles de tinta



### Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil y sin errores



### Diseño estilizado y compacto

que optimiza el espacio

## CREATIVIDAD

### Paso directo

para soportes gruesos evitando dobleces en el papel



### Practicidad

Bandeja de alimentación trasera



### Manejo versátil de papel

con **5** bandejas



**80** MILLONES DE UNIDADES VENDIDAS\*



### Tranquilidad con respaldo Epson

Garantía limitada extendida de 2 años con registro del producto