

Epson TM-C3400LT e TM-C3400

Impressora e terminal de etiquetas coloridas



Soluções Epson de impressão sob demanda a cores

O terminal TM-C3400LT e a impressora TM-C3400 da Epson são soluções para hospitais e empresas que precisam criar etiquetas, anúncios, recibos e pulseiras sob demanda e coloridos de maneira rápida e fácil.

Solução compacta e integral

O sistema ColorWorks TM-C3400LT da Epson possui uma unidade de processamento de alta velocidade, um painel touchscreen de LCD e TFT a cores de 12,1 polegadas fácil de usar e uma impressora de etiquetas coloridas de alta qualidade, em uma só unidade compacta. E como não é necessário conectá-los a um computador, teclado ou mouse, são uma perfeita opção para lugares onde não há muito espaço disponível. Para as situações onde se exige apenas a impressão de etiquetas coloridas, use a compacta TM-C3400 para conectar-se a um sistema já existente.

Etiquetas coloridas de maneira rápida e econômica

As impressoras a jato de tinta com as etiquetas Just in Time Color™ eliminam o desperdício de etiquetas e diminuem o custo das operações com etiquetas. Ao invés de imprimir antecipadamente e salvar centenas de etiquetas, ou de usar uma folha completa na impressora a laser para poucas etiquetas, agora é possível imprimir apenas as etiquetas necessárias quando necessário.

Além disso, ela possibilita imprimir a cores em velocidades de até 3,7 polegadas/segundo com 360 x 180 de resolução, permitindo carregar facilmente rolos de até 4,4 polegadas de largura, e com uma ampla variedade de papéis, desde etiquetas em papel convencional e sintético até etiquetas serrilhadas e dobradas em zig-zague.

Confiança e flexibilidade em uma ampla variedade de aplicações

As ColorWorks TM-C3400LT e TM-C3400 foram projetadas para ambientes comerciais com alto volume de produção, com características como a tinta a base pigmentada DURABrite®, capacidade de corte de papel automático e a possibilidade de conectá-las a uma rede através de uma interface Ethernet. Estas soluções da Epson são ideais para uma enorme variedade de aplicações: desde etiquetas coloridas para logística, controle de inventário e de fabricação até ingressos para espetáculos, artigos comestíveis especiais e cartazes/anúncios publicitários para lojas de varejo.

Características principais da TM-C3400LT e da TM-C3400

- Ambas possuem um design impermeável e resistente ao pó.
- Ambas proporcionam uma impressão a jato de tinta colorida MicroPiezo® de alta qualidade
- Ambas são compatíveis com uma ampla variedade de tipos e tamanhos de papel
- Ambas proporcionam uma velocidade de impressão de até 3,7"/segundo em todas as cores
- Ambas possuem entradas USB para conexão com dispositivos adicionais

Especificações das TM-C3400LT e TM-C3400



Método de impressão	Tecnologia jato de tinta MicroPiezo®, verificação automática dos bicos injetores
Tipo de tinta²	Tinta pigmentada, apenas um cartucho CMY, preto composto
Resolução de impressão	360 dpi x 180 dpi, 360 dpi x 360 dpi, 720 dpi x 360 dpi
Velocidade de impressão (máx.)	360 dpi x 180 dpi, modo de alta velocidade 69 mm/seg. (largura de impressão de 104 mm) 83 mm/seg. (largura de impressão de 72 mm) 94 mm/seg. (largura de impressão de 56 mm) 360 dpi x 360 dpi, modo fino 35 mm/seg. (largura de impressão de 104 mm) 47 mm/seg. (largura de impressão de 56 mm)
Fontes	Requer geração de código 1D/2D para: UPC-A, UPCE, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128M, RSS14, RSS14-Truncated, RSS-Limited, RSSExpanded, RSSExpandedM, PDF417, QR Code, Maxi Code, RSS14 Stacked, RSS Stacked Omnidirecional, RSS, Expanded Stacked, Composite Symbology, DataMatrix, Aztec ¹
Variedade de papéis	Alimentação com rolo, ou dobrado em zigue-zague; serrilhadas ou contínuas; etiquetas de uma só capa ou adesivas em um revestimento; papel convencional, papel fino, película PET, sintética Largura do rolo de alimentação De 30 a 112 mm (de 1,2 a 4,4") Diâmetro externo Máx. de 102 mm (4") Espaço livre em etiqueta emitida Mín. 3 mm (0,12") Tamanho de marca negra (largura x altura) Mín. 5,0 x 4,0 mm (0,20 x 0,16") Espessura do papel Papel convencional de 0,08 a 0,15 mm (de 3,15 a 5,91 mil) Etiqueta e revestimento de 0,12 a 0,19 mm (de 4,72 a 7,5 mil)
Guia de papéis	Ajuste contínuo (sem escalonamento) sem necessidade de ferramenta de 30 mm a 112 mm (2" a 4,4")
Sensor de papel	Sensor de etiquetas com Espaço, marca negra, e com corte de papel (final do papel)
Bandeja de saída de papel	Padrão
Cortador automático	Padrão (corte completo)
Confiabilidade	Até 1,5 milhões de cortes (papel convencional e revestimento); até 0,75 milhões de cortes sem manutenção Até 1 milhão de cortes com limpeza da folha (etiqueta contínua)
Fonte de alimentação	PS-180 inclusa

Dimensões	TM-C3400LT: 29,9 x 31,2 x 35,2 cm (larg. x prof. x alt.) TM-C3400: 25,5 x 27 x 25,5 cm (larg. x prof. x alt.)
Sistemas operacionais compatíveis	TM-C3400LT: Pré-instalado no terminal TM-C3400: Windows® 2000, XP, VISTA e Windows 2003 Server
Terminal - Somente no modelo TM-C3400LT	
LCD	12,1" TFT LCD a cores
Resolução de LCD	XGA (1024 x 768)
Ângulo de visualização	0° ~ 90°
CPU	Intel® AtomE640 1,0 GHz
RAM	1GB (2 GB máx.)
Disco rígido	250 GB
Sistema operacional	Windows POS Ready 2009
Portas	USB de alta velocidade (Tipo A) — 2 na frente, 4 atrás
Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX

Descrição	Número do produto
TM-C3400 USB	C31CA26011
TM-C3400 Ethernet	C31CA26031
TM-C3400 LT	C31CC35011
Suprimentos	
Cartucho de tinta 3 cores - SJIC15P	C33S020464
Garantia	
Balcão de 1 ano (padrão)	

1 Não tem instalada a fonte de caracteres ou fonte de código 1D/2D.

2 Os rendimentos dos cartuchos de jato de tinta variam enormemente e dependem das imagens impressas, da configuração da impressão, da temperatura e da umidade. Os rendimentos podem ser inferiores caso não hajam impressões com frequência. Quando o indicador de substituição de cartucho acende, ainda pode existir uma quantidade variável de tinta. A tinta do primeiro cartucho é usada para o processo da impressora. Aplica-se tinta tanto para a impressão quanto para a manutenção do cabeçote de impressão.