





Revolucionaria impresora multifuncional a color; bajo mantenimiento y consumo energético gracias a la tecnología PrecisionCore Heat-Free®.

Características principales

- Tecnología PrecisionCore Heat-Free®: tecnología avanzada que ofrece una impresión simple, confiable y de bajo consumo energético.
- Potente productividad empresarial: velocidad de impresión de 60 ISO ppm⁺ (negro/color); salida rápida de la primera página.
- · Desempeño confiable: volumen de impresión mensual recomendado de 10.000 a 60.000 páginas.
- · Uso eficiente de energía: el consumo de energía más bajo de su clase¹, hasta un 65% menos¹.
- Alta calidad de imagen: con la tinta pigmentada DURABrite® resistente al aqua y de secado rápido, produzca colores vivos y textos nítidos en negro.

- · Robustos atributos de seguridad: Proteja documentos confidenciales, limite el acceso, y refuerce la comunicación entre dispositivos.
- Funciones versátiles de impresión: capacidad de finalización para folletos, engrapado, perforación, fax, y más.
- Compatible con Epson® Solutions Suite y soluciones de terceros líderes en la industria: Epson Open Platform permite una integración perfecta en los flujos de trabajo.
- Fácil operación: Pantalla táctil de 10,1", con interfaz personalizable v operación intuitiva.
- · Uso inteligente de espacios: con la menor cantidad de espacio ocupado en su clase² y finisher interno, hace más flexible la ubicación de instalación.







60.000 páginas

Epson Open Platform



WorkForce® Enterprise AM-C6000



Especificaciones Técnicas

Tecnología de Impresión Resolución Máxima de Impresión Velocidad de Impresión† Funciones de Impresión Impresión y escaneo móvil Soluciones Epson Connect™a	Tecnología de inyección de tinta de cabezal de línea de gota a demanda PrecisionCore de 4 colores sin calor (CMYK) 600 x 2.400 dpi 60 ISO, pm/ (negra/color) simpley, 60 inm (negra/color) dúpley		
Velocidad de Impresión† Funciones de Impresión Impresión y escaneo móvil Soluciones Epson Connect ^{nas} Otros	600 x 2.400 dpi		
velocidad de Impresión [†] Funciones de Impresión Impresión y escaneo móvil Soluciones Epson Connect ^{nus} Otros			
unciones de Impresión Impresión y escaneo móvil Coluciones Epson Connect ^{ruo} Otros	60 ISO ppm (negro/color) simplex, 60 ipm (negro/color) dúplex		
<mark>Impresión y escaneo móvil</mark> Ioluciones Epson Connect ^{nuo} Itros	Simplex, dúplex, Clasificar, Rotar-Clasificar, Mixto		
oluciones Epson Connect™ ttros	Tamaños de papel, Impresión segura, Marca de agua, Impresión de cartele		
tros			
	Epson Email Print, Epson Remote Print, aplicación Epson Smart Panel®4		
	AirPrint®, Mopria® Print Service, Scan to Cloud5		
Copiado			
elocidad de Copiado en Cama Plana ^{††}	60 cpm ISO (negro/color)		
elocidad de Copiado ADF ^{††}	60 cpm ISO		
antidad de Copias	1 - 9.999		
amaño Máximo de Copia	11,7" x 16,5"		
esolución de Copia de Entrada (dpi)	Máximo 600 x 600		
unciones de Copiado	Automático de 1 a 2 caras, Ajustar a la página, Reducción y ampliación automáticas (25% - 400%), Ampliación de forma libre, Copia de ID, Densidad de copia ajustable, clasificar 100 hojas, Numeración de páginas, Sello de mensaje, Sello de fecha, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras, Ajustes - Densidad, Contraste, Color, Nitidez, Mejora de texto, Originales de varios tamaños		
	texto, originales de varios tamanos		
Escaneo	0 1 005 1 00		
ipo de Escáner	Cama plana a color/ADF automático de 2 caras		
ensor de Escáner esolución Óptica	Sensor de imagen de contacto (CIS)		
•	600 dpi		
esolución de Hardware esolución Máxima	Máximo 600 x 1.200 dpi		
elocidad de Escáners	9.600 dpi interpolada ADF Simplex 60 ipm/Dúplex 120 ipm		
amaño Máximo de la Cama de Escaneo	11,7" x 17"		
unciones de Escaneo	Escaneo a PC (USB y red), escaneo a la nube ⁵ , Escanear a correo electrónico		
	de memoria/unidad flash, formato de salida TWAIN® (PDF, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, BMP [Win], PNG), omitir páginas en blanco, eliminar sombras/perforaciones, ajuste de densidad, reconocimiento óptico de caracteres (opcional)		
Faxeo (Opcional)	Wells on an bloom group works		
ipo de Fax ipos de Transmisión	Walk-up en blanco, negro y color		
lemoria de Recepción	Fax Super G3 (hasta 3 líneas), fax IP (T.38)		
lúmeros de Marcación Rápida	6 MB Hasta 2.000		
unciones de Fax	Enviar, Recibir, Fax a correo electrónico, Fax a carpeta, Bandeja de		
unionios do rux	entrada, Enviar con retraso de contraseña, Nitidez, Relación de copia Fax, y Marcación de grupo (hasta 200 grupos)		
Alimentador Automático de Documento	s		
ramaje de Papel	52 - 128 g/m²		
apacidad de Papel/Número de Originales	150 páginas, 80 g/m²		
scaneo Automático a Doble Cara/Copia/Fax			
·			
inalizador Opcional	Bandeia de salida de 100 páginas exclusiva para fax		
Finalizador Opcional andeja Interior	Bandeja de salida de 100 páginas exclusiva para fax Capacidades de finisher; apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c		
Finalizador Opcional andeja Interior	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional)		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado inalizador de Folletos (Requiere	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado inalizador de Folletos (Requiere nisher de engrapado y unidad de uadernillo)	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional)		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado inalizador de Folletos (Requiere nisher de engrapado y unidad de uadernillo) Función de Caja	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional),		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado inalizador de Folletos (Requiere nisher de engrapado y unidad de uadernillo) Función de Caja	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional),		
inalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado inalizador de Folletos (Requiere nisher de engrapado y unidad de uadernillo) Función de Caja úmero de Cajas Compartidas úmero de Cajas Compartidas	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillín 1 - 199 Ilimitado		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado inalizador de Folletos (Requiere nisher de engrapado y unidad de uadernillo) Función de Caja úmero de Cajas Compartidas úmero de Cajas Compartidas	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 d 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 d 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 d 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillín 1 - 199 Ilimitado 3 3.000		
Finalizador Opcional andeja Interior cabado Interior inisher de Engrapado inalizador de Folletos (Requiere nisher de engrapado y unidad de uadernillo) Función de Caja túmero de Cajas Compartidas túmero de Cajas Compartidas túmero Máximo de Documentos Almacenables túmero Máximo de Documentos Almacenables	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillín 1 - 199 Ilimitado 3 .000		
Finalizador Opcional landeja Interior ccabado Interior inisher de Engrapado iinalizador de Folletos (Requiere inisher de engrapado y unidad de uadernillo) Función de Caja Lúmero de Cajas Compartidas Lúmero de Cajas Compartidas Lúmero Máximo de Documentos Almacenables Lúmero Máximo de Documentos Almacenables Conectividad	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillín 1 - 199 Ilimitado 3 .0000 9 .0000		
Finalizador Opcional Bandeja Interior Icabado Interior Iinisher de Engrapado Iinisher de Folletos (Requiere Iinisher de engrapado y unidad de Iudernillo) Interior de Caja Iúmero de Cajas Compartidas Iúmero de Cajas Compartidas Iúmero Máximo de Documentos Almacenables Iúmero Máximo de Documentos Almacenables Conectividad	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillín 1 - 199 Ilimitado 3 .000 5 .0000 SuperSpeed USB 3.0, Ethernet - 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAI		
Escaneo Automático a Doble Cara/Copia/Fax Finalizador Opcional Sandeja Interior Acabado Interior Finisher de Engrapado Finalizador de Folletos (Requiere inisher de engrapado y unidad de cuadernillo) Función de Caja Lúmero de Cajas Compartidas Júmero Máximo de Documentos Almacenables Lúmero Máximo de Documentos Almacenables Conectividad Conectividad Estándar	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillín 1 - 199 Ilimitado 3 0.000 SuperSpeed USB 3.0, Ethernet - 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, LAN inalámbrica (opcional), Wi-Fi Direct ^{®7} (opcional)		
Finalizador Opcional Bandeja Interior Acabado Interior Finisher de Engrapado Finalizador de Folletos (Requiere inisher de engrapado y unidad de uuddernillo) Función de Caja Vúmero de Cajas Compartidas Vúmero de Cajas Compartidas Vúmero Máximo de Documentos Almacenables Vúmero Máximo de Documentos Almacenables Conectividad	Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional) Capacidades de finisher: apilamiento simple, desplazamiento, grapado (1 c 2 puntos), perforación de 2/3/4 orificios (requiere opción adicional), plegado (plegado por la mitad, plegado triple), grapado en sillín 1 - 199 Ilimitado 3 .000 5 .0000 SuperSpeed USB 3.0, Ethernet - 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAI		

Manejo de Papel			47.00	
Tamaño Máximo de Papel Tipo de Papel	Casetes estándar: hasta 11" x 17" Bandeja multipropósito: 11,7" x 47,2" Papel normal, Papel fino, Papel grueso, Papel reciclado, preimpreso, membrete,			
	Color, Sobre (Monarch, #10, DL, C6, C4)			
Número de Bandejas de Papel	2 bandejas de casete estándar y 1 bandeja multipropósito; casete doble opcional; opcional de alta capacidad bandeja de entrada			
Capacidad Entrada de Papel	2.150 hojas (500 x 2 bandejas estándar, 500 x 2 bandejas de casete doble opcionale: 150 x 1 bandeja multifunción); bandeja de alta capacidad opcional: 3.000 hojas			
Gramaje de Papel		uncion); bandeja de aita capacidad opcionai: 3.0 Bandeja multiusos: hasta 300 g/m²	JUU nojas	
	Dúplex automático: hasta 250 g/m²			
General				
Pantalla	Pantalla táctil a color de 10,1"			
Tamaño Total de RAM¹º Disco duro	8.192 MB			
Temperatura	320GB			
remperatura	Funcionamiento: 50 °F – 95 °F (10 °C – 35 °C) Almacenamiento: -4 °F – 104 °F (-20 °C – 40 °C)			
Humedad Relativa	Funcionamiento: 15%	- 85%		
NE LL B. L.		- 85% (sin condensación)		
Nivel de Ruido	Menos de 57 dB			
Voltaje Nominal Frecuencia Nominal	AC 100 V – 240 V			
Corriente Nominal	50 Hz - 60 Hz			
Consumo de Energía (Aproximado)	9,0 A - 4,5 A Máximo: 190 W Impresión de copia independiente: 110 W			
oonoumo do Energia (Aproximado)	Modo reposo 46 W, Modo de apagado: 0,9 W			
País de Origen	Indonesia			
Peso y Dimensiones	Unidad principal con casete doble opcional: 21,9" x 24,4" x 47,8"			
(An. x Pr. x Al.)	Peso (sin suministros): 274,1 lb			
Oué hou en la Caia?	Peso (con suministros): 280,0 lb			
¿Qué hay en la Caja?	WorkForce® Enterprise AM-C6000 MFP Color MFP, manual de instrucciones, cable de alimentación, 4 cartuchos de tinta de inicialización DURABrite® Pro* (1 cartucho de tinta negra			
		ian, 1 magenta y 1 amarilla). Tintas adicionales se v		
Software Disponible ¹¹		sora Epson, controlador PCL5 emulación12, en		
	controlador PCL6 ¹² , Adobe® PostScript® 3™, Document Capture Pro			
Epson Solutions Suite	Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson			
Garantía	Remote Services, Document Capture Pro Limitada de un año para hardware			
Tintas	Elimitada do ali alio pe	and that divided		
Tipo de Tinta	Tinta nigmentada DUE	ARrite® Pro		
Cartuchos de Tinta de Reemplazo ¹³	Tinta pigmentada DURABrite® Pro Tinta de alta capacidad T08C Cartuchos: negro, cian, magenta, amarillo (rendimiento,			
pa	páginas ISO: Negro: 50.000, Color: 30.000)			
	Epson recomienda encarecidamente el uso de tinta original para garantizar una calidad			
	y un rendimiento de im	presión óptimos.		
Características Ecológicas				
	RoHS Producto reciclable ¹⁴			
Información de Producto	Troducto recicianio			
WorkForce Enterprise AM-C6000	C11CJ91201	Finisher de engrapado para folletos	C12C93700	
Casete Doble Opcional	C12C936871	Finisher interno		
Bandeja de Alta Capacidad	C12C936911	Interfaz LAN inalámbrica	C12C93686	
Bandeja Interna	C12C936781	Tarjeta Gigabit ethernet opcional	C12C93447	
Finisher Interno	C12C936961	Tablero de fax súper G3	C12C93525	
Perforadora de 2/3 Orificios para Fnisher Int		Licencia de función de borrado rojo	EDS010000	
Perforadora de 2/4 Orificios para Fnisher Int		Tabla de dispositivos de autenticación	C12C93738 C12C93677	
Finisher de Engrapado	C12C936751	Bloqueo de casete de papel	C12C93677	
Unidad de Sillín	C12C937401	Hard Drive (HDD) para duplicación	C12C93679	
	C12C937881 C12C938001	Caja de mantenimiento	012033710	
Perforadora de 2/3 Orificios para	C12C936821			
Grapadora/Finisher de Folletos Perforadora de 2/4 Orificios para	C12C936811			

*Los cartuchos de tinta de inicialización DUPAbite** Pro tienen una capacidad aproximada de 900 mil. † Los velocidades de impresión en color y en negro se miden de acuerdo con ISO/EC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán en función de factores que incluyen la configuración del sistema y la complejada de la página. Para obtener más información, vielle www.espon.com/conpagadó en on impresoras y copiadores tiese condir A de caracteriscia somitiene a 51-40 gon según les especificaciones de las tentadores de la tentado de la base de la financia y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de las tentadores de la tentado de la base de la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de las tentadores y las destinaciones de la tentado de la base de la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentado de la base de la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore y la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore de la caracteriscia somitienes a 51-40 gon según les especificaciones de la tentadore de la caracteriscia de la caracteriscia de la caracteriscia de la caracteriscia de la caracteri

Distribuidor autorizado:

Conectividad Extendida



Admite hasta 2 puertos Ethernet (1 estándar incluido). Admite hasta 3

- Ahorre hasta un 50% de papel con
- Adheridos a las reglas RoHS
- Bajo consumo de energía impresión/copia automática de doble cara de 0.9 W en modo de espera

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

(0800) 288 37766

Epson Bolivia (800) 100 116

tarietas de fax Super G3

Epson Centroamérica (506) 2588 7800

(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750

Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210