

Robot SCARA Epson LS4C

**Capacidades avanzadas.
Expansión escalable.
Valor excepcional.**



Alto rendimiento, flexibilidad y valor - alto rendimiento con cargas de clasificación máxima y múltiples configuraciones para satisfacer las necesidades de montaje más exigentes - todo a un precio asequible

Tiempos de ciclo rápidos - alta aceleración, movimiento suave y tiempos de configuración rápidos ayudan a maximizar el rendimiento con el sistema patentado de reducción de vibraciones GYROPLUS™, además de no producir timbres ni sobreimpulsos¹

Máxima facilidad de uso: el software de desarrollo Epson RC+®, intuitivo y repleto de funciones, ayuda a crear soluciones potentes con una interfaz de usuario sencilla, depurador integrado y simulador 3D avanzado

Diseñado para ofrecer fiabilidad - el diseño innovador y compacto permite manejar cargas de trabajo de clasificación máxima a ultra gran velocidad y con gran precisión en un espacio reducido

Bajo coste total de propiedad - incluye funciones que ayudan a reducir los costes de asistencia e instalación: codificadores sin batería, un cable Ethernet integrado, software Epson RC+ y un amplio conjunto de funciones de seguridad

Acelera el desarrollo de aplicaciones de célula de trabajo - las soluciones opcionales, totalmente integradas, incluyen guía de visión, alimentación de piezas, guía de fuerza, seguimiento de transportador y bus de campo; la Plataforma de Soluciones Epson RC+ permite expansión continua de soluciones de terceros, lo que beneficia a desarrolladores y usuarios finales

Aumenta la interacción con el usuario sin sacrificar la productividad - las funciones de seguridad estándar y avanzadas de la tecnología SafeSense™, con una evaluación de riesgos adecuada, ayudan a permitir una mayor productividad y protección de los trabajadores al tiempo que minimizan potencialmente la huella de la célula de trabajo debido a la reducción de las barreras físicas

Minimiza los requisitos de espacio de la célula de trabajo con una huella de robot optimizada - alcance de 400 mm disponible

Construido para entornos exigentes - Modelos Estándar y de Sala Limpia (ISO 4)/2/ESD disponibles

Servicio y soporte de clase mundial - con cuatro décadas de experiencia en automatización, Epson proporciona soporte para sus necesidades de automatización a través de sus equipos dedicados de aplicaciones y servicios

Nombre del Modelo		Robot SCARA LS4C
Número do Modelo		LS4C401x
Tipo de Montaje		Sobremesa
Longitud del Brazo	Junta n° 1 + Junta n° 2	400 mm
Repetibilidad	Juntas n° 1, n° 2	±0,01 mm
	Junta n° 3	±0,01 mm
	Junta n° 4	±0,01 grados
Carga útil	Evaluada	2,0 kg
	Máx.	4,0 kg
Tiempo de Ciclo Estándar ³		0,336 segundos
Rango Máx. de Movimiento	Junta n° 1	±132 grados
	Junta n° 2	±141 grados
	Junta n° 3	150 mm (120 mm Limpio)
	Junta n° 4	±360 grados
Articulación n° 4 Momento de Inercia Admisible	Evaluada	0,005 kg·m ²
	Máx.	0,05 kg·m ²
Líneas Eléctricas del Usuario		15 pines (D-sub), RJ45
Líneas Neumáticas del Usuario		ø6 mm x 2, ø4 mm x 1
Energía		CA 200 V - 240 V monofásica
Consumo de Energía		1,2 kVa
Longitud del Cable de Alimentación		3 m/5 m/10 m
Peso (Cables No Incluidos)		14 kg
Controlador Aplicable		RC800A
Entorno de Instalación		Estándar/Sala Limpia (ISO 4)2 ESD
Normas de Seguridad		Certificado TUV que cumple las normas ISO 10218-1, UL 1740, CSA Z434, ISO 13849
Qué incluye		Robot LS4C y controlador RC800A, unidad de parada de emergencia con cable y conector, cable con hilos conductores para la conexión de controladores de parada de emergencia/seguridad, juego de conectores (conectores de E/S, E/S manual y circuito de seguridad)
Opcionales		
	Guía de Visión	Disponible
	Alimentadores IntelliFlex TM	Disponible
	Guía de Fuerza	Disponible
	Seguimiento de Cintas Transportadoras	Disponible
	Epson RC+ API 8.0	R19NZ901JK
	Constructor de GUI 8.0	R19NZ901JQ
	Maestro de Bus de Campo	Disponible
	Esclavo de Bus de Campo (EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFINET, PROFIBUS, CC-Link®)	Disponible
	Punto de Control Externo (PCE) 8.0	R19NZ901JL
	Colgante de Enseñanza	Disponible
	Epson OPC UA para Robótica	R19NZ901JZ

Soporte

Servicio de Atención al Cliente
(562) 290-5920
service@robots.epson.com

Soporte de Aplicaciones
(562) 290-5930
applications@robots.epson.com

Consultas sobre Ventas
(562) 290-5997
info@robots.epson.com

1 Cuando se utiliza dentro de las especificaciones. | **2** Cumple las normas ISO Clase 4 (ISO14644-1) para salas limpias. | **3** Tiempo de ciclo basado en el movimiento de arco de ida y vuelta (300 mm horizontal, 25 mm vertical) con carga útil de 2 kg (coordenadas de trayectoria optimizadas para la velocidad máxima).

Conoce las últimas innovaciones de Soluciones de Negocios de Epson en epson.com/forbusiness.

Epson America, Inc.
3131 Katella Ave. Los Alamitos, CA 90720

Epson Canada Limited
185 Renfrew Drive, Markham, Ontario L3R 6G3

epson.com
epson.ca

Las especificaciones y condiciones están sujetas a cambios sin previo aviso. EPSON y Epson RC+ son marcas comerciales registradas y GYROPLUS es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. IntelliFlex y SafeSense son marcas comerciales de Epson America, Inc. Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todo y cualquier derecho sobre estas marcas. Copyright 2026 Epson America, Inc. CPD-71594 2/26

Contacto: