





Especificaciones de la EcoTank® M2170

IMPRESIÓN	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta PrecisionCore® monocromática optimizada
Dirección de impresión	Bidireccional
Configuración de invectores	800 invectores neoros (2 filas de 400 invectores)
Tamaño mínimo de gota de tinta	2,8 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Lenguaje de impresión	ESC/P Raster y ESC/P-R (sin PC)
Resolución máxima de impresión	1200 dpi x 2400 dpi
Velocidad de impresión máxima*	39 ppm negro (borrador/A4/carta)
Velocidad de impresión ISO ⁺⁺	20 ppm negro (A4/carta)
Velocidad de impresión ISO	9 ppm (A4/carta)
a doble cara automática/dúplex ^{††}	3 ppm (revolute)
Tiempo de salida de la primera página ISO	6 segundos una vez que se reciben los datos (A4/carta)
(FPOT: First Page Out Time)***	o ocganico una vez que se recisen se dance (r-ir-cara)
FPOT ISO a doble cara automática/dúplex ^{†††}	13 segundos (A4/carta)
Ciclo de trabajo mensual recomendado	250 - 1,500 páginas
Ciclo de trabajo mensual recomendado	Hasta 20,000 páginas
Funciones de impresión	Impresión a doble cara automática, intercalar, modo silencioso de impresión
COPIAS	impresion a dode cara addinanca, intercarar, modo siericioso de impresion
	00 0 0 0
Velocidad de copiado máxima†	30 cpm negro (borrador/A4/carta)
Velocidad de copiado ISO ⁺⁺	17 cpm negro (A4/carta)
Calidad	Texto e imagen hasta 600 dpi x 600 dpi en papel normal
Cantidad	1-99 (sin PC)
Número de colores	Escala de grises: 256 gradaciones
Resolución máxima	De entrada: hasta 600 dpi x 600 dpi; de salida: hasta 1200 dpi x 1200 dpi
Tamaño máximo	A4/carta
Características de copiado	Reduce y aumenta (25% - 400%)
ESCANEO	
Tipo de escáner	Cama plana con sensor de líneas CIS de color
Velocidad de escaneo††††	12 segundos blanco y negro / 27 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi
Área de escaneo	Máxima 216 mm x 297 mm
Resolución óptica/máxima	1200 dpi / 1200 dpi x 2400 dpi
Profundidad de color	Color entrada: 48 bits, salida: 24 bits; escala de grises entrada: 16 bits, salida: 8 bits.
	Blanco y negro entrada: 16 bits, salida: 1 bit
Formato de salida TWAIN	PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows*), PICT (Mac*)
INTERFAZ Y COMPATIBILIDAD	
Conectividad estándar	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct®2, Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos de red y de impresión en red	TCP/IPv4/IPv6 y SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PNG, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Seguridad WLAN	WEP (64-bit-128 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Sistemas operativos	Windows Vista® / Windows® 7/Windows® 8 /8,1/Windows® 10 (32 bit, 64 bit), Windows
•	Server® 2003 (SP2) / Windows Server® 2016®, Mac OS®X 10,6,8 / Mac OS® 10,14,x®
IMPRESIÓN INALÁMBRICA	
Servicios soportados	Epson Connect ^{™o} Solutions: Epson iPrint™ App (IOS, Android™), Epson Email Print,
	Remote Print Driver, Google Cloud Print, Mooria Print Service, Apple® AirPrint, Scan to Cloud.
MANEJO DE PAPEL	
Número de bandejas de papel	1 frontal (250 hoias), 1 trasera (capacidad 1 hoia)
Capacidad de carga de papel (80 g /m²)	251 hojas estándar, 10 sobres y 30 tarjetas postales
Capacidad de bandeja de salida	100 hojas de papel normal (A4 / carta), 20 tarietas postales
Salida de papel	Boca arriba / Boca abaio
Tamaño máximo	Legal (216 mm x 356 mm)
Formatos de papel	Papel normal y grueso: A6 (105 mm x 148 mm), media carta (140 mm x 216 mm), ejecutivo (184 mm
romatos de paper	x 267 mm), A4 (210 mm x 297 mm), oficio 9 (215 mm x 315 mm), carta (216 mm x 279 mm), 216
	mm x 330 mm, México-oficio (216 mm x 340 mm) y legal (216 mm x 356 mm), definido por el
The section of the second	usuario (89 mm x 127 mm ~ 215 9 mm x 1200 mm) sobres #10 (105 mm x 241 mm)
Tipos de papel	Papel normal, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided
Márgenes de impresión	Superior / Inferior / Izquierda / Derecha: 3 mm
Peso de papel soportado	Papel normal: 64 ~ 90 g/m2, papel grueso: 91 ~ 256 g/m²
GENERAL	

Peso: 6.2 kg (excluye tintas y cables de alimentación), dimens nes: 375 mm x 347 mm x 302 mm munium conal monocromática M2170, guía de instalación, CD-ROM con control cable de alimentación, cable USB, 2 botellas negras T534 de inicialización Filipinas Multifuncional monocromática M2170, quía de instalación, CD-ROM con controladores Impresión modo operación: 13 W. Modo preparado: 5 W. Modo en espera: 0.7 W.

Tensión nominal Frecuencia nominal Corriente nominal

Rendimiento de botellas de tinta incluidas Rendimiento de botella de tinta de reemplazo T534 Rendimiento de botella de tinta de reemplazo T534S Tinta original pigmentada Epson

Peso v dimensiones (ancho x profundo x alto)

¿Qué hay en la caja? País de origen Consumo de energía (aproximado)

NFORMACIÓN DE PRODUCTOS Códigos de producto y botellas

2 botellas con tinta negra combinadas rinden hasta 11.000 páginas 1 botellas con tinta negra rinde hasta 6.000 páginas

Touches sout time regit and moter reside colon paginess.

To brothels so on time regit and metasta 2,000 paginess.

Especial grain impressores de documentos con textos clairos, nitidos y citadens son resistencia el agua y a
habitación. Esta Estación M277 de la desicha para usas trobles de linta cóginal marca Escon. Espon
tentemente recomienta el uso de trita cóginal para a segurar resultados fisibles de caldad de impresión.

ometa su garantía usando tintas no originales que podrían causar daños no cubierl M2170 (110V) C11CH43301 - M2170 (220V) C11CH43303 Botella de tinta negra T534120-AL - Botella de tinta negra T534S120-AL

"Unidades tanque de linta Esson vendidas en el mundo a octubre de 2018. EOTAM es una marca registrada de Seiko Esson Corporation." Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo borrador, con papel comun. Los tiempo de impresión y de copiado neales varian, dependiento de factores incluyento la configuración del sobren. A solibrane utilizado y la competidad de la página. Par no deserva de la página. Par no deserva máxima por maniento de la página. Par no deserva más formación, vista www. bitan opcon.com/velocidad PLI. a el velocidad de impresión en negor se medio el asistema, el solibrane y la competidad de la página. Par no deserva más formación, vista www. bitan opcon.com/velocidad PLI. a el velocidad de sensorso de un documento tarradio A a 200 de ja de la sistema, el solibrane y los competidad de la página. Par no deserva más formación con el seson de un documento tarradio A a 200 de ja de la sistema, el solibrane y los competidos. Par la competidad con la pagina de la competidad de la página. Par no deserva depende de las concidiones de la ref. — Le comparación con la pressor la partir del pagina par la competidad de la página. Par no deserva de la página. Par no deserva de la página. Par no deserva de la página par la partir del pagina par la pagina pa

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson: Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300 Centroamérica (506) 2588 7800

Chile, S.A. (562) 2484 3400 México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000 Colombia LTDA, (571) 523 5000 Perú, S.A. (511) 418 0210

Epson Ecuador 1-800-000-044 Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Each EDUTARY, Preside Cher (an inspect optimise, ESON) Except You I leave our loop registrate, IEEN EXCEPT Except You I leave our loop registrate in the ELLIL, you capital, Not. I leave it is not connected by Astern Exceptable on the ELLIL, you capital, Not. III. I leave it is not connected by Astern Exceptable on the ELLIL, you capital, Not. III. I leave it is not connected by Astern Exceptable on the ELLIL, you capital except



EcoTank® M2170

IMPRIME EN BLANCO Y NEGRO LINALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA | ETHERNET

AHORRA HASTA 90% VS. LÁSER

CON BOTELLAS DE REEMPLAZO¹





Potencia y productividad al máximo





Nuevo sistema fácil de llenar



Tinta pigmentada con calidad profesional




Garantía limitada y extendida con registro3

IMPRIME EN BLANCO Y NEGRO I INALÁMBRICA I COPIA I ESCANEA I ETHERNET


















AHORRA HASTA 90% VS. LÁSER

CON BOTELLAS DE REEMPLAZO¹

Nuevo sistema de Henado

Tanque frontal para fácil monitoreo de la tinta

Diseño más compacto

Nuevo diseño de tanque integrado en la impresora, para reducir espacio

Impresión inalámbrica²

Wi-Fi Direct® y red Ethernet para grupos de trabajo



IMPRIME HASTA -CON 2 BOTELLAS INCLUIDAS



NUEVO DISEÑO COMPACTO

PRODUCTIMIDAD Y DESEMPEÑO

Impresión y copiado fácil con pantalla LCD a color 1,44"





Tinta original pigmentada de secado instantáneo y resistente al agua

Imprime con calidad y gran nildez con la tecnología PrecisionCore®















con impresión autornatica a doble cara

EPSON









CALIDAD | 5TA. GENERACIÓN



Garantía limitada v extendida con registro









Tinta original Epson





