

PowerLite® L690SE / L695SE

Proyector láser 3LCD de tiro corto de 6.000 lúmenes con tecnología 4K Enhancement



Este proyector increíblemente compacto ofrece imágenes más grandes que la vida real con una corta relación de proyección de 0,5 - 0,7.



Imágenes luminosas y realistas: tecnología 3LCD de 3 chips y 6.000 lúmenes tanto en blanco como en color².

WUXGA con tecnología 4K Enhancement¹: acepta contenido 4K y muestra una resolución HD doble en pantalla; disfruta de una imagen visiblemente más nítida y detallada, incluso a distancias cortas.

Lente de tiro corto con potente zoom óptico: con una relación de proyección de 0,5 a 0,7 y un zoom óptico de 1.4x, consigue imágenes grandes desde una distancia corta y es perfecto para llenar paredes y evitar las sombras.

Opciones de visualización grandes y versátiles: crea fácilmente una pantalla de hasta 500" de diagonal en 16:10 y relaciones de aspecto más anchas de 16:6 y 21:9 para tener una mejor visualización y visibilidad del contenido.

Instalación simplificada: diseño compacto y ligero con un amplio desplazamiento vertical y horizontal de la lente, zoom óptico de 1.4x, montaje de 360 grados, herramientas de corrección geométrica integradas y un patrón de montaje VESA universal.

Bajo mantenimiento: fuente de luz láser de hasta 30 000 horas y filtro de aire³ en modo Extendido.

NFC integrado⁴: reduce el tiempo de instalación de varios proyectores; lee y escribe información de configuración utilizando la aplicación Epson Projector Config Tool.

Cámara PixAlign™ acopiable opcional: agrega potentes herramientas multiproyector, como el ajuste de tamaño y posición en la pantalla⁵, la calibración automática del color⁶, la asistencia para la alineación de imágenes⁶ para pantallas superanchas y la superposición sencilla de imágenes de varios proyectores⁶ sin una PC externa.

Actualizaciones inalámbricas⁷: que permiten tener la opción de recibir una alerta cuando hay una actualización de firmware disponible.

Conectividad mejorada: HDBaseT® y HDMI® con dos entradas y una salida para conexión en cadena y monitorización de señal.

Especificaciones

Sistema de proyección Sistema de proyección con obturador de cristal líquido RGB
Método de proyección Montaje frontal/retroproyección/techo
Tamaño del panel LCD 0,67" (C2Fine)
Método de accionamiento Matriz activa TFT de polisilicio
Número de pixeles 2.304.000 puntos (1920 x 1200) x 3
Resolución nativa WUXGA con 4K Enhancement¹ (1920 x 1200 x 2)
Resolución en pantalla WUXGA con 4K Enhancement¹/4,6 millones de pixeles
Cambio de tamaño 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050
Relación de aspecto Compatible con 4:3, 16:10, 16: 9*, 16:6*, 21:9*
 *Control con desplazamiento vertical de la imagen en el área de la banda negra.
Disposición de pixeles Franja cruzada
Luminosidad del color² Salida de luz en color: 6.000 lúmenes
Luminosidad del blanco² Salida de luz blanca: 6.000 lúmenes
Relación de contraste Hasta 5.000.000:1
Uniformidad de luminosidad (típica) 88%
Reproducción de color Hasta 1.070 millones de colores
Tamaño (distancia de proyección) 100" - 500" (2,54 - 12,7 m)
Distancia de proyección para pantalla de 80" 1,38 m
Desplazamiento del lente Vertical: ±50%; Horizontal: ±20%
Corrección trapezoidal Vertical: ±30%; Horizontal: ±30%
Fuente de luz Diodo láser
Vida útil de fuente de luz³ Normal: 20.000 horas; Silencioso: 20.000 horas; Extendido: 30.000 horas

Lente de proyección (tiro corto)

Tipo Zoom óptico (manual)/Enfoque (manual)/Enfoque de esquinas (manual)
Número F 1,8 - 2,0
Longitud focal 7,54 mm - 10,55 mm
Relación de zoom 1,0 - 1,4x (óptica)
Distancia a la pantalla 0,5 - 0,7 (óptica)
Cubierta del lente Tapa del lente (sin cordón)

Otras características

Temperatura operativa 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Voltaje de la fuente de alimentación 100 V - 240 V ± 10%, 50/60 Hz CA
Encendido automático Detección de señal en HDMI®/Detección de conector (HDMI®, USB, VGA de 15 pines, BNC)
Modo de suspensión Sí (con reloj)
Control HDMI® CEC Sí
Consumo de energía
 432 W (Modo Normal)
 313 W (Modo Silencioso y extendido)
 2,4 W en Modo de Espera (Comunicación activada)
 0,3 W en Modo de Espera (Comunicación desactivada)
Ruido del ventilador 36 dB (Modo Normal); máx. de 26 dB (Modo ECO)
Seguridad Orificio para cable de seguridad, traba de seguridad Kensington®
Silenciar audio/video Sí
Altavoz(es) 10 W (mono)

Interfaces

HDMI® (HDCP 2.3) x 2
 HDMI® de salida x 1
 HDBaseT® x 1
 Salida de audio variable: Mini estéreo x 1
 Conector USB Tipo - A x 1
 Conector USB Tipo - B x 1
 Serial: RS-232c x 1
 LAN con cable RJ45 x 1

Otras características (continuación)

Pantalla dividida⁸ Sí (hasta dos pantallas)
Reproducción de contenido Sí
Corrección rápida de esquinas Sí
Corrección del arco Sí
Fusionado de bordes Sí
Compartición de pantalla Sí
Pared en esquina Sí
Superficie curva Sí
Cámara Sí

Rango efectivo de frecuencia de escaneo (digital)

Reloj de pixeles 25,1 MHz - 594 MHz
Horizontal 26 kHz a 135 kHz
Vertical 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

Sin patas 44 x 30,4 x 12,1 cm
Con patas 44 x 36,1 x 15 cm
Peso 9,2 kg

Red y control remoto

Características Encendido, selección de búsqueda de fuente, silencio de AV, entrada de número, menú, esc, seleccionar, congelar, ID, personalizar, zoom electrónico, silencio, volumen, control de reproducción y funciones de puntero

Ángulo de operación Trasero: Derecha/Izquierda: -55° a +55°; Superior / Inferior: +75° a +15°; Delantero: Derecha/Izquierda: -30° a +30°; Superior / Inferior: 0° a +60°

Distancia de operación 8 m (26 pies)

Control de red PJLink, Socio integrado de Crestron, Crestron Connected V2 con XIO Cloud, Extron IP Link, Extron XTP, AMX, Control4

Características ecológicas

Cumple la directiva RoHS
 Opciones de fin de vida útil disponibles⁹
 Epson America, Inc. es una empresa asociada al programa de transporte SmartWay[®]¹⁰
 Los centros de diseño y fabricación utilizan electricidad 100% renovable



L695SE negro



L690SE blanco

Garantía limitada y servicio

Garantía Garantía limitada de tres años en los EE. UU. y Canadá
Servicio Cambio de toda la unidad, normalmente al siguiente día laborable. Asistencia telefónica gratuita, de lunes a viernes

Epson Connection™

Soporte preventa (EE. UU. y Canadá): 800-463-7766

Sitio web: www.epson.com

Plan de servicio ampliado¹¹ Epson Preferred Plus™

Intercambio de la unidad completa al siguiente día laborable durante 1 año¹² EPPEXE1

Intercambio de la unidad completa al siguiente día laborable durante 2 años¹² EPPEXE2

(disponible para un total de hasta 5 años de cobertura continua)

Contenido de la caja

Proyector PowerLite® L690SE/ L695SE, cable de alimentación, control remoto del proyector con pilas, hoja de configuración rápida, tapa del cable y póster de configuración rápida

Información para pedido y accesorios

PowerLite® L690SE (blanco)	V11HB36020
PowerLite® L695SE (negro)	V11HB36120
Filtro de aire de reemplazo (ELPAF65)	V13H134AF0
Soporte de montaje universal (ELPMBPJG)	V12H80001
Soporte de proyector personalizado microajustable (ELPMBPRH)	V12H809001
Módulo LAN inalámbrico (ELPAP11)	V12H005A02
PowerLite Pilot™ 3 (ELPCB03)	V12H927020
PixiePlus	ELPSP10
Altavoz externo (ELPSP02)	V12H467020
Cámara para documentos DC-07	V12H759020
Cámara para documentos DC-13	V12H757020
Cámara para documentos DC-21	V12H758020
Cámara PixAlign™ (ELPEC01)	V12HA46010

¹ La tecnología 4K Enhancement desplaza cada pixel para superar la resolución Full HD en la pantalla. ² La Luminosidad del color (salida de luz en color) y la luminosidad del blanco (salida de luz blanca) varían según las condiciones de uso. La salida de luz en color fue medida según lo establecido en IDMS 15.4; la salida de luz blanca fue medida según lo establecido en ISO 21118. ³ No se requiere mantenimiento para la fuente de luz durante un máximo de 30.000 horas (modo ampliado) o 20.000 horas (modo normal). Tiempo aproximado hasta que disminuye la luminosidad un 50% desde el primer uso. Medido mediante una prueba de aceleración que presupone un uso de 0,04 - 0,20 mg/m3 de partículas. El tiempo varía según los entornos y las condiciones de uso. Puede ser necesario efectuar el reemplazo de piezas distintas a la fuente de luz en un plazo más breve. ⁴ NFC requiere el uso de un dispositivo que incluya NFC y puede requerir software adicional. ⁵ Utilizando una cámara independiente para cada proyector. ⁶ Requiere una cámara externa Epson o una cámara incorporada para cada proyector y puede requerir la aplicación Epson Projector Professional Tool. ⁷ Requiere una conexión activa a Internet para las alertas y la descarga de firmware. ⁸ La función de pantalla dividida requiere el uso del control remoto. Consulta el manual del usuario para determinar las combinaciones de entradas. ⁹ En epson.com/recycle encontrarás opciones de reciclaje convenientes y razonables. ¹⁰ SmartWay® es una innovadora asociación de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de invernadero y otras sustancias contaminantes del aire y mejora la eficiencia de los combustibles. ¹¹ El producto tiene una garantía limitada de 3 años con la opción de adquirir planes de servicio ampliados hasta un total de 5 años de cobertura continua. El plan de servicio extendido puede adquirirse en cualquier momento en que estés cubierto por una garantía limitada de Epson o un plan de servicio extendido de Epson. Consulta el plan de servicio individual para obtener más detalles. ¹² El envío rápido no está disponible en todas las áreas. Debemos recibir y procesar los pedidos antes de la 1 p.m. hora del Pacífico de lunes a viernes, sin incluir los días festivos. Si deseas información actualizada sobre las últimas innovaciones de Epson Business Solutions, visita epson.com/forbusiness

www.latin.epson.com

Contacto:

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(800) 288 37766

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 602 4750

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, el logotipo de 3LCD y PowerLite son marcas registradas y Epson iProjection es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Epson Connection, Epson Preferred Plus, Pilot y PixAlign son marcas comerciales de Epson America, Inc. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2025 Epson America, Inc. CPD-65489 3/25