



Diseño renovado, precio asequible y rendimiento confiable en cada impresión

Características principales

- **Fuente de alimentación integrada:** diseño más eficiente que incluye fuente de poder.
- **Impresión de alta velocidad:** hasta 250 mm/seg.
- **Opciones de impresión mejoradas:** reduzca el uso de papel hasta en un 30%².
- **Cabezal de impresión confiable:** 100 km/100 millones de pulsos³.
- **Larga vida del cortador automático:** 1,5 millones de cortes³.
- **Conectividad de interfaz doble:** elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades; modelo USB/serial o modelo USB/Ethernet disponible.
- **Compatibilidad con mPOS/tabletas¹:** compatibilidad con Epson ePOS™ SDK (iOS™/Android™) en el modelo Ethernet; DHCP habilitado para obtener automáticamente la dirección IP de la impresora.
- **Servicio y soporte integral:** equipo técnico dedicado a brindar soluciones personalizadas; garantía limitada de 1 año.

Hoja de especificaciones

Impresión		General		¿Qué hay en la caja?	
Método de impresión	Impresión térmica directa	Conectividad	Modelo serial: USB + Serial (RS-232) Modelo ethernet: USB + Ethernet	Impresora térmica de recibos TM-T20IVL, rollo de papel térmico (rollo de inicio para prueba/verificación de funcionamiento), cable de CA (puede no estar incluido según el modelo) y guía del usuario	
Velocidad de impresión máx.	250 mm/seg	Tecnología de impresión	Admite ePOS SDK para impresión directa desde dispositivos móviles iOS/Android (Utilizando el kit de desarrollo Epson ePOS SDK)		
Fuentes	Fuente A (predeterminada): 12 x 24 (incluido el espaciado horizontal de 2 puntos)	Dimensiones (an. x pr. x al.)	5,51" x 7,56" x 5,39" (140 mm x 192 mm x 137 mm)	Garantía	
	Fuente B: 9 x 17 (incluido espaciado horizontal de 2 puntos)			Garantía limitada estándar de 1 año	
Capacidad de columnas	Estándar: modelo de ancho de papel de 80 mm, 48/64 columnas	Peso	3,31 lb (1,5 kg) (sin rollo de papel)	Características ecológicas	
	Modo de 42 columnas: ancho de papel 80 mm, 42/60 columnas	Estándares EMI	FCC/ICES-003 Clase A	RoHS	
Tamaño de carácter (ancho x alto)	Fuente A: 1,25 x 3 mm Fuente B: 0,88 x 2,13 mm	Normas de seguridad	UL62368-1/CSA C22.2 No. 62368.1	Producto reciclable ⁴	
Set de caracteres	95 alfanuméricos, 43 páginas de gráficos extendidos (128x43), 18 juegos de caracteres internacionales	Color de la carcasa	Negro Epson (EBCK)	Varios modelos están calificados por Energy Star®	
Código de barras	UPC-A/E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), ITF, CODABAR (NW-7), CODE 39/93/128/128 auto, GS1-128, GS1 DataBar	Confiabilidad	MTBF: 360.000 horas MCBF: 60.000.000 líneas	Información para pedido	
	Omnidireccional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidireccional/Limited/Expanded/Expanded Stacked, PDF417, QR Code, MaxiCode, Composite Symbology	Opciones	Cortador automático: 1,5 millones de cortes ³ Unidad de timbre externo (OT-BZ20)		
Manejo de papel		Instalación	Horizontal	Modelo	Interfaz
Dimensiones del papel		Consumo de energía	En funcionamiento: aprox. 31,3 W (media) En espera: 0,96 W	TM-T20IVL	USB+Serial (RS-232C)
Grosor		Fuente de alimentación	100 a 240 VCA, 50/60 Hz, incorporada (cable de CA incluido)	TM-T20IVL	USB+Ethernet
		Software y utilidades		Número de pieza	
		Utilidad Backup/Restore		C31CL45001	
		Soporte de OS		C31CL45002	
		Soporte de controlador		Comuníquese con su representante de Epson para obtener mayor información.	



Dimensiones

Interfaces por modelo

Modelo USB+Serial

Modelo Ethernet

1. Disponible solo en el modelo Ethernet. 2. El ahorro de papel depende del texto y los gráficos impresos en el recibo. 3. El uso adecuado de los sustratos probados es consistente con la garantía de la impresora, pero la garantía de la impresora no cubre los daños causados por el uso de sustratos no probados. Las declaraciones de Epson sobre los niveles de confiabilidad son solo estimaciones basadas en el uso normal de la impresora utilizando solo papel probado. Estas declaraciones de confiabilidad o las declaraciones de Epson sobre los medios probados no son garantías de los medios ni de las impresoras Epson. Epson no ofrece ninguna garantía sobre los soportes, probados o de otro tipo, y las únicas garantías para las impresoras son las declaraciones de garantía limitada para cada impresora. 4. Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle

Distribuidor autorizado:

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

- Epson Argentina S.R.L.
(0800) 288 37766
- Epson Bolivia
(800) 100 116
- Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400
- Epson Colombia Ltda.
(571) 602 4750
- Epson Centroamérica
(506) 2588 7800
- Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000
- Epson Perú S.A.
(511) 418 0210