



## Modernice su punto de venta con una máquina estilizada con múltiples opciones de conectividad

Impresora de recibos compacta con múltiples opciones de interfaz.

Ideal para entornos minoristas y hoteleros de alto tráfico.

Respalda por un servicio y soporte de clase mundial.

### Características principales

- **Diseño industrial moderno:** tecnología de impresión térmica de 3", elegante diseño y tamaño compacto, ideal para espacios de mostrador.
- **Conectividad versátil con múltiples interfaces:** USB, Ethernet, Bluetooth<sup>®</sup> y Wi-Fi<sup>4</sup>.
- **Alta velocidad de impresión:** hasta 250 mm/seg.
- **Excelente confiabilidad y rendimiento:** vida útil del cabezal de impresión de 150 km<sup>1</sup> y vida útil del cortador automático de 1,5 millones de cortes<sup>1</sup>.
- **Funciones de ahorro de papel:** reducción de hasta un 30% de uso de papel<sup>2</sup>.
- **Garantía limitada de 2 años:** servicio y soporte en los que puede confiar.



2 años de  
garantía limitada



Ahorro de  
papel<sup>2</sup>



Punto de  
venta móvil



Diseño  
compacto

# TM-m30II

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## Especificaciones técnicas

Impresión		Confiabilidad <sup>1</sup>		Características ecológicas	
Método de impresión	Térmico	Confiabilidad de la impresora	17 millones de líneas de impresión	Modo de ahorro de energía	
Velocidad de impresión	250 mm/segundo		MTBF 360.000 horas	Calificación ENERGY STAR® (SKU selectos)	
Resolución de impresión	203 dpi		MCBF 65.000.000 líneas	RoHS conforme	
Dirección de impresión	Bidireccional	Confiabilidad del cortador automático	1,5 millones de cortes		
Fuentes de impresión		General		Garantía	
Fuentes/capacidad de columna	Fuente A: 12 x 24 48 cpl (predeterminado); Fuente B: 10 x 24 57 cpl; Fuente C: 9 x 17 64 cpl	Memoria de imagen de bits	NV 12 KB (máx.)	Estándar con garantía limitada de 2 años; garantía extendida opcional disponible	
Tamaño de caracteres	Fuente A: 1,25 x 3,00 mm; Fuente B: 1,13 x 3,00 mm; Fuente C: 0,88 x 2,13 mm	Gráficos NV	384 KB (máx.)	<b>Qué viene en la caja*</b>	
Set de caracteres	95 alfanuméricos, 18 internacionales, 128 x 43 gráficos	Búfer de datos	4 KB o 45 byte	TM-m30II, fuente de alimentación: adaptador C1 con cable de CA, cubierta del interruptor de alimentación, rollo de papel (para la comprobación inicial de la impresora), guía de instalación, guía de rollo de papel de 58 mm	
Código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto	Kit de desarrollo	Epson ePOSTM SDK (iOSTM, Android JavaScript), TM Print Assistant (iOS, Android®), OPOS ADK/OPOS ADK para .NET (Windows®), JavaPOS ADK (Windows Linux®)	*Contenido puede variar según modelo	
Impresión de símbolos bidimensionales	PDF417, código QR, MaxiCode, DataMatrix, código azteca, GS1 DataBar bidimensional, simbología compuesta	Controladores/drivers	Epson Advanced Printer Driver (APD), TM Virtual Port Driver, Mac Printer Driver, CUPS Driver	<b>Información de productos</b>	
Manejo de papel		Software		Nº de modelo	Interfaces
Tipo	Rollo de papel térmico	Otras herramientas	Deployment Tool, Monitoring Tool, TM-m30II Firmware Updater	TM-m30II	Bluetooth®
Método de alimentación	Por fricción	Alerta auditiva	Alarma sonora opcional (OT-BZ20)	TM-m30II	Bluetooth®
Ancho	3,12"/79,5 mm	Indicadores LED	LED anaranjado: error, falta de papel LED azules: alimentación, inalámbrico, Ethernet, Bluetooth®	TM-m30II	Ethernet
Carga de papel	Directa (drop-in)	Apertura automática del cajón de dinero	Sí	TM-m30II	Ethernet
Diámetro del rollo (máx.)	3,27"/83mm	Función D.K.D.	Sí	TM-m30II	Ethernet (NES)
Diámetro del núcleo (mínimo)	0,71"/18 mm	Consumo de energía	En funcionamiento 32,4 W, en espera 1,0 W (AC115 V/60 Hz)	TM-m30II	Ethernet (NES)
Guía de papel	Sí	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente C1		
Cortador automático	Sí	Ahorro de energía	Sí		
Conectividad		Temperatura	5 °C a 45 °C		
Interfaz (modelo Ethernet)	USB Tipo-B integrado (USB 2.0 de alta velocidad) + Ethernet 10/100Base-T / TX	Humedad relativa	10% - 90%		
Interfaz (modelo Bluetooth)	USB Tipo-B (USB 2.0 de alta velocidad) + Bluetooth® 3.0 (compatible con EDR) + Ethernet 10/100 Base-T / TX	Nivel de ruido acústico	55 db		
Modo de seguridad inalámbrico	WPA-PSK (AES), WPA2 - Personal/Enterprise	Estándares y aprobaciones	EMI FCC Clase A, ICES-003 Clase A, estándar de seguridad UL62368-1/CSA C22.2 No.62368-1		
Sistemas operativos compatibles	iOS®, Android®, Windows®, Mac®, OS X®, GNU (Linux®)	Dimensiones (An x Pr x Al)	5" x 5" x 5" (127 mm x 127 mm x 135 mm)		
Función de configuración fácil	NFC®, código QR, Simple AP (solo modelo inalámbrico)	Peso	2,87 lb/1.300 g		
		Color	ENB9 (Epson White), EBCK (Epson Black)		

Nº de modelo	Interfaces	Color*	Nº de parte
TM-m30II	Bluetooth®	ENB9	C31CH92011
TM-m30II	Bluetooth®	EBCK	C31CH92012
TM-m30II	Ethernet	ENB9	C31CH92021
TM-m30II	Ethernet	EBCK	C31CH92022
TM-m30II	Ethernet (NES)	ENB9	C31CJ27023
TM-m30II	Ethernet (NES)	EBCK	C31CJ27024

\*ENB9: Epson White, EBCK: Epson Black

Accesorios	Nº de parte
Soportes de montaje en pared	OT-WH30
Timbre externo	OT-BZ20
Pantalla del cliente	DM-D30
Adaptador USB inalámbrico <sup>4</sup>	OT-WL06

Para obtener opciones de conectividad adicionales, comuníquese con su representante de Epson.



1- Las declaraciones de Epson sobre los niveles de confiabilidad son solo estimaciones basadas en el uso normal de la impresora utilizando solo papel probado. Visite [www.epson.com/testedmedia](http://www.epson.com/testedmedia) para obtener más información sobre los medios probados. Estas declaraciones de confiabilidad no son garantías de los medios o de las impresoras Epson, y las únicas garantías para las impresoras son las declaraciones de garantía limitada para cada impresora. 2- El ahorro de papel depende del texto y los gráficos impresos en el recibo. 3- La etiqueta NFC requiere el uso de un dispositivo que incluya un lector NFC y puede requerir software adicional. 4- Sujeto a disponibilidad.

## Distribuidor autorizado:

**Better Products for a Better Future™**  
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com/pos](http://www.latin.epson.com/pos)

## En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Bolivia  
(800) 100 116

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 6024750

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON es una marca comercial registrada, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. ePOS es una marca comercial de Epson America Inc. Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Android es una marca comercial de Google LLC. Windows es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101443 07/2022