



## Nueva impresora de sublimación por transferencia SureColor® F6200

La nueva generación de impresoras Serie F lleva la sublimación al siguiente nivel. El modelo SureColor® F-6200 permite la versatilidad y creatividad en 111.8 cm (44"), ofreciendo altas velocidades de impresión de hasta 59 metros cuadrados (682 pies cuadrados) para optimizar tiempo y rendimiento. Desarrollada usando los últimos avances en tecnología de alto rendimiento para la reproducción de imágenes, este sistema confiable y de alta velocidad incluye cabezal de impresión Epson PrecisionCore® TFP® de 8 canales, exclusivo para la tecnología de tinta de sublimación UltraChrome® DS. Otro de los principales avances de este modelo es la asombrosa calidad que arrojará con la tecnología de tinta negra de alta densidad UltraChrome®, ofreciendo una extraordinaria saturación de color con alto contraste.

### Características principales

- **Papeles de transferencia Epson DS, de rendimiento optimizado** - Papeles textiles multiuso, adhesivos y de producción disponibles.
- **Soporte en rollo** - Cuenta con dispositivo de corte incorporado para mayor comodidad.
- **Flujo de trabajo sin inconvenientes** - Incluye Wasatch SoftRIP.
- **Solución integral, con el soporte total de Epson** - Incluye garantía de un año y disponibilidad de planes de garantía extendida.

DS TINTA EPSON ULTRACHROME DYE SUB	ANCHO MÁX. DEL MEDIO	CAPACIDAD MÁX. DE TINTA POR COLOR	RIP INCLUIDO	VELOCIDADES DE IMPRESIÓN <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /h
	118 cm (44")	1,5 LITROS	WASATCH SOFTTRIP® TX	Alta Velocidad	59
			Producción	22	
			Alta Calidad	11	

# Epson SureColor® F6200

## Especificaciones técnicas



### Tecnología de impresión

Avanzado cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® de 8 canales, con goteo de tinta a demanda y tecnología de recubrimiento repelente a la tinta.

### Tipo de tinta

UltraChrome® DS con tinta negra de alta densidad; 4 colores

### Configuración de tinta para producción y edición

C, M, Y, HDK

### Configuración de boquillas

Cabezales color y monocromático; 720 boquillas x 4

### Tecnología de gota de tinta

El menor tamaño de gota: 5.3 picolitros; tecnología de gota de tamaño variable

### Resolución máxima

1440 x 720 dpi

### Velocidad de impresión<sup>1</sup>

Velocidad: 59 metros cuadrados / hora  
Producción: 22 metros cuadrados / hora  
Alta calidad: 11 metros cuadrados / hora

### Lenguaje y controladores de la impresora

Imágenes por tramas Epson ESC/P®

### Sistema de suministro de tinta Epson<sup>2</sup>

Chip de sistema de suministro de tinta  
Volumen de llenado del tanque de suministro de tinta: 1500 ml de cada color x 4 colores en total

### Tinta incluida en la caja

1000 ml de cada color x 4 colores en total

### Volumen del paquete de tinta de venta minorista

Paquete de tinta de 6 x 1000 ml para cada color x 4 colores en total

### Vida útil de los paquetes de tintas

2 años a partir de la fecha de producción impresa  
La impresora está diseñada para ser usada solo con paquetes de tinta Epson, no con sistemas de tinta de otras marcas.

### Medios de impresión en rollo

Rollo a hoja simple: 111.8 cm (44") de ancho  
Núcleo de rollo: diámetro de núcleo de 5 cm (2") o 7.6 cm (3")  
Máximo diámetro de rollo: hasta 15 cm (9.8") (núcleo de 3"), 10.2 cm (4") (núcleo de 2")  
Espesor de los medios: de 75 gr a 0.5 mm de espesor  
Cortador integrado: cortador rotativo automático

### Área de impresión y precisión

Ancho máximo de papel 111.8 cm (44")  
Ancho mínimo de papel 25.4 cm (10")  
Márgenes izquierdo/derecho 0.12" (0.23" total)  
Ancho máximo de impresión hasta 111.3 cm (43.8")

### Interfaces de la impresora

USB 2.0 de alta velocidad (1 puerto)  
Ethernet 1000Base-T (1 puerto)

### Sistemas operativos compatibles

Windows® 10, 8.1, 7 (32 bits, 64 bits)

### Servidor Wasatch SoftRip

Requisitos mínimos de PC: CPU de 2 GHz o superior, 2 GB de RAM, HDD de 120 GB, DVD-ROM y conexión de Internet de alta velocidad.

Especificaciones recomendadas para PC: CPU con procesador de cuatro núcleos de 3 GHz o superior, 8 GB de RAM, SSD de 500 GB, y conexión de Internet de alta velocidad

### General

#### Pesos y dimensiones (A x P x A)

1608 mm x 914 mm x 1128 mm (64" x 36" x 45")  
Peso: 94 kg (209 lb) (sin tanques de tinta cargados)

#### Nivel acústico

Menos de 55 dB(A) según ISO 7779

#### Temperatura

En operación: 59° a 95° F (15° a 35° C)  
En operación (recomendada): 59° a 77° F (15° a 25° C)

#### Humedad relativa

En operación: 20 - 80% (sin condensación)  
En operación (recomendada): 40 - 60% (sin condensación)

#### Requisitos eléctricos

Impresora: requiere un tomacorriente  
Voltaje: AC 100 - 120 V; 200 - 240 V  
Frecuencia: 50 / 60 Hz  
Corriente: 1.0 A a 100 - 120 V, 0.5 A a 200 - 240 V

#### Consumo de energía eléctrica

Impresión: aprox. 65 W o menos  
En espera: 20 W  
Modo de suspensión: menos de 3 W  
Apagada: menos de 0.4 W

#### Garantía limitada y servicio

Un año de garantía limitada estándar. Programas de servicio opcionales de Epson disponibles para una cobertura total de tres años

### País de origen

China

### Información para hacer pedidos

SureColor® F6200 Production Edition	SCF6200PE
Kit de mantenimiento de cabezal para F6200 adicional	C13S210042
Hoja de cortadora automática adicional	S902006
Adaptadores de rollos de medios de impresión adicionales	C12C811391
Botella para desechos de tinta adicional	C13T724000

### Tinta UltraChrome® DS (Paquetes\* de 6 x 1000 ml)

Paquetes de tinta negro de alta densidad	T741X00
Paquetes de tinta cian	T741Z00
Paquetes de tinta magenta	T741300
Paquetes de tinta amarilla	T741400

### Planes de servicio extendido<sup>3</sup>

Plan de servicio SureColor® F6200 Epson adicional por un año	EPFF60SB1
--	-----------

### Confianza en telas

Ensayado para sustancias nocivas de acuerdo con la norma Oeko-Tex® 100\*\*

\*Este producto solo usa paquetes de tinta genuinos de marca Epson. Otras marcas de paquetes y suministros de tinta no son compatibles y, aún cuando se las describa como compatibles, pueden no funcionar correctamente.

\*\*Oeko-Tex 100 (Producto de clase 1) Estos cuatro colores de tintas Epson para sublimación, usadas en la impresora Epson SureColor® F6200, aprueban los requisitos humanos y ecológicos para productos de clase 1 de la norma Oeko-Tex Standard 100 para adultos, niños y bebés de hasta 36 meses cuando se las aplica en telas de poliéster. Oeko-Tex Standard 100 especifica los criterios de ensayo para determinar la presencia de sustancias nocivas en un producto textil. Esta norma fue desarrollada por la Comunidad Internacional para Investigación y Comprobación en el campo de la Ecología Textil (Oeko-Tex).

1. Los tiempos de impresión mencionados se basan solamente en la velocidad del motor de impresión. La producción total depende de la interfaz del controlador/ RIP, del tamaño del archivo, de la resolución de la impresora, de la cobertura de tinta, de la velocidad de la red, etc. 2. Las impresoras SureColor® Serie F están diseñadas para usarse exclusivamente con tintas UltraChrome® DS y no con ninguna otra marca de cartuchos o de tintas. Es importante usar tinta Epson genuina para un desempeño confiable y una alta calidad de las imágenes. 3. Tenga en cuenta que la cobertura de la garantía para el cabezal de impresión y el sistema de distribución de tinta caduca si la impresora se usa alguna vez con cartuchos de tinta nuevos o recargados, con tintas, o con sistemas de distribución de tinta que no sean el sistema UltraChrome® DS, para el cual fue diseñada la impresora.



Regístrate y participa en el programa Epson Rewards para que acumules puntos y recibas beneficios para tu impresora.

Para más información visita, [www.epson.com/SureColorRewards](http://www.epson.com/SureColorRewards)



**Better Products for a Better Future™**  
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

### En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.  
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
(593) 2 395 5951