

PowerLite® L260F

Full HD 1080p com Wireless Integrado



Compacto e com desempenho profissional. Conteúdos de alta qualidade e no tamanho que seu negócio precisa.



Cores Brilhantes



Cores brilhantes¹ com tecnologia 3LCD de 3 chips: 4.600 lúmens de brilho em branco e em cores².

Qualidade de imagem incrível: resolução de Alta Definição de 1080p; compatível com sinal 4K.

Sem necessidade de substituição de lâmpada: fonte de luz laser de estado sólido, 20.000 horas de operação praticamente livre de manutenção³.

Wireless integrado com segurança nível empresarial: além disso, você pode se conectar com Miracast®, que suporta conectividade sem fio ponto a ponto sem necessidade de software.

Conexão e transmissão sem fios de até 50 dispositivos⁴: o software Epson iProjection™ gratuito⁵ está disponível para download, facilita a transmissão sem fio de Chromebooks, dispositivos iOS® e Android™, computadores Mac® e PC⁶, com o recurso de moderador, você tem o controle do conteúdo exibido em suas mãos.

Tela versátil: telas do formato widescreen padrão 16:9 até Ultra-Wide 16:6/21:9 e com grandes imagens de até 310 polegadas.

Instalação flexível: recursos avançados que facilitam a instalação e uso, com zoom óptico de 1,6x, keystone horizontal e vertical, Quick Corner® e muito mais.

Ferramentas de gestão do parque incluso: configure, monitore e controle até 2.000 projetores em rede ao mesmo tempo com o software Epson® Projector Management com download gratuito⁷.

Crie experiências incríveis: com reproduzidor multimídia integrado aliado ao software Epson Projector Content Manager possibilita incluir modelos, efeitos, filtros de cores e opções customizáveis; as funções de playlist e playback permitem o gerenciamento de conteúdo contínuo para um ou vários projetores.

Projete facilmente imagens do tamanho de uma parede: os recursos de Edge Blending integrado e Split Screen permitem projeções escaláveis de forma fácil e rápida.

Projektor Laser PowerLite® L260F

Especificações

Sistema de Projeção Tecnologia Epson 3LCD de 3 Chips
Modo de projeção Frontal / Traseira / Teto
Painel LCD 0,62 polegadas (C2fine)
Método de Projeção Matriz Ativa TFT de Polissilício
Número de pixels 2.073.600 pixels (1920 × 1080) × 3
Resolução nativa Full HD 1080p
Relação de aspecto Suporta 4:3, 16:10, 16:9, 16:6 e 21:9
Brilho em Cores² 4.600 lúmens
Brilho em Branco² 4.600 lúmens
Taxa de Contraste Dinâmico Superior a 2.500.000:1
Reprodução de cores Até 1 bilhão de cores
Alto-falante Monoaural: 16 W × 1
Ruído do ventilador Modo Normal: 37 dB; Modo Silencioso: 27 dB

Lente de projeção

Tipo Zoom Óptico e Foco (Manual)
Número – F 1,51 – 1,77
Distância focal 18,2 mm – 29,1 mm
Taxa de Zoom 1,0× – 1,62×
Throw Ratio 1,32 – 2,12
Tamanho da imagem 31" – 310" (88 cm – 906 cm)
Distância de projeção padrão Imagem padrão: 62" a 180 cm
Correção de Keystone (Manual) Vertical: ±30°; Horizontal: ±30°
Quick Corner® Sim

Outros

Temperatura Operacional 0 °C a 40 °C
Dimensões máximas (Largura × Altura × Profundidade)
 325 × 105 × 299 mm
Peso 4,2 kg
Segurança Criptografia de Segurança de Nível Empresarial
Garantia 3 anos de garantia limitada com registro

Conectividade

D-Sub 15 pinos VGA (entrada) 2
RCA Composto 1
HDMI (com Controle CEC) 2
D-Sub 15 pinos VGA (saída) 1
Entrada de Áudio (RCA Vermelho/Branco) 1
Entradas de Áudio (stereo mini de 3,5 mm) 2
Saída de Áudio (stereo mini de 3,5 mm) 1
Entrada Microfone 1
RS-232C D-Sub 9 pinos 1
USB-A (fonte de alimentação 5 V / 2 A) 1
USB-B (configurações/serviço) 1
Rede LAN cabeada RJ45 1
Wi-Fi® CERTIFIED Miracast Sim
Wireless integrado Sim

Conectividade

D-Sub 15 pinos VGA (entrada) 2
RCA Composto 1
HDMI (com Controle CEC) 2
D-Sub 15 pinos VGA (saída) 1
Entrada de Áudio (RCA Vermelho/Branco) 1
Entradas de Áudio (stereo mini de 3,5 mm) 2
Saída de Áudio (stereo mini de 3,5 mm) 1
Entrada Microfone 1
RS-232C D-Sub 9 pinos 1
USB-A (fonte de alimentação 5 V / 2 A) 1
USB-B (configurações/serviço) 1
Rede LAN cabeada RJ45 1
Wi-Fi® CERTIFIED Miracast Sim
Wireless integrado Sim

O que está incluído na caixa

Projektor Laser PowerLite® L260F Incluído
Controle remoto do projetor Incluído
Pilhas para controle remoto 2 pilhas AA
Cabo de Alimentação 1,8 m (1 unidade)
Cabo HDMI 1,8 m (1 unidade)
Capa para cobertura de cabos Incluído
Manual do Usuário Incluído
Certificado de garantia Incluído

Informações para pedidos

Código do Produto V11HA69020
UPC 0 10343 97542 2

Interfaces



Dimensões



1 Brilho de cor medido de acordo com IDMS 15.4. Cores adicionais e modos de imagem testados. Os projetores Epson 3LCD mais vendidos versus projetores DLP de 1 chip comparáveis mais vendidos com base nos dados de vendas da NPD de outubro de 2019 a setembro de 2020. **2** O BRILHO DA COR VARIA DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE USO. **3** O brilho da cor (emissão de luz colorida) e o brilho do branco (emissão de luz branca) variam dependendo das condições de uso. Emissão de luz colorida medida de acordo com IDMS 15.4; emissão de luz branca medida de acordo com ISO 21118. **4** Não requer manutenção para a fonte de luz por até 20.000 horas. Tempo aproximado até que o brilho diminua em 50% desde o primeiro uso. Medido pelo teste de aceleração assumindo o uso de 0,04 - 0,20 mg/m³ de material particulado. O tempo varia de acordo com as condições de uso e o ambiente. A substituição de outras peças além da fonte de luz pode ser necessária em um período mais curto. **5** Para uso do aplicativo Epson iProjection, o projetor deve ser configurado em uma rede, por meio da porta Ethernet do projetor (consulte as especificações do modelo para disponibilidade) ou por meio de uma conexão sem fio. Consulte o manual do usuário para determinar se um módulo LAN sem fio deve ser adquirido separadamente para habilitar uma conexão sem fio. Nem todos os projetores Epson podem ser conectados em rede. O aplicativo Epson iProjection não oferece suporte a todos os arquivos e formatos. Acesse www.epson.com.br para obter mais informações. **6** Conexão com a Internet necessária para download. Taxa de uso de dados pode ser aplicada. **7** O controle do moderador, a conexão do código QR e o controle remoto do projetor não estão disponíveis no Epson iProjection para Chromebooks. **8** Consulte o manual do usuário para opções de Split Screen para cada formato de tela.



a experiência
real da imagem

Cores até 3 vezes mais brilhantes¹

www.epson.com.br

Contato:

Epson do Brasil
 Central de atendimento ao cliente
 Capitais e regiões metropolitanas
3004-6627

Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Estas especificações e termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. EPSON, PowerLite e Quick Corner são marcas registradas e Epson iProjection é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Epson Connection é uma marca de serviço da Epson America, Inc. Android e Chromebook são marcas comerciais da Google LLC. Mac é uma marca comercial da Apple, Inc., registrada nos EUA e outros países. Miracast® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre essas marcas. Copyright 2026 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-62987 07/26