



Robusto equipo de impresión monocromática, diseñado para ser altamente confiable.

Características principales

- **Impulsado por tecnología PrecisionCore:** exclusiva e innovadora tecnología de impresión PrecisionCore de impresión sin calor, que proporciona productividad, confiabilidad y beneficios medioambientales.
- **Diseñada para ser confiable:** volumen de impresión mensual recomendado de hasta 8.300 páginas⁵.
- **Potente productividad empresarial:** velocidad de impresión de 25 páginas por minuto ISO en negro[†] sin tiempo de calentamiento; rápida salida de la primera página.
- **Compatible con Soluciones Epson y soluciones de terceros:** plataforma abierta de Epson para una integración perfecta del flujo de trabajo.
- **Capacidad Epson Open Platform exclusiva para Epson Print Admin:** compatible con PCL³ y PostScript[®] 3[™].
- **Funciones de seguridad:** certificación del número de identificación personal para realizar el trabajo; acceso controlado por el usuario; configuración de la impresora y de la red con Web Config y la dirección IP de la impresora; seguridad SSL/TLS; IPsec.

Diseñada para utilizarse exclusivamente con tintas originales Epson*



Velocidad de impresión 25 ppm[†]



Bolsas de Tinta de alta capacidad



Epson Print Admin




Epson Device Admin

Especificaciones Técnicas

Impresión	
Tecnología de Impresión	Tecnología PrecisionCore Heat-Free® de Epson. Impresión sin calor.
Lenguaje(s) de impresión	Epson ESC/P-R, Epson ESC/P® Raster, emulation PCL 5 ³ , emulation PCL 6 ³ , emulation PostScript® 3™
Resolución máxima de impresión	1200 x 2400 ppp
Velocidad de impresión††	hasta 34 ppm (negro)
Velocidad de impresión ISO†	25 ppm ISO (negro)
Tiempo de salida de la primera página ⁴	4,8 s
Velocidad de impresión automática a doble faz ¹	16 ppm ISO (negro)
Tamaño mínimo de la gota de tinta	Tan pequeño como 3,8 picolitros
Ciclo de trabajo mensual ⁵	Ciclo Máximo de Trabajo Mensual: hasta 70.000 páginas Ciclo Mensual Recomendado hasta 8.300 páginas
Conectividad	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad Inalámbrica (802.11 b/g/n/a/ac/k/v/r), Wi-Fi® Wi-Fi Direct® Ethernet alámbrica (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) TCP/IP v4/v6
Protocolos de red	IPP, LPD, Puerto 9100, WSD
Protocolos de impresión en red	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, PING, SLP, WSD, LLTD
Protocolos de administración en red	
Seguridad WLAN	WEP 64-bits, WEP 128-bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2 - Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE (AES)
Sistemas operativos	
	Windows® 11 (64-bits), Windows® 10 (32-bits, 64-bit), Windows® 8.1 (32-bits, 64-bits), Windows® 8 (32-bits, 64-bits), Windows® 7 (32-bits, 64-bits), Windows Vista® (32-bits, 64-bits), Windows® XP SP3 (32-bits), Windows® XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server® 2022 ² , Windows Server® 2019 ² , Windows Server® 2016 ² , Windows Server® 2012 R2 ² , Windows Server® 2012 ² , Windows Server® 2008 R2 ² , Windows Server® 2008 ² , Windows Server® 2003 R2 ² , Windows Server® 2003 ² SP2, Mac® OS X® 10.9.5 – macOS® 13.x ³
Impresión móvil†	
Soluciones Epson Connect™	Epson Email Print, Epson Remote Print™, Epson Smart Panel® ¹⁰ app (iOS®, Android™)
Otras soluciones	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service
Seguridad	
Funciones de seguridad	Liberación de documentos vía PIN / NIP; acceso controlado por el usuario; configuración de la impresora y de la red mediante Web Config utilizando la dirección IP de la impresora; seguridad SSL/TLS; IPsec
Soluciones	
Conjunto de soluciones Epson	Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services
Capacidad Epson Open Platform para Epson Print Admin	
Procesamiento del papel	
Tamaño máximo del papel	8,5" x 236"
Tamaños de papel	A6, A5, A4, 8" x 10", 8,5" x 13", media carta, carta, Ejecutivo, Legal, definido por el usuario (3,5" x 5" – 8,5" x 14"). Oficio 9, México-Oficio
Capacidad de entrada de papel	250 hojas de papel estándar (250 hojas de papel x 1 cassette); alimentación trasera: 80 hojas; (1.830 hojas en total con tres cassettes de papel opcionales de 500 hojas cada una)

Información general	
Pantalla	2,4" color LCD
Temperatura	En operación: 10 a 35°C En almacenamiento: -20 a 40°C
Humedad relativa	Operativa: 20% – 80% Almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación)
Nivel de sonido	Presión: 53 dB(A)
Voltaje nominal	CA 100 V – 240 V Universal (Automática)
Frecuencia nominal	50 Hz – 60 Hz
Corriente nominal	0,7 A – 0,4 A
Consumo de energía	En operación: Aprox. 25 W (ISO 24712) En espera: Aprox. 9,8 W Modo suspendido: Aprox. 1,1 W Apagada: Aprox. 0,2 W
Consumo típico de energía (TEC)	0,17 kWh
Peso y dimensiones (Ancho x prof. x altura)	Dimensiones: 16,7" x 21,1" x 14,1"(42,41 x 53,59 x 35,81 cm) Peso: 33,1 lb (15,01 kg)
Memoria ¹¹	2048 MB
Garantía	
1 año de garantía limitada	
Características ecológicas	
Bajo consumo de energía Cumple la directiva RoHS	
Qué incluye:	
Impresora monocromática WorkForce® Pro WF-M5399, manual, cable de poder, 1 bolsa de inicialización de tinta DuraBrite® Ultra Black ¹	
Software disponible ¹²	Controlador de la impresora Epson
País de origen	Indonesia
Tinta	
Tipo de tinta	Tinta a base de pigmento DuraBrite® Ultra
Bolsas de tinta	1 bolsa de tinta individual negra
Bolsas de tinta de reemplazo ¹	T12B Negro (Rendimiento, páginas ISO – Negro: 10.000) T12C Negro (Rendimiento, páginas ISO – Negro: 40.000) La impresora está diseñada para utilizarse sólo con tinta original Epson, no con sistemas de tinta genéricos o de terceros*.
Información para pedidos	
WorkForce® Pro WF-M5399	C11CK77301
Caja de mantenimiento	C12C938211
Cassette opcional	C12C937901
Rodillo de alimentación de papel para Cassette A	C12C938261
Rodillo de alimentación de papel para Cassette B	C12C938281

* Este producto usa solo bolsas de tinta de la marca Epson. Otras marcas de bolsas de tinta y suministros de tinta no son compatibles y pueden no funcionar correctamente aún cuando indiquen que son compatibles. † Las velocidades de impresión en negro se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite latin.epson.com/velocidad-de-impresion. †† Las velocidades de impresión se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734 y pruebas internas en velocidad rápida (máxima). Los tiempos de impresión reales variarán según factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para más información visita latin.epson.com/velocidad-de-impresion. 1 Los rendimientos de las bolsas de tinta incluidos y de repuesto se basan en el estándar ISO/IEC 24711 utilizando el patrón ISO/IEC 19752 en el modo predeterminado de impresión continua. El rendimiento de las bolsas de tinta varía considerablemente por motivos que incluyen las imágenes impresas, la configuración de impresión, la temperatura, la humedad y la frecuencia de uso. Los rendimientos pueden ser menores si se imprime con poca frecuencia. La tinta se utiliza para la impresión y el mantenimiento de la impresora. Para mejorar la calidad de impresión, parte de la bolsa de tinta incluida se utiliza para el inicio de la impresora y una cantidad variable de tinta permanece en la bolsa después de la señal de "reemplazar bolsa de tinta". 2 Con tres cassettes de papel opcionales. 3 La impresión PCL no es compatible con todos los tipos de medios. 4 El tiempo que tarda en salir la primera página se mide en papel de tamaño carta de acuerdo con la norma ISO/IEC 17629. El tiempo de impresión del primer conjunto se mide en papel de tamaño carta de acuerdo con la norma ISO/IEC 24735. 5 El ciclo de trabajo mensual es el ciclo más alto que puede esperar tener un usuario en un mes y se basa en un funcionamiento casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda hacer funcionar el dispositivo con este ciclo. Para obtener el mejor desempeño, haga funcionar el dispositivo con el ciclo de trabajo recomendado. 6 Con certificación Wi-Fi CERTIFIED™; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct® puede requerir software para impresora. 7 En Windows Server® OS solo es posible imprimir. 8 Algunas aplicaciones o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X® y macOS®. 9 La mayoría de las funciones requiere que la impresora tenga conexión a Internet y un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Si desea una lista de las impresoras habilitadas para Epson Connect y de los dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect. 10 Requiere la descarga de la aplicación Epson Smart Panel. Pueden cobrarse cargos por uso de datos. 11 La definición de tamaño de RAM es la cantidad total de capacidad de memoria RAM dentro del dispositivo, independientemente del uso de la memoria. 12 Se necesita acceso a Internet para instalar los controladores y el software de OS X® y macOS®.



Conozca las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en latin.epson.com/impresoras-de-inyeccion-de-tinta-para-negocios

Distribuidores autorizados:

En Latinoamérica, llame a la oficina más cercana o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(0800) 28837766

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 602 4750

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, PrecisionCore Heat-Free y WorkForce son marcas comerciales registradas. EPSON y PrecisionCore Heat-Free son marcas comerciales registradas y EPSON es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. CPD: LSI101565 01/2025.