



Impressão de até 24 polegadas, com alta velocidade e sistema tanque de tinta

Principais Características

- **Os melhores custos de impressão do mercado em sua categoria:** imprima muito mais com as garrafas de tinta de 140 ml em até 24 polegadas.
- **Impressão sem cartuchos:** garrafas de tinta de alta capacidade e com sistema EcoFit™, que permite um encaixe perfeito entre a impressora e as garrafas de tinta, garantindo um abastecimento simples, sem sujeira e sem desperdício.
- **Velocidades de impressão ultrarrápidas:** a cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP® produz impressões precisas em tamanho A1/D em apenas 34 segundos¹.
- **Design compacto e simples:** impressora ultracompacta², com design simples e minimalista. Ajusta-se facilmente a diferentes ambientes de trabalho, podendo estar em cima de uma mesa ou de um suporte (item vendido separadamente).
- **Imprima praticamente de qualquer lugar de seu escritório:** imprima facilmente a partir de tablets, smartphones³ e outros dispositivos por meio do Wi-Fi Direct®⁴, sistema wireless integrado de conexão direta, sem precisar de roteador.
- **Fácil de usar:** o visor intuitivo LCD de 4,3" colorido simplifica as tarefas de impressão.
- **Qualidade de imagem insuperável:** a cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP®, com controle de precisão de gota, produz materiais ainda mais nítidos, além de ter uma confiabilidade de nível comercial, graças à sua tecnologia de verificação de injetores.
- **Manuseio versátil das mídias:** é possível usar rolos de até 24" (61 cm) de largura e folhas de 11" x 17" (27,9 cm x 43,2 cm) com o alimentador automático de folhas soltas.
- **Detalhes nítidos e precisos:** imprima anúncios, plantas arquitetônicas, desenhos lineares e muito mais, em até 2.400 dpi.
- **Fácil de instalar:** instale em menos de 30 minutos.

Impressora Wireless SureColor® T3170X



Especificações técnicas

Impressão	
Tecnologia de impressão	Cabeça PrecisionCore® MicroTFP® de 4 canais, impressão com gotejamento de tinta, de acordo com cada necessidade
Tipo de tinta	Garrafas de tinta Epson T49H; 4 cores (C, M, Y, K)
Configuração da tinta	800 injetores x 4 canais x 1 cabeça; 800 injetores x 4 canais
Tecnologia de gota de tinta	Tamanho mínimo da gota: 4 picolitros (tecnologia de gota de tamanho variável)
Resolução máxima	2.400 dpi x 1.200 dpi
Velocidade de impressão¹	Impressão em formato A1/D CAD em 34 segundos
Linguagem de impressão/drivers	Epson ESC/P® raster HP-GL/2, HP RTL
Garrafas de tinta Epson²	
Garrafa na caixa/volume de abastecimento	C, M, Y, K: 140 ml x 1 garrafa por cada cor
Garrafa no varejo/volume de abastecimento	C, M, Y, K: 140 ml
Vida útil da tinta na garrafa	2 anos a partir da data impressa ou 6 meses depois de aberta. A impressora foi projetada para usar somente garrafas de tinta Epson.
Utilização de mídias em rolo	
Rolo simples, carga superior	Até 24" (60,9 cm) de largura
Núcleo do rolo	2" de diâmetro
Corte do rolo⁵	Cortador giratório interno de alta velocidade, auto ou manual
Diâmetro máximo do rolo	Até 4,3" (10,9 cm)
Espessura da mídia	Espessura do rolo: 0,05 mm até 0,21 mm Cortador integrado: cortador rotativo automático
Papel restante no rolo	A quantidade de papel restante no rolo pode ser ajustada no painel de controle
Utilização de mídias em folha solta	
Folha simples, carga superior	Até 24" (60,9 cm) de largura
Alimentador automático de folhas	8,27" x 11" (21,7 cm x 29,5 cm)
Tamanho mínimo da folha	(1 folha e ASF) 8,27" x 11" (21,7 x 29,5 cm)
Área imprimível e precisão	
Largura máxima do papel	24" (60,9 cm)
Margens esquerda e direita	3 mm, 15 mm, 45 mm (superior) 3 mm, 15 mm (inferior) 3 mm (direita/esquerda)
Largura máxima de impressão⁷	Limitada pelo aplicativo, sistema operacional e driver/RIP utilizados
Largura mínima do papel no rolo	13" (33 cm)/folha: 8,27" (21 cm) Espessura da folha: 0,12 mm até 0,27 mm
Interfaces	
Interface do usuário	Visor touch de 4,3"
Interfaces da impressora	SuperSpeed USB (compatível com especificação USB 3.0), USB Direta, LAN Wireless IEEE (802.11 b/g/n)4, conexão Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®4
Sistemas operacionais compatíveis⁸	
Mac OS® 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x	
Windows® 10, 8.1, 7 (32-bits, 64-bits), Windows Vista™ e Windows XP®	

Características gerais	
Peso e dimensões (L x P x A)	970 mm x 577 mm x 245 mm e 29 kg
Sem base	970 mm x 811 mm x 928 mm e 38 kg
Com base	
Nível acústico de ruído	Em operação: aprox. 50 dB(A) Em suspensão: aprox. 32 dB(A)
Temperatura	Em operação: 10 °C a 35 °C Em operação (recomendada): 18 °C a 24 °C Em armazenamento: -20 °C a 40 °C
Umidade relativa	Em operação: 20%–80% (sem condensação) Em operação (recomendada): 45%–60% (sem condensação) Em armazenamento: 5%–85% (sem condensação)
Padrão de segurança	UL (MET), FCC (classe A), CSA, CE, EMC
Requisitos elétricos	Voltagem: AC 110 V - 240 V Frequência: 50 Hz - 60 Hz Corrente: 1,4 A
Consumo de energia	Em impressão: aprox. 22 W Ligada: aprox. 8 W Modo em repouso: aprox. 1,6 W Desligada (em modo de espera): 0,2
Garantia	1 ano padrão
País de origem	Indonésia

O que há na caixa	
Impressora SureColor® T3170X, um kit completo de garrafas de tinta de inicialização (CMYK - 140 ml), manual de inicialização, manual do usuário, cabo elétrico AC. Nota: a impressora não inclui papel	

Características ecológicas	
ENERGY STAR® RoHS Produto reciclável⁹	
Informações para realizar pedidos	
SureColor® T3170X	SCT3170X
Base de 24" opcional	C12C933151
Tanque de manutenção	C13S210057
Faca de corte de substituição	C13S210055
Eixo do alimentador do rolo adicional (24")	C12C933211
Garrafas de tinta Epson T49H (140 ml)	
Garrafa de tinta preta	T49H100
Garrafa de tinta ciano	T49H200
Garrafa de tinta magenta	T49H300
Garrafa de tinta amarela	T49H400

*A Epson recomenda especialmente o uso de tinta original para garantir ótima qualidade e desempenho de impressão. **1-** As velocidades de impressão de uma página estão baseadas somente na velocidade do motor da impressora. O tempo total de produção de qualquer impressora depende da adequação do lugar de trabalho, tamanho do arquivo, qualidade da impressão, cobertura da tinta, conexão de rede, etc. **2-** Tamanho do produto EXCLUINDO a base. **3-** A maioria das funções necessita de uma conexão da impressora à internet e também de um dispositivo habilitado para internet e/ou e-mail. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect™ e dispositivos e aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect. **4-** Wi-Fi CERTIFIED™; o nível de rendimento depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer software para impressora. **5-** O rendimento de tinta varia consideravelmente, de acordo com as imagens impressas, os ajustes de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para maior qualidade de impressão, fica uma quantidade variável de tinta nas garrafas depois que se ativa o sinal de "trocar tinta". A impressora é entregue com um kit completo de garrafas de inicialização (CMYK - 140 ml), e parte da tinta das garrafas é usada para iniciar a impressora. **6-** O corte de alto volume de lonas e papéis pesados pode demandar uma troca frequente do cortador de papel. **7-** O driver da impressora suporta Mac® e PC. O aplicativo, a sua versão e o sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. **8-** Para obter os drivers mais atualizados, acesse www.epson.com.br/suporte. **9-** Acesse www.epson.com.br/meioambiente para obter mais informações sobre as opções de reciclagem.