



## La solución económica, eficiente e ideal para el comercio de las pequeñas y medianas empresas

### Características principales

- Velocidad de impresión de hasta 200 mm/s
- Opciones de ahorro de papel
- Todos los accesorios y el software necesario para uso inmediato en una sola caja.

La impresora térmica TM-T20II imprime textos y gráficos en recibos a velocidades de hasta 200 mm/s, así como logotipos, cupones y códigos de barras de forma nítida.

Aprovecha las características que facilitan su uso, como la carga rápida de papel, el cortador automático, y los indicadores LED. Y con las opciones para reducir el consumo de papel en un 31%<sup>1</sup>, y un promedio de horas antes de la falla de 360,000 horas, tendrás la excelente confiabilidad que esperas de una impresora Epson.



# Epson TM-T20II

EPSON®

## Especificaciones técnicas

|                               |  |                             |   |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>Método de impresión</b>    | Impresión térmica de líneas  | <b>Dimensiones</b>          | 5.51" x 7.83" x 5.75" (ancho x prof. x altura)<br>14 x 19.9 x 14.6 cm   |
| <b>Velocidad de impresión</b> | 200 mm/s (5.91 pulg/s)   | <b>Peso</b>                 | 3.75 lb / 1,7 kg  |
| <b>Fuentes</b>                | 9 x 17 y 12 x 24 caracteres (ancho x altura)   | <b>Color</b>                | Epson Dark Gray (EDG) Gris oscuro Epson   |
| <b>Capacidad de columnas</b>  |  | <b>Accesorios estándar</b>  | Rollo de papel (1 rollo para probar el movimiento inicial de la impresora), CD-ROM, tapa del interruptor de encendido, tapa impermeable del interruptor de encendido, soporte para colgar la impresora de la pared, tornillos para colgar la impresora de la pared, patas de goma para la instalación vertical, panel de encendido para instalación vertical, placa para orientación del papel de 58 mm de ancho, cable de interfaz (solo USB), cable de CA |
| Estándar:                     | Papel de 80 mm de ancho: 48 / 64<br>Papel de 58 mm de ancho: 35 / 46   | <b>Opciones de fábrica</b>  | Cinta adhesiva y unidad de timbre externa   |
| Modo de 42 columnas:          | Papel de 80 mm de ancho: 42 / 60<br>Papel de 58 mm de ancho: 42 / 31   | <b>Normas de seguridad</b>  | UL/CSA/EN/TUV/GOST-R  |
| <b>Tamaño de caracteres</b>   | 0.88 x 2.13 mm y 1.25 x 3 mm (ancho x altura)  | <b>Contenido del CD ROM</b> | Software utilitario y controladores (APD, OPOS™, JavaPOST™, OPOS NET™, controlador de puerto TM Virtual, controlador Linux® Cups, controlador Mac OS® X, Utilidad TM-T20II, EpsonNet Simple Viewer), programa utilitario para impresión de cupones, manuales (manual del usuario de TM-T20II, manual del software de TM-T20II)  |
| <b>Ajuste de caracteres</b>   | 95 alfanumérico, 18 set internacional, 128 x 43 gráfico  | <b>Instalación</b>          | Horizontal / vertical en mostrador / vertical en la pared con soporte   |
| <b>Código de barras</b>       | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar.<br>Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Simbología compuesta | <b>Garantía</b>             | Garantía limitada de 3 años   |
| <b>Caracteres por pulgada</b> | 22.6 y 16.9  | <b>Contenido de la caja</b> | TM-T20II<br>Papel térmico en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento)<br>Cable USB (solo USB + versión en serie)<br>Cable Ethernet (solo Ethernet)<br>Cable de CA<br>Guía de configuración<br>CD (incluye el manual del usuario, el manual técnico y los controladores)  |
| <b>Tamaños de papel</b>       | 80 mm: diámetro de 79.5 ± 0.5 (ancho) x 83 mm (3.13" ± 0.02" x 3.27")<br>58 mm: diámetro de 57.5 ± 0.5 (ancho) x 83 mm (2.26" ± 0.02" x 3.27")   |                             |   |
| <b>Confiabilidad</b>          | Tiempo medio antes de fallas 360,000 horas<br>Ciclo medio antes de fallas 60,000,000 líneas<br>Cortador automático 1.5 millones de cortes  |                             |   |
| <b>Interfaz</b>               | USB + serial o USB + Ethernet  |                             |   |
| <b>Fuente de alimentación</b> | 100 – 240 VCA, 50/60 Hz  |                             |   |
| <b>Consumo de energía</b>     | 1.8 A  |                             |   |
| <b>Fuente de poder</b>        | Externa (Cable AC Incluido)  |                             |   |
| <b>Función D.K.D.</b>         | Sí (2 drivers)   |                             |   |



[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela, S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044