


Especificaciones de la EcoTank® L3160

IMPRESIÓN	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)
Configuración de inyectores	180 inyectores negros (59 inyectores por color)
Dirección de impresión	Bidireccional
Resolución máxima de impresión	Hasta 5760 dpi x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Tamaño mínimo de gota de tinta	3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Lenguaje de impresión	Epson ESCP-R®
Velocidad de impresión máxima*	Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4 y carta)
Velocidad de impresión ISO ¹	Negro 10 ppm y color 5 ppm
Tiempo de salida de la primera página (FPT): First Page Out Time ¹¹	Aprox. 10 segundos negro y 16 segundos color
Funciones de impresión	
Funciones de impresión	Intercalar, modo silencioso de impresión
COPIAS	
Velocidad de copiado ISO ¹¹	7.7 ppm negro y 3.8 color (A4 y carta)
Número de colores	Escala de grises: 256 graduaciones
Resolución de copiado	300 dpi x 600 dpi de cama plana y 720 dpi x 720 dpi con iPrint copy
Cantidad	1-99 copias (sin PC)
Tamaño máximo	A4 y carta
Características de copiado	Reduce y aumenta (25% - 400%)
ESCANEO	
Tipo de escáner	Cama plana con sensor de líneas CIS de color
Resolución óptica y máxima	1200 dpi y 1200 dpi x 2400 dpi
Resolución máxima interpolada	4800 dpi
Área de escaneo máximo	216 mm x 297 mm (8.5" x 11.7")
Profundidad de color	Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida
Formato de salida TWAIN	PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®) y PICT (Mac®)
IMPRESIÓN INALÁMBRICA	
Epson Connect ¹⁴	Epson iPrint™ App (iOS®, Android™), Epson Email Print y Remote Print Driver
Otros	Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopri® Print Service
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD	
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n y Wi-Fi Direct™
Protocolos de red y de impresión en red	TCPIP v4, TCP/IP v6 y SNMP; HTTP; DHCP; BOOTP; APPA; PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD y LLTD
Seguridad WLAN	WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP) y WPA2-PSK (AES)
Sistemas operativos	Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2, Windows Server® 2016; Mac OS® X 10.6.8 y Mac OS® X 10.14.x*
MANEJO DE PAPEL	
Soporte de papel sin PC	89 mm x 127 mm, Carta (216 mm x 279 mm), A4 (210 mm x 297 mm), Legal (216 mm x 356 mm)
Tamaño máximo	Legal (216 mm x 356 mm)
Hojas individuales	89 mm x 127 mm, 102 mm x 152 mm, 127 mm x 178 mm, 203 mm x 254 mm, oficio 9 (215 mm x 315 mm), oficio o folio (216 mm x 330 mm), oficio México (216 mm x 340 mm), legal (216 mm x 356 mm), carta (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), ejecutivo (184 mm x 267 mm), media carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm) y tamaños personalizados (mín. 54 x 86 mm - máx. 215 mm x 1200 mm)
Tipos	
Papel normal, Ultra Premium Photo Paper, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-Gloss, Photo Paper Glossy, Premium Presentation, Paper Matte and Presentation Paper Matte y Premium Presentation Paper Matte Double-Sided	
W 10 (105 mm x 241 mm)	
Papel normal: 64 g/m ² - 90 g/m ² ; Premium Glossy Photo Paper: 102 g/m ² - 300 g/m ²	
Capacidad de carga de papel	100 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper y 10 sobres o 30 tarjetas postales
Capacidad de bandeja de salida	30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper y 30 sobres o 30 tarjetas postales
Tamaño para impresión sin bordes	9 cm x 13 cm (3.5" x 5") y 10 cm x 15 cm (4 x 6")
ECRAN	
LCD	1.44" a color
Dimensiones (ancho x profundo x alto)	Abierto: 375 x 578 x 253 mm Cerrado: 375 x 347 x 179 mm
	
Peso	
¿Qué hay en la caja?	4 kg
Garantía limitada y extendida ²	Multifuncional Epson EcoTank L3160, guía de instalación, CD-ROM con controladores, cable de alimentación, cable USB y 4 botellas de tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla
Software disponible ³	2 años con registro del producto
País de origen	Filipinas
Tensión nominal	CA 100 V - 240 V
Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz
ULTRA	
Botellas de reemplazo tinta original Epson	1 botella con tinta negra rinde hasta 4,500 páginas ⁴ 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7,500 páginas ⁴ Esta EcoTank® L3160 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson fuertemente recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no anular la garantía limitada.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	
Códigos de productos y botellas	L3160 (110) C11Q42301 L3160 (220) C11Q42303 Botella de tinta negra T544120-AL Botella de tinta cian T544220-AL Botella de tinta magenta T544320-AL Botella de tinta amarilla T544420-AL

* Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2016. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. ¹ Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. ¹¹ La velocidad nominal de impresión ISO ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en impresión de un lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24794. Para mayor información ir a www.epson.com/convivabilidad. La velocidad de impresión (FPT) se mide de acuerdo con el patrón ISO/IEC 17269 desde modo en espera con archivos del director de Adobe. ¹⁴ La comparación de ahorros se sustenta en el costo de compra de las botellas de tinta de reemplazo y el costo de cartuchos suficientes para alcanzar el rendimiento total en páginas de las botellas, usando los precios en internet de los principales fabricantes de multifuncionales y los rendimientos de los cartuchos de la capacidad más alta para las impresoras de inyección de tinta para el consumidor vendidas en América Latina y con características similares y precios de USD150 o menos, según fuentes sindicadas de datos de la industria de tecnología de impresión de julio de 2016, en los últimos 12 meses. ² Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basados en el patrón ISO/IEC 24712 usando metodología Epson. El rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por cuestiones que incluyen a las imágenes impresas, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime con frecuencia al imprimir mayoritariamente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. Para obtener más información, visita www.latam.epson.com. ³ Estimado cerca de 35 sets de cartuchos basado en los rendimientos de impresión de las botellas de tinta negra y de color de reemplazo en comparación con cartuchos de capacidad estándar de tinta para impresoras de cartuchos con características similares de los fabricantes principales a partir de julio de 2018. ⁴ Wi-Fi CERTIFIED™: el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct™ requiere software de la impresora. ⁵ Windows Server OS® solo soporta imprimir y escanear. ⁶ A4: Algunas aplicaciones o programas pueden no estar disponibles en Mac OS® X. ⁷ La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15,000 páginas (o primero que ocurra), por 17-18 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 30,000 páginas (o primero que ocurra, registra tu producto y utiliza botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de Garantía Extendida, visita www.epson.com/garantia. ⁸ Se requiere acceso a internet para poder instalar controladores y software OS X.



EcoTank® L3160
IMPRIME | INALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA

AHORRA HASTA 90% VS. CARTUCHOS
EN TINTA CON BOTTELLAS DE REEMPLAZO¹



ECOTANK® PARA FAMILIAS
Impresión 100% sin cartuchos a costos ultrabajos



Costo de impresión ultrabajo



Nuevo sistema fácil de llenar EcoFit™



Garantía limitada y extendida con registro²



— IMPRIME HASTA —
7.500 PÁGINAS A COLOR²
 O **4.500** PÁGINAS EN NEGRO²



PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO

Impresión y copiado
 fácil con pantalla LCD
 a color de 1,44"



Impresión móvil⁴
 desde smartphones
 y tabletas



Imprime con calidad
 Resolución de impresión
 5760 dpi x 1440 dpi



Imprime con rapidez
 Hasta 33 ppm en texto negro
 y 15 ppm en texto a color¹
 (borrador A4 y carta)



Escanear con gran calidad
 Escáner de 48 bits x 1200 dpi x
 2400 dpi para ampliación de
 fotos y documentos



Manejo flexible de papel
 Imprime 100 hojas sin
 interrupciones



**Impresión de fotos
 sin bordes**
 9 cm x 13 cm (3,5" x 5")
 10 cm x 15 cm (4" x 6")

100%
 SIN CARTUCHOS

**Tranquilidad 100%
 sin cartuchos**
 Más ahorro, más economía

NUEVO DISEÑO COMPACTO



**Ahorra hasta 90%
 vs. cartuchos**
 En tinta con botellas de
 reemplazo¹



**Miles de impresiones
 sin interrupciones³**
 Un juego de botellas de tinta de
 reemplazo equivale a 35 juegos de
 cartuchos de tinta³



**Nuevo sistema de llenado
 codificado EcoFit™**
 automático y limpio



Tanque frontal
 para fácil monitoreo
 de la tinta



Diseño más compacto
 Nuevo diseño de tanque
 integrado en la impresora,
 para reducir espacio

CALIDAD | 5TA. GENERACIÓN



Garantía limitada y
 extendida con registro*



Avalado por clientes
 satisfechos



Red de centros
 de servicio



Tecnología de
 larga vida



Tinta original
 Epson

*Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2017. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

30 MILLONES NOS PREFIEREN*

Utiliza siempre tintas originales Epson
 Protege tu impresora. Protege tu inversión