

EPSON®

SureColor®

P8570D

Impressora fotográfica de 44" e rolo duplo

SureColor Série P
44" de largura, 6 cores



Aumente a produtividade.

Características principais

- **Rendimento incrível:** produz impressões fotográficas nítidas, detalhadas e coloridas com uma cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP confiável de 2,64" (67 mm), que oferece velocidades¹ e qualidade notáveis.
- **Com design inovador, se adapta a qualquer fluxo de trabalho:** design exclusivo de superfície plana com operação frontal completa, carregamento automático simples de rolo a rolo duplo/rebobinador de enrolamento integrado e até 25% menor do que as outras marcas.
- **Excelente qualidade de imagem com seis cores:** as tintas UltraChrome® PRO6 com a cor cinza produzem impressões de cores vibrantes e ricas com gradações suaves e imagens em branco e preto neutras que competem com outras impressoras de 8 cores.
- **Imprima em uma ampla gama de mídias para diversas aplicações fotográficas:** incluindo fotografias, obras de arte, lonas e cartolinhas rígidas de até 1,5 mm de espessura.
- **Produtividade rolo a rolo:** mude automaticamente entre dois tipos ou tamanhos de papel, ou utilize o segundo rolo como rebobinador para uma produção rolo a rolo.
- **Fácil de usar:** painel de controle com tela de toque configurável de 4,3" para uma operação simples, manutenção rotineira automatizada e autosserviço do usuário para uma operação por longo tempo.
- **Não requer montagem:** operação plug and play em apenas 30min; opções de SuperSpeed USB 3.0, Gigabit Ethernet ou Wi-Fi® (2.4 GHz e 5 GHz) adaptável a qualquer fluxo de trabalho.
- **Funções de segurança e ferramentas de TI:** mais de 28 funções de segurança melhoradas, incluindo a criptografia de hardware, a opção de cartão de IC para o controle e rastreamento do usuário e uma grande quantidade de ferramentas de gestão de TI.
- **Tamanho reduzido:** o design compacto se adapta aos espaços reduzidos.
- **Inclui o Adobe Embedded Print Engine como opção padrão:** processa arquivos JPG, TIFF, PDF e PostScript para uma impressão mais rápida e confiável.

SureColor® P8570D

Impressora fotográfica de 44" e rolo duplo

EPSON

Especificações técnicas

Impressora

Tecnologia de impressão	Cabeça de impressão de injeção de tinta por demanda PrecisionCore® MicroTFP de 6 canais
Tipo de tinta	Tinta pigmentada UltraChrome® PRO6; configuração de tinta com 6 tintas e 6 cores: ciano, magenta, amarelo, preto fosco, preto foto e cinza
Configuração dos bicos	9.600 bicos (1.600 x 6 canais)
Tecnologia das gotículas	Tamanho mínimo da gotícula de 3,5 picolitros; a tecnologia de gotícula variável pode produzir até três tamanhos diferentes por linha
Resolução máxima	2400 x 1200 ppp
	Canais dedicados de tinta preta fosca e preta fotográfica selecionados automaticamente conforme o tipo de mídia
Velocidade de impressão de fotografias ¹	Velocidade: (Nível 1) 18,12 m²/h Qualidade máxima: 8,3 m²/h
Linguagem/controladores da impressora	Raster ESC/P, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Memória (incorporada) ³	4 GB

Cartuchos de tinta inteligentes Epson⁴

Set de tinta incluso	240 ml cada cor x 6 cores no total
Volume do abastecimento do cartucho	150 ml, 350 ml ou 700 ml cada cor x 6 cores no total
Vida útil do cartucho de tinta (C,M,Y,G, MK, PK)	2 anos a partir da data de produção impressa ou 6 meses depois de aberto
	A impressora foi desenhada para ser usada somente com cartuchos de tinta Epson e não com cartuchos de tinta de terceiros ²

Manuseio do papel em rolo

Rolos duplos de carregamento frontal	2 de 10" a 44" (254 mm a 1.117 mm) de largura
Diâmetro do núcleo de 2" ou 3"	Eixos de material no rolo ajustáveis pelo usuário
Corte do rolo ⁵	Cortador giratório interno de alta velocidade; automático ou manual
Comprimento mínimo de corte automático	5,0" (127 mm) mais a margem superior e inferior 5,24" (133 mm) no mínimo
Diâmetro máximo do rolo	De até 6,69" (169 mm)
Peso máximo do rolo	27 lb (12,2 kg)
Espessura do papel	De 0,07 mm a 0,80 mm (papel em rolo e em folhas)
Papel restante no rolo	Sistema de acompanhamento por código de barras imprimível: é possível controlar e monitorar a quantidade de papel restante pelo painel frontal
Margens superior/inferior (mm)	Normal: 20/15 (papel fotográfico Premium Luster); opção: Superior 3, 15, 20, 45 / Inferior 3, 15
Margens esquerda/direita	3 mm de cada lado; 0,24" (6,1 mm) no total; ou 0" (0 mm) na largura do BorderFree®
Rebobinador integrado	Avanço automático para a frente e para trás; sensor de luz com opções de rebobinar para dentro e para fora
Larguras de impressão de BorderFree®	10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 40,6", 44"

Manuseio das folhas de papel

Folhas soltas, carregamento frontal ou traseiro	Até 44" (1.117 mm) de largura. Largura mínima da folha: 8" (20,3 mm). Largura máxima da folha: 44" (1.117 mm)
Espessura da mídia	0,07 mm a 0,8 mm. Cartolina de 0,8 mm a 1,5 mm
Margens superior/inferior	3 mm/15 mm
Margens superior/inferior com centralização	em 15 mm/15 mm
Margens esquerda/direita	3 mm de cada lado; 6 mm ou 0,24" no total; ou 0" (0 mm) na largura do BorderFree®
Largura de impressão de BorderFree®	10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 40,6", 44"

Distribuidor Autorizado:



¹ As velocidades de impressão se baseiam unicamente na velocidade do mecanismo de impressão. O tempo de produção total de qualquer impressão depende da configuração da estação de trabalho, o tamanho do arquivo, a resolução de impressão, a cobertura de tinta, a conexão à rede etc. As velocidades de impressão reais variarão. ² Esta impressora foi projetada para ser usada somente com cartuchos de tinta Epson e não com cartuchos de tinta de terceiros. Para obter mais informações, visite epson.com.br/no-third-party-ink-cartridges. ³ Para obter os drivers mais recentes, visite epson.com.br/suporte. ⁴ O rendimento dos cartuchos de tinta iniciais (CMY - 26 ml/Preto - 50 ml) e parte da tinta dos primeiros cartuchos é usada para iniciar a impressora. ⁵ O corte de grandes volumes de lona e materiais de alta gramatura pode requerer uma reposição frequente do cortador de papel. ⁶ Permitido pelo controlador de impressora para Mac e PC. A aplicação, a versão da aplicação e a versão do sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. ⁷ Para opções de reciclagem convenientes e cabíveis, visite epson.com.br/coleta. ⁸ Consulte o plano individual de serviço para mais detalhes. ⁹ O produto vem com uma garantia limitada de 1 ano com a opção de comprar planos de serviço estendidos de até um total de 5 anos de cobertura contínua. O Plano de serviço estendido pode ser comprado a qualquer momento em que esteja coberto pela garantia limitada da Epson ou pelo plano de serviço estendido da Epson.

www.epson.com.br

Epson do Brasil
Central de atendimento ao cliente
Capitais e regiões metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Os termos e especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. EPSON, PrecisionCore, SureColor e UltraChrome são marcas comerciais registradas, Epson Connect é uma marca comercial da Seiko Corporation. Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. Windows e Windows Vista são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Wi-Fi Direct® é uma marca comercial registrada e Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os demais nomes de produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre estas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPD LP101521 5/2023.

Área imprimível e precisão

Precisão da linha	± 0,1% do comprimento especificado (± 0,26 mm no mínimo)
Tamanho mínimo de folha	8,5" x 11" (215 x 279 mm)
Comprimento máximo imprimível	90,8 metros
Largura mínima do papel	Rolo: 10" (254 mm)/Folha: 8" (203 mm)

Painel de controle do usuário

Tela LCD articulada	Tela de toque de 4,3"
---------------------	-----------------------

Interfaces da impressora

SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, pen drive USB, SSD de 960 GB opcional

Sistemas operacionais suportados⁶

Mac® OS X® 10.6.8 ou posterior, macOS® 11 ou posterior
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server® 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2003 R2 ou posterior.

Geral

Dimensões (L x P x A)	73" x 20" x 39" (1.854 x 508 x 99 mm)
Nível de ruído acústico	Em funcionamento: 49,6 dB (A) conforme a norma ISO 7779
Temperatura	Em funcionamento: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) Em funcionamento (recomendado): 65 °F a 75 °F (18 °C a 24 °C) Armazenamento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Umidade relativa	Em funcionamento: 20% a 80% (sem condensação) Em funcionamento (recomendado): 45% a 60% (sem condensação) Armazenamento: 5% a 85% (sem condensação)
Padrões de segurança	EUA e Canadá (certificação NRTL, CSA / UL 62368-1). Cumpre com os requisitos da Classe B da FCC.
Requisitos elétricos	Voltagem: CA 100 V - 240 V Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz Corrente nominal: 3,4 - 1,6
Consumo de energia	Impressão: Aprox. 70 W Pronta: Aprox. 32 W Hibernação: 2 W (Ethernet 1000 Base-T em espera) Desligado (em espera): 0,3 W
Garantia limitada e serviço	Garantia limitada padrão de 1 ano com serviço e reparo no local, além de suporte por telefone de segunda-feira a sexta-feira
País de origem	Indonésia

O que há na caixa

Impressora SureColor® P8570 com mecanismo de impressão integrado da Adobe, jogo completo de cartuchos de tinta iniciais (240 ml x 6 cartuchos), 2 adaptadores de papel em rolo instalados, caixas de manutenção (pré-instaladas), pôster Start Here, cabo de alimentação de CA. Nota: o papel não é incluído com a impressora

Características ecológicas

Cumprimento com a RoHS

Produto reciclável⁷

Informações para pedido

SureColor® P8570D	SCP87500DR
Lâmina de corte de reposição	C13S210117
Eixo de alimentação do rolo adicional (44")	C12C936171
Caixa de manutenção	C13S210115
Caixa de manutenção para impressão sem bordas	C13S210116
Cotonete de limpeza	C13S090013
Unidade de memória SSD de 960 GB	C12C936671
Empilhador de produção (44" - largura)	C12C937131

Planos de serviço estendido CoverPlus

EPSON CoverPlus^{8,9}

EPP8570NCL
A garantia estendida Cover Plus permite que você estenda sua cobertura por até 4 anos adicionais.

EPSON CoverPlus com conexão a PORT

EPP8570L

Tinta UltraChrome® PRO6

	CIANO	MAGENTA	AMARELA	PRETA FOSCA	PRETA FOTOGRÁFICA	CINZA
110 ml	T49A220	T49A320	T49A420	T49A820	T49A120	T49AE20
350 ml	T48S220	T48S320	T48S420	T48S820	T48S120	T48SE20
700 ml	T48L220	T48L320	T48L420	T48L820	T48L120	T48LE20