



Alto desempenho por um preço incrível.



PRECISIONCORE

ULTRACHROME
GS3^{INK}

Epson-Edge Print PRO



Preço incrível:

Um investimento de baixo custo, que permite retorno mais rápido. Comece seu negócio e faça-o crescer com apenas uma impressora.

Fabricada para ser confiável:

O sistema preciso de enrolar e alimentar mídia herdado da comprovada SureColor® S40600 proporciona uma operação estável e precisão na impressão.

Qualidade de imagem excepcional:

Conjunto de tintas de quatro cores UltraChrome® GS3 combinado com a tecnologia Epson Precision Dot, para desempenho renomado em termos de cores e detalhes.

Mais uniformidade nas cores:

Reprojetada aproximando o sensor de temperatura da placa de bicos.

Produtividade aprimorada:

Velocidades de impressão maiores¹, graças à sua cabeça de impressão de última geração PrecisionCore® MicroTFP® de 3,33 cm (1,33").

Ampla versatilidade de mídia:

Imprime em vinil, PVC, malhas, telas e muito mais, para expandir suas ofertas de produtos e atender as diversas necessidades dos clientes.

Custo acessível:

Custo inicial baixo. Proporciona facilidade na manutenção e velocidades de produção mais altas do que a SureColor® S40600.

Tecnologia de verificação de bicos (NVT):

Permite uma operação estável e uma qualidade de impressão uniforme, detectando bicos entupidos e alertando o operador.

Novo sistema de alimentação de tinta:

Inclui bolsas grandes de tinta com 800 mL² que usam 80% menos plástico³ do que os cartuchos e ajudam a reduzir a frequência da troca de tinta.

Projetada para uso exclusivo com as bolsas de tinta Epson.*

Impressão

Tecnologia de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore® MicroTFP® usando tecnologia de verificação de bicos (NVT) e controle do tamanho variável da gotícula

Cores de tinta C, M, Y, K

Configuração de bicos 3.200 bicos: 800 bicos x 4 cores

Resolução máxima 1.200 x 1.200 dpi

Volume mínimo da gotícula de tinta Menor tamanho da gotícula: 4,3 picolitros. A tecnologia de gotícula variável pode produzir até três tamanhos diferentes de gotícula por linha

Margem esquerda/direita (papel em rolo): 5 mm

Linguagem da impressora/drivers Epson ESC/P® raster

Memória 1GB

Tinta

Volume de enchimento da bolsa de tinta² 800 mL

Caixa de tintas Unidade de alimentação de tinta

Essa impressora foi projetada exclusivamente para uso com bolsas de tinta Epson genuínas, e nunca com tintas ou bolsas de terceiros*

Manuseio da mídia

Trajeto do papel Rolo único

Método de alimentação do papel Alimentação por atrito

Diâmetro máximo do rolo 250 mm (9,84")

Peso máximo do rolo 45 kg (99,21 lb)

Diâmetro máximo da bobina 200 mm (7,87")

Largura do papel (rolo) 300 mm a 1.625,6 mm (11,81" a 64")

Espessura do papel (rolo) Menos de 1 mm

Interfaces da impressora

SuperSpeed USB 3.0 (1 porta)

100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet (1 porta)

Sistemas operacionais compatíveis⁴

Windows® 8.1 x64 ou posterior, macOS® 10.7 ou posterior

Requisitos mínimos do computador para Epson Edge® Print PRO CPU Intel Core® i3 3,0 GHz ou mais rápido, 8GB de RAM ou mais, disco rígido de 50GB ou mais (disponível durante a instalação), DVD-ROM ou conexão com internet

Especificações gerais

Painel de controle LCD colorido de 4,3" com toque óptico

Peso e dimensões (L x P x A)

Dimensões (imprimindo): 2.620 mm x 989 mm x 1.338 mm (102,2" x 38,9" x 52,68")

Dimensões (fechada): 2.620 mm x 989 mm x 1.338 mm (102,2" x 38,9" x 52,68")

Peso: 287 kg (633 lb)

Nível do ruído acústico

Ruído emitido funcionando (SWL): Menos de 7,9 B(A)

Ruído percebido (SPL): Menos de 61 dB(A)

Temperatura

Em funcionamento: 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F)

Em funcionamento (recomendada): 20 °C a 32 °C (68 °F a 89 °F)

Em armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Umidade relativa

Em funcionamento: 20% – 80% (sem condensação)

Em funcionamento (recomendada): 40% – 60% (sem condensação)

Em armazenamento: 5% – 85% (sem condensação)

Normas de segurança

EUA e Canadá (certificação NRTL, CSA/UL 62368-1)

Compatível com requisitos de classe A dos EUA (FCC), Canadá (ICES-003)

Especificações elétricas

Tensão (Volts):

CA 100 V – 120 V/200 V – 240 V (50 Hz/60 Hz)

CA 100/200V

Corrente nominal:

12 A/10 A

1A/0.5A

Consumo de energia

Em funcionamento

AC1 (unidade principal): Aprox. 1.100 W

AC2 (ventilador de secagem): Aprox. 45 W

Pronta

AC1 (unidade principal): Aprox. 520 W

AC2 (ventilador de secagem): Aprox. 1 W

Em suspensão

AC1 (unidade principal): Aprox. 3,0 W

AC2 (ventilador de secagem): Aprox. 1 W

Desligada (em espera)

AC1 (unidade principal): Aprox. 0,3 W

AC2 (ventilador de secagem): Aprox. 0,3 W

País de origem China

Características ecológicas da tinta

Certificação GREENGUARD Gold

Características ecológicas

Qualificação ENERGY STAR®

Compatível com RoHS

Opções disponíveis para final da vida útil⁵

A Epson America, Inc. é parceira de transportes da SmartWay®

O que está incluído

Impressora SureColor® S7170, Epson Edge Print Pro® RIP, cabo de energia, kit de peças de manutenção: limpador da cabeça, almofada absorvente, filtro de ar (x2), garrafa de tinta residual, limpador de tinta, varetas de limpeza, manual do usuário

Dados para pedidos

SureColor® S7170	SCS7170PE
Kit de peças de manutenção	C13S210164
Limpador de tinta	C13T699300
Garrafa de tinta usada	C13T724000
Varetas de limpeza	C13S090013

Tinta Eco-Solvente UltraChrome GS3 (800 mL³)

Preta	T51N120
Ciano	T51N220
Magenta	T51N320
Amarela	T51N420
Limpeza	T56L000

Serviços e garantia limitada

Garantia Limitada de um ano⁷

Serviços Conserto no local, em geral no dia útil seguinte; suporte via telefone de ligação gratuita, de segunda a sexta-feira

Planos CoverPlus de serviços estendidos

Disponíveis para um total de até cinco anos de cobertura contínua



* Esse produto usa exclusivamente bolsas de tinta genuínas da marca Epson. Outras marcas de suprimentos e bolsas de tinta não são compatíveis e, mesmo se descritos como compatíveis, podem funcionar indevidamente ou não funcionar. | 1. Em comparação com a geração anterior. As velocidades de impressão são baseadas apenas na velocidade do motor de impressão. O tempo total de produção para qualquer impressão depende de fatores como a configuração da estação de trabalho, o tamanho do arquivo, a resolução da impressão, a cobertura de tinta e o funcionamento em rede. As velocidades de impressão reais variam. | 2. Parte da tinta dos cartuchos/bolsas instalados primeiro é utilizada para inicializar a impressora. O uso de tinta varia de modo significativo com base nas imagens impressas, configurações de impressão, tipo de papel, frequência de uso, temperatura e umidade. Essa variação pode ser mais acentuada quando se imprime com pouca frequência ou predominantemente com uma única cor de tinta. A tinta é usada na impressão e manutenção da impressora, sendo necessário que todas as cores estejam disponíveis para permitir a impressão. Para obter uma boa qualidade de impressão, uma quantidade variável de tinta permanece depois de acesso o indicador de "substituir tinta". | 3. Relação determinada pelo peso de componentes de plástico de cartucho de tinta de 700 ml em comparação com o peso de componentes de plástico de bolsa de tinta de 800 ml para tintas UltraChrome GS3. | 4. Para os drivers mais recentes, acesse o site www.epson.com.br/suporte. | 5. Para opções de reciclagem convenientes e razoáveis, acesse o site www.epson.com.br/reciclagem-programa-de-coleta. | 6. SmartWay é uma parceria inovadora da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), que reduz os gases de efeito estufa e outros poluentes do ar, além de melhorar a eficiência dos combustíveis. | 7. O produto vem com garantia limitada de um ano e opção de comprar planos de serviços estendidos para um total de até cinco anos de cobertura contínua.

Veja as inovações mais recentes da Epson Business Solutions no site www.epson.com.br/solucoes-para-o-trabalho.

www.epson.com.br

Epson do Brasil. Central de atendimento ao cliente: Capital e regiões metropolitanas 3004-6627

Outras localidades 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Contato: