



## Impressora de impacto de grande formato, projetada para impressão de alta demanda

### Principais características

- **Confiabilidade total** - Desenvolvida para um ciclo de vida longo, com poucas peças móveis, resistente ao pó, umidade e temperaturas extremas.
- **Baixo custo de propriedade** - Cartucho de fita<sup>2</sup> de até 12 milhões de caracteres que permite obter um custo baixo por página e reduz a frequência de intervenções do usuário.
- **Poderosa produtividade** - Impressora de alta velocidade de grande formato com 9 pinos (agulhas de impressão). Imprime formulários, formatos e relatórios a uma velocidade de até 738 cps<sup>1</sup>.

A Epson FX-2190II tem a durabilidade e produtividade necessárias para as principais exigências de impressão diárias. Esta impressora confiável de impacto de 9 pinos e grande formato possui um ciclo de vida longo e atinge velocidade de até 738 cps<sup>1</sup>. O cartucho de fita<sup>2</sup> que atinge 12 milhões de caracteres reduz tanto as intervenções do usuário como o custo por página. A impressora FX-2190II integra-se facilmente em qualquer sistema, pois inclui as linguagens de impressão EPSON ESC/P<sup>®</sup>, IBM PPDS e MICROLINE. Além disso, conta com um painel de controle intuitivo facilitando sua configuração e operação.



# FX-2190II

## Especificações técnicas

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

<b>Método de impressão</b>	Matricial de 9 agulhas
<b>Direção de impressão</b>	Bidirecional com busca de lógica para texto e gráficos. A impressão de texto ou gráfico unidirecional pode ser selecionada por meio dos comandos de software.
<b>Velocidade de impressão</b>	Rascunho de velocidade ultrarrápida 738 CPS (12 cpi) 615 CPS (10 cpi) Rascunho de alta velocidade 612 CPS (10 cpi) Rascunho 463 CPS (10 cpi) Qualidade de letra 115 CPS (10 cpi)
<b>Fontes residentes</b>	Rascunho 10, 12, 15 cpi
<b>Fontes para códigos de barras</b>	NLQ (Roman/Sans Serif) 10, 12, 15 cpi, proporcional EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
<b>Colunas imprimíveis</b>	136 (10 cpi), 163 (12 cpi), 204 (15 cpi), 233 (17 cpi), 272 (20 cpi)
<b>Mecanismo de alimentação do papel</b>	Alimentação por fricção (frontal, traseira) Trator (frontal, traseiro, parte inferior por cima)
<b>Acesso do papel</b>	Inserção manual Entrada traseira, saída superior Alimentador com folha de corte Entrada traseira, saída superior Trator Entrada frontal ou inferior, saída superior Trator de impulso e tração Entrada frontal ou traseira, saída superior
<b>Buffer de entrada</b>	Tamanho 128KB
<b>Sistema operacional</b>	Microsoft®, Windows® XP/Vista/7/8/10
<b>Interface</b>	Padrão Bidirecional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2 Serial Cartão Serial de Interface (somente em FX-2190II N) LAN 100Base-TX LAN com fio (somente em FX-2190II N)
<b>Linguagens de impressora</b>	Epson ESC/P2 IBM PPDS Okidata MICROLINE (Somente com o modo Okidata)

<b>Utilização do papel</b>	Tipo de mídia Individual, contínuo, multiparte, envelope Nº 6, envelope Nº 10, etiquetas, cartões e rolo de papel Espessura Máxima 0,018" (0,4572 mm) Largura Uma página 100 - 420 mm (3,9" - 16,5") Contínuo 101,6 mm - 406,4 mm (4" - 16") Longitude Uma página 100 - 420 mm (3,9" - 16,5") Contínuo 101,6 - 558,8 mm (4" - 22")
<b>Nível de ruído</b>	Ruído 55dB(A) (padrão ISO 7779)
<b>Requisitos elétricos</b>	Voltagem AC AC 100V - 240V Intervalo de frequência De 50 até 60Hz
<b>Consumo de Energia</b>	Modo operativo Aprox. 57/55W (padrão de letra ISO/IEC 10561) Modo sleep Aprox. 0,4W em FX-2190II e 0,7W em FX-2190II N Energy Star Certificado com V2.0
<b>Dimensões e peso</b>	61,2 cm x 37,5 cm x 17,65 cm (L x P x A) Peso 9,4 Kg
<b>Confiabilidade</b>	MTBF 25.000 POH (ciclo de trabalho de 25%) MVBF 52 milhões de linhas (exceto da cabeça de impressão) Duração cabeça de impressão 400 milhões de caracteres (14 pontos/caractere) Duração da fita de impressão 12 milhões de caracteres (14 pontos/caractere)
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Informação para pedidos</b>	FX-2190II (BR) C11CF38301 FX-2190II N (BR) Network C11CF38302 Cartucho de fita S015335 Trator de impulso e tração adicional C12C933791 Alimentador de folhas soltas de um recipiente C12C806391 Alimentador de folhas soltas em alta capacidade C12C806401 Base de papel em rolo C12C811141 Folha guia opcional C12C933811

1 – Baseado no modo rascunho ultrarrápido a 12 cpi. 2 – Baseado no modo de impressão Rascunho.



FX-2190II



FX-2190II N

Drivers de software adicionais disponíveis em seu sistema operacional Windows, ou acessando [www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)

Epson do Brasil:  
Central de atendimento ao cliente:  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
**3004-6627**  
Outras localidades  
**0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR**

EPSON e Epson ESC/P são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Os demais nomes de produtos e as marcas são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2017 Epson América, Inc. CPD- LP101170 02/19

**Better Products for a Better Future**<sup>™</sup>  
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse  
[www.epson.com.br/meioambiente](http://www.epson.com.br/meioambiente)

[www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)