



## A solução completa de sublimação, tamanho A4, com resultados de alta qualidade

### Principais características

- **Qualidade de impressão excepcional:** a cabeça de impressão PrecisionCore® Micro TFP® oferece um controle preciso das gotas de tinta para maior nitidez.
- **Tecnologia de sublimação de tinta original Epson:** oferece uma excepcional saturação e alto contraste de cor.
- **Suporte de mídia versátil:** inclui uma bandeja de alimentação automática de 150 folhas para maior eficiência.
- **Menos trocas de tintas:** garrafas de tinta de alta capacidade, com sistema de abastecimento Ecofit, fácil, sem sujeira e sem desperdício\*.
- **Aplicação:** realize diversos trabalhos de impressão em diferentes tipos de aplicações.
- **Desempenho confiável:** com respaldo do serviço e suporte da Epson.
- **Impressão simples desde o início:** oferece um driver de impressão otimizado para sublimação de tinta.
- **Conectividade avançada:** conexão via USB, Ethernet ou wireless integrada².

\*O uso de tinta original é altamente recomendado pela Epson a fim de garantir uma ótima qualidade e desempenho de impressão.

Epson SureColor® F170

EPSON®

Especificações técnicas

| Impressora                                 |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de Impressão                    | Cabeça de impressão jato de tinta PrecisionCore® Micro TFP®                                                                                                            |
| Tipo de tinta                              | Tinta de sublimação Epson UltraChrome® DS com tinta preta de alta densidade (4 cores (C, M, Y, K)                                                                      |
| Configuração dos injetores                 | 784 bicos; 400 bicos pretos, 128 bicos x ciano, magenta e amarelo                                                                                                      |
| Tecnologia da gota                         | Tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável                                                                                                                       |
| Resolução máxima                           | 1200 dpi x 600 dpi                                                                                                                                                     |
| Sistema de abastecimento de tinta Epson*   |                                                                                                                                                                        |
| Volume do tanque de abastecimento de tinta | 100 ml de cada cor x 4 cores no total                                                                                                                                  |
| Tinta inclusa na caixa                     | 140 ml de cada cor x 4 cores no total                                                                                                                                  |
| Vida útil da garrafa de tinta              | 2 anos a partir da data de produção impressa<br>A impressora foi projetada para ser usada somente com garrafas de tinta Epson, não com sistemas de tinta de terceiros* |
| Conectividade                              |                                                                                                                                                                        |
| Conectividade padrão                       | USB de alta velocidade<br>Wireless (802.11 b/g/n) <sup>2</sup><br>USB 2.0 **                                                                                           |
| Sistemas operacionais                      | Ethernet (10/100 Mbps)<br>Windows® 10, Windows® 8, 8.1 (32 bits, 64 bits)<br>Windows® 7 (32 bits, 64 bits)<br>Mac® OS X® 10.6 - Mac OS® 10.15.x <sup>3</sup>           |
| Utilização do papel                        |                                                                                                                                                                        |
| Largura máxima do papel                    | 8,5"                                                                                                                                                                   |
| Margens esquerda e direita                 | 3 mm cada uma (0,24" em total)                                                                                                                                         |
| Largura máxima imprimível <sup>4</sup>     | Limitada pelo aplicativo, sistema operacional e driver/RIP usado                                                                                                       |
| Folha de largura mínima do papel           | 3,5"                                                                                                                                                                   |
| Tamanho máximo do papel                    | 8,5" x 47,2"                                                                                                                                                           |
| Tamanhos do papel                          | A4, carta e legal                                                                                                                                                      |
| Tipos de papel                             | Papel de transferência multiuso Epson DS                                                                                                                               |
| Capacidade de entrada de papel             | Até 150 folhas                                                                                                                                                         |
| Geral                                      |                                                                                                                                                                        |
| Visor                                      | LCD colorido de 2,4 "com botões                                                                                                                                        |
| Temperatura                                | Em operação: 10 °C a 35 °C<br>Armazenamento: -20 °C a 40 °C                                                                                                            |
| Umidade relativa                           | Em operação (Recomendada) 20% a 80% (sem condensação)<br>Armazenamento 5% a 85% (sem condensação)                                                                      |
| Nível de ruído                             | Potência 6,6 B (A)<br>Pressão: 53 dB (A)                                                                                                                               |
| Requisitos elétricos                       | Tensão nominal: AC 100 V - 240 V universal (automático)<br>Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz<br>Corrente nominal: 0,4 A - 0,2 A                                        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Consumo de energia elétrica                       | Em operação: aprox. 13 W<br>Ligada: aprox. 4,1 W<br>Modo em repouso: 0,7 W                                                                                                                                |            |
| Segurança                                         | Normas de segurança UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC parte 15 subparte B classe B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B                                                                                  |            |
| Peso e dimensões<br>(L x P x A)                   | Em operação: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm<br>Armazenamento: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm<br>Peso: 4,6 kg                                                                                                    |            |
| Garantia limitada e serviço                       | 1 ano de garantia limitada padrão                                                                                                                                                                         |            |
| País de origem                                    | Filipinas                                                                                                                                                                                                 |            |
| O que está na caixa                               |                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                   | Impressora SureColor® F170<br>Kit completo de garrafas de tinta CMYK (CMYK - 140 ml)<br>Tanque de manutenção<br>Manual do usuário<br>Cabo de alimentação de CA                                            |            |
| Características ecológicas                        |                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                   | Certificação OEKO-TEX® ECO PASSPORT* (NEP 1903)<br>Certificado ENERGY STAR®<br>De acordo com RoHS<br>Produto reciclável <sup>5</sup><br>Epson America Inc. É um sócio da SmartWay® Transport <sup>6</sup> |            |
| Informação para realizar pedidos                  |                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                   | SureColor F170®                                                                                                                                                                                           | C11CJ80202 |
|                                                   | Tanque de manutenção de reposição                                                                                                                                                                         | C13S210125 |
| Garrafa de tinta Epson T49M (140 ml) <sup>1</sup> |                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                   | Garrafa de tinta preta                                                                                                                                                                                    | T49M120    |
|                                                   | Garrafa de tinta ciano                                                                                                                                                                                    | T49M220    |
|                                                   | Garrafa de tinta magenta                                                                                                                                                                                  | T49M320    |
|                                                   | Garrafa de tinta amarela                                                                                                                                                                                  | T49M420    |
| Mídia                                             |                                                                                                                                                                                                           |            |
| Epson DS Transfer Multi-Use Paper 8,5"            | Pacote de 100 folhas de 8,5" x 11"                                                                                                                                                                        | S450361    |
|                                                   | Pacote de 100 folhas de 8,5" x 14"                                                                                                                                                                        | S450362    |



\*O uso de tinta original é altamente recomendado pela Epson a fim de garantir uma ótima qualidade e desempenho de impressão.

\*\*ECO PASSPORT OEKO-TEX® é um sistema por meio do qual os fornecedores de produtos químicos têxteis demonstram que o produto pode ser utilizado em uma produção têxtil sustentável. A tinta Epson UltraChrome® DS está certificada pelo ECO PASSPORT. Este é um padrão de segurança internacional na indústria têxtil. Está certificado como seguro para adultos, crianças e bebês. **1-** O rendimento das garrafas varia consideravelmente dependendo das imagens impressas, das configurações de impressão, do tipo de papel, da frequência de uso e da temperatura. Para a qualidade de impressão, uma quantidade variável de tinta permanece no cartucho após o indicador "substituir garrafa" acender. A impressora é enviada com cartuchos cheios e parte da tinta da primeira garrafa é utilizada para limpar a impressora. **2-** Wi-Fi CERTIFIED™, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer software para impressora. **3-** Para ter acesso aos drivers mais recentes, acesse [www.epson.com/support](http://www.epson.com/support) **4-** Permitido pelo driver da impressora para Mac e PC. O aplicativo, a versão do aplicativo e a versão do sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. **5-** Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse, [www.epson.com.br/meioambiente](http://www.epson.com.br/meioambiente) **6-** SmartWay é uma parceria inovadora da Agência de Proteção Ambiental dos EUA que reduz os gases do efeito estufa e outros poluentes do ar e melhora a eficiência do combustível. Veja as inovações mais recentes da Epson Business Solutions em [www.epson.com/forbusiness](http://www.epson.com/forbusiness)

