

## WorkForce® Pro EM-C8101

Inalámbrica | Imprime | Copia | Escanea |  
Fax | Ethernet



**Impresora multifuncional de diseño compacto con alto rendimiento de tinta, bajo consumo de energía y menos intervenciones.**



PRECISIONCORE  
HEAT•FREE

**Tecnología PrecisionCore™:** Exclusiva e innovadora tecnología de impresión PrecisionCore™ de impresión sin calor, que proporciona productividad, confiabilidad y beneficios medioambientales.

**Intervención mínima:** El sistema de bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad, permiten imprimir hasta 86.000 páginas ISO en negro/50.000 páginas ISO en color<sup>2</sup> sin necesidad de reemplazar las bolsas de tinta; capacidad de papel de hasta 1.900 páginas con bandejas opcionales<sup>1</sup>.

**Poderosa productividad empresarial:** Velocidades de impresión rápidas de hasta 26 ppm ISO (negro)<sup>†</sup> y de hasta 25 ppm ISO (color)<sup>†</sup>, prácticamente sin tiempo de calentamiento, además de una salida rápida de la primera página.

**Diseñada para un rendimiento confiable:** Volumen de impresión mensual recomendado<sup>3</sup> hasta 16.000 páginas.

**Compatible con Soluciones Epson y soluciones de terceros:** Plataforma abierta de Epson para una integración perfecta del flujo de trabajo.

**Rápido escaneo:** Hasta 100 imágenes por minuto dúplex.

**Versatilidad para tipos de papel:** Imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"). Capacidad de hasta 1.900 hojas, con dúplex automático y detección automática de tamaño.

Diseñada para uso exclusivo con las bolsas de tinta original Epson\*

### Impresión

#### Tecnología de impresión:

PrecisionCore Heat-Free® de Epson

#### Lenguaje de impresión:

Epson ESC/P-R, Epson ESC/P® Raster, emulación PCL 5<sup>1</sup>, emulación PCL 6<sup>1</sup>, emulación PostScript 3

#### Resolución máxima de impresión:

4800 x 1200 dpi optimizados

#### Velocidad de impresión ISO<sup>1</sup>:

26 ppm ISO (negro), 25 ppm ISO (color)

#### Velocidad de impresión ISO dúplex<sup>1</sup>:

18 ipm ISO (negro), 17 ipm ISO (color)

#### Velocidad de impresión<sup>1†</sup>:

hasta 35 ppm (negro), 35 ppm (color)

#### Tamaño mínimo de gota de tinta:

Tan pequeño como 5,0 picolitros

#### Volumen de impresión mensual recomendado<sup>2</sup>:

Hasta 16.000 páginas

### Impresión Móvil

#### Soluciones Epson Connect™™:

Epson Email Print, Epson Remote Print Driver, Epson Scan to Cloud, Epson Smart Panel™ App

#### Otros:

Apple® AirPrint®, Mopria Print Service, Microsoft® Universal Print

### Copia

#### Velocidad de copia ISO<sup>1</sup>:

22 ppm ISO (negro), 21 ppm ISO (color)

#### Velocidad de copia ISO dúplex<sup>1</sup>:

15 ppm ISO (negro), 15 ppm ISO (color)

#### Calidad de copia:

Color y negro: Estándar/Mejor

#### Cantidad de copias:

1 – 999 (sin PC)

#### Tamaño máximo de copia:

33,02 cm - 48,26 cm

#### Funciones de copia:

Automática de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% -400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados.

### Escaneo

#### Tipo de escáner:

Camra plana a color/ADF dúplex automático

#### Escaneo dúplex de un solo paso:

Simplex 64 ipm y dúplex 128 ipm

#### Tipo de sensor de escaneo:

Sensor de imagen de contacto (CIS)

#### Escaneo máximo tamaño de la cama:

29,7 cm x 43,2 cm

#### Resolución óptica de escaneo:

600 dpi x 600 dpi

#### Máxima Resolución Interpolada:

9600 dpi

#### Profundidad de bits del escáner:

Entrada de color de 30 bits/salida de color de 24 bits

#### Funciones de escaneo:

Escaneo a PC mediante Document Capture Pro, escaneo a la nube<sup>4</sup> (incluido al correo electrónico), dispositivo de memoria, carpeta de red, PDF protegido con contraseña

### Fax

#### Negro y Color

#### Módem:

33,6 Kbps

#### Memoria:

Hasta 550 páginas. Cama plana: A5, A3

#### Marcación rápida:

200 (máx.)

#### PC-Fax

### Conectividad

#### Conectividad estándar:

SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica (802.11b/g/k/n/r/v), Wi-Fi Direct®, Ethernet alámbrica (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)

#### Protocolos de red:

TCP/IP v4/v6

#### Protocolos de impresión en red:

IPP, LDP, PORT9100, WSD

#### Protocolos de administración de red:

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD

#### Seguridad WLAN:

WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2-Enterprise, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-Enterprise, WPA3-SAE (AES)

### Sistemas Operativos

Windows® 11 (64 bit), Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008, Mac OS X® 10.6.8 – macOS® 10.15x, Linux, Citrix, Android, iOS.

### Soluciones Soportadas

Soluciones Epson soportadas: Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services, soporte para Epson Open Platform

### Procesamiento de Papel

#### Tipos de papel:

Papel normal, papel de copia, papel preimpreso, membrete, papel de color, papel reciclado, papel normal de alta calidad, papeles de alto gramaje (tarjeta/cartulina) hasta 256 g (por alimentación posterior), etiquetas (por alimentación posterior y con gramaje inferior a 256 g) y papeles fotográficos para chorro de tinta.

#### Tamaños de papel:

A3+, A3, B4, A4, A5, B5, ejecutivo, legal, carta, media carta, A6, B6, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

#### Tamaño máximo de papel:

Bandeja estándar de hasta 29,7 cm x 43,2 cm

Bandeja multipropósito: 33 cm x 120 cm

#### Tipos de sobres:

N°10/DL, C6, C4 (por bandeja posterior)

#### Capacidad de papel de entrada:

250 hojas de papel normal (250 hojas de papel normal en bandeja estándar); Alimentación trasera: 150 hojas (1900 hojas en total con tres bandejas de papel opcionales de 500 hojas cada una); 10 sobres

### Funciones ecológicas

Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas.

Impresión a 2 caras

### Garantía

1 año de garantía limitada<sup>5</sup>

### General

#### Pantalla:

5,0" a color

#### Temperatura:

Funcionamiento: 10 °C a 35 °C

Almacenamiento: -20 ° a 40 °C

#### Humedad relativa:

Funcionamiento: 20 – 80%

Almacenamiento: 5 – 85% (sin condensación)

#### Fuente de alimentación:

6,8 dB(A)

#### Presión:

53 dB(A)

#### Voltaje nominal:

AC 100 – 240 V Universal (Automático)

#### Frecuencia nominal:

50 – 60 Hz

#### Corriente nominal:

1.6 A - 0.8 A

#### Consumo típico de energía (TEC):

0,21 kWh

#### Memoria:

4233 MB

#### País de origen:

Indonesia

#### Dimensiones (An x Prof x Alt):

62,1 cm x 75,1 cm x 71,1 cm

#### Peso:

76,8 Kg

### Consumo energético

Apagado: 0.1W

Suspendido: 0.9W

En espera: 32.0W

En funcionamiento: 60W

### Qué hay en la caja

Impresora a color WorkForce® Pro EM-C8101, cable de alimentación, 4 bolsas de tinta de inicialización: negro, cian, magenta, amarillo

### Software disponible<sup>10</sup>

Epson printer driver, PCL 5 driver emulation<sup>1</sup>, PCL 6 driver emulation<sup>1</sup>, PostScript 3, Epson Document Capture Pro

### Accesorios y Consumibles

WorkForce® Pro EM-C8101: C11CL32301

Caja de mantenimiento de tinta: T671400

Bandeja de papel opcional: C12C932611

Soporte de impresora opcional: C12C934321

Mesa de autenticación: C12C934221

Grapadora opcional: C12C934361

Cartucho de grapadora: C12C934911

#### Bolsas de tinta de repuesto<sup>2</sup>:

T13J negro, cian, magenta, amarillo (rendimiento, páginas ISO: negro: 20,000, color: 20,000)

T13K negro, cian, magenta, amarillo (rendimiento, páginas ISO: negro: 86,000, color: 50,000)

La impresora está diseñada para usar exclusivamente con bolsas de tinta original Epson, no con sistemas de tinta de terceros<sup>3</sup>.

Este producto utiliza solo bolsas de tinta de marca Epson. Otros proveedores de suministros de tinta no son compatibles, aunque se describan como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o en absoluto.

<sup>1</sup> Las velocidades de impresión en negro y color se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visita [latin.epson.com/velocidad-de-impresion](http://latin.epson.com/velocidad-de-impresion) <sup>††</sup> Las velocidades de impresión máximas se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734 y pruebas internas en velocidad rápida (máxima). Los tiempos de impresión reales variarán según factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para más información visita [latin.epson.com/velocidad-de-impresion](http://latin.epson.com/velocidad-de-impresion) <sup>†††</sup> Las velocidades de copia en negro y color (cpm) se determinan en el modo predeterminado de una sola cara, de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales variarán según factores como la configuración del sistema y la complejidad de la página. Para más información visita [latin.epson.com/velocidad-de-impresion](http://latin.epson.com/velocidad-de-impresion) <sup>††††</sup> No todos los tipos de medios son compatibles con la impresión PCL. <sup>1,2</sup> Los rendimientos de las bolsas de tinta de repuesto se estiman en función de la prueba ISO/IEC 24711 en el modo de impresión continuo en el Modo predeterminado. Los rendimientos de las bolsas de tinta varían considerablemente por razones como las imágenes impresas, la configuración de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser más bajos al imprimir con poca frecuencia o predominantemente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben instalarse para la impresión. Para obtener detalles, consulta [latin.epson.com/tintas-originales](http://latin.epson.com/tintas-originales) <sup>1,3</sup> Basado en 200 dpi, tamaño carta, en blanco y negro o color. <sup>1,4</sup> La mayoría de las funciones requieren una conexión a Internet con la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. <sup>1,5</sup> Basado en 200 dpi, tamaño carta, en blanco y negro o color. <sup>1,6</sup> Wi-Fi CERTIFIED™; el nivel de rendimiento está sujeto al alcance del enrutador que se utiliza. Wi-Fi Direct™ puede requerir software de impresora. <sup>1,7</sup> Solo se admite la impresión en el sistema operativo Windows® Server. <sup>1,8</sup> Algunas aplicaciones y/o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X®. <sup>1,9</sup> El producto incluye una garantía limitada de 1 año con la opción de adquirir planes de servicio extendido hasta un total de 5 años de cobertura continua. El plan de servicio extendido se puede adquirir en cualquier momento en que esté cubierto por una garantía limitada de Epson o un plan de servicio extendido de Epson. Consulta el plan de servicio individual para obtener más detalles. <sup>1,10</sup> Se requiere acceso a Internet para instalar todos los controladores y software del sistema operativo. <sup>1</sup> Consulta las últimas innovaciones de las Soluciones Empresariales de Epson en [latin.epson.com/para-negocios](http://latin.epson.com/para-negocios)

### En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(0800) 288 37766

Epson Bolivia  
(800) 100 116

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 602 4750

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

### Contacto: