Multifuncional WorkForce® Pro

INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA I FAX I ETHERNET I PCL/PS



Impresora multifuncional A3, la solución completa para maximizar la productividad en grupos de trabajo

Sistema de bolsa de tinta primero en su clase: con la gran cantidad de tinta incluida, imprima o copie hasta 75.000 páginas a color y negro¹ sin cambiar la tinta.

Ideal para MPS: poca intervención por tinta y requisitos de mantenimiento mínimos.

Impresiones de alta calidad: brillante definición de colores y texto negro nítido.

Las velocidades de impresión más rápidas de su clase: hasta 24 ppm ISO (negro/color)†2.

Confiabilidad con la que puede contar: ciclo de trabajo mensual máximo de 75.000 páginas³ y garantía limitada de un año.

Productiva: impresión, copia, escaneo y faxeo en doble cara automático, además de detección automática del tamaño de papel.

Fácil configuración y funciones de IT: perfecta integración a la red, además de funciones de seguridad; apoyo PCL⁴ y PostScript® 3.

Manejo flexible de papeles: impresiones en formato grande, hasta 33 x 48 cm (13" x 19"), además de alimentador posterior de 80 hojas para papeles especiales y de diferentes tamaños; capacidad total de papel de hasta 1.830 hojas con dos bandejas de papel opcionales.

Conexión en red incorporada: incluye Ethernet, conexión inalámbrica b/g/n⁵ y Wi-Fi Direct^{®5}; permite imprimir fácilmente desde tabletas y teléfonos inteligentes⁶.



WorkForce® Pro WF-R8590

INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA I FAX I ETHERNET I PCL/PS

Impresión			
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore® 4S por invección de tinta de 4 colores		
Lenguaje de impresora	Epson ESC/P®-R, emulación PCL 5 ⁴ , emulación PCL 6 ⁴ , PostScript 3		
Resolución máxima de impresión	4.800 x 1.200 dpi optimizados		
Velocidad de impresión ISO†	24 ppm ISO en negro / 24 ppm ISO en colores		
Velocidad de impresión ISO en doble cara†	16 ppm ISO en negro / 16 ppm ISO en colores		
Velocidad máxima de impresión†† (borrador)			
Tamaño mínimo de gota de tinta	Tres tamaños de gota, desde tan solo 3,7 picolitros		
Ciclo de trabajo ³ mensual máximo	Hasta 75.000 páginas		
Ciclo de trabajo ³ mensual recomendado	Hasta 5.000 páginas		
Copiado	10.100		
Velocidad de copiado ISO ^{†††}	22 ISO cpm en negro / 21 ISO cpm en colores		
Calidad de copia	En colores/blanco y negro: Estándar/mejor		
Cantidad de copias	1-999 (sin PC)		
Tamaño máximo de copia	27,9 x 43,2 cm		
Funciones de copiado	Automático de doble cara, vista previa, cambio de tamaño, intercalación,		
	densidad de copia ajustable		
Escaneo			
Tipo de escáner	Color con cama plana/ADF automático de doble cara		
Dispositivo fotoeléctrico	Sensor de líneas ColorCIS		
Resolución óptica	1200 dpi		
Resolución de hardware	1200 x 2400 dpi		
Resolución máxima	9600 x 9600 x dpi interpolados		
Profundidad de bits del escáner	Entrada de colores: 30 bits / salida de colores: 24 bits		
Funciones de escaneo	Escaneo a PC mediante Document Capture Pro, escaneo a la nube ⁷		
. anoionos de eccanos	(inclusive correo electrónico), dispositivo de memoria, archivos PDF protegidos		
	por contraseña, libreta de direcciones mediante LDAP		
Faxeo	por contrasena, libreta de direcciones mediante LDAI		
Especificaciones del fax	Planca v pogra, v color		
Especificaciones del fax	Blanco y negro, y color		
	Módem: 33,6 kbps; hasta 3 segundos por página		
	Memoria: hasta 550 páginas		
	Memoria de marcación rápida: 200 (máx.)		
	Fax desde PC		
Seguridad			
Funciones de seguridad	Certificación de número de PIN para liberación de tareas, acceso de usuario		
	de control, ajustes de impresora y de red a través de la web usando		
	la dirección IP de la impresora		
Conectividad			
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con la especificación USB 2.0)		
	Norma IEEE de LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) ⁵		
	Ethernet cableada (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)		
	Wi-Fi Direct ⁵		
Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Port 9100, WSD		
Protocolos de gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD		
Seguridad WLAN	WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (AES)		
Sistemas operativos	Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows® 8.x (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits),		
	Windows Vista® (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP Professional x64		
	Edition, Windows Server® 2012 R28, Windows Server 20128, Windows Server 2008 R28		
	Windows Server 20088, Windows Server 2003 R28, Windows Server 20038,		
	Mac OS® X 10.5.8 – 10.11.x ⁹ , Mac OS X Server ⁹		
Impresión móvil			
Epson Connect ^{TM6}	Epson® Email Print, Epson iPrint™ Mobile App, Epson Remote Print		
Otros	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™		
Manejo del papel			
Soporte de papel sin PC	8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, carta, legal, 27,9 x 43,2 cm, A3,		
	A4, A5, A6, B5		
Tamaño máximo de papel	33,0 x 120,7 cm		
Tamaños de papel	8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,5 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,6 x 27,9 cm		
ramanos de paper			
	21,6 x 35,6 cm, A3, A4, A5, A6, B4, B5, media carta, ejecutivo, 27,9 x 43,2 cm,		
	33,0 x 48,3 cm, definible por el usuario (8,9 - 119,9 de largo)		
Tipos de papel	Papel común, Epson Bright White (blanco luminoso), Epson Presentation Paper Matte		
	(presentación mate), Epson Premium Presentation Paper Matte (presentación mate		
	superior), Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided (presentación mate		
	cunariar dable cara). Encon Dhota Danar Closey (brillanta nara fotos). Encon Dramium		

EPSON EXCEED YOUR VISION

Tipos de sobres	N.º 10; papel corriente, papel bond, correo	aéreo	
Capacidad de entrada de papel	750 hojas de papel común (250 hojas de papel común x 3 bandejas) Alimentador posterior: 80 hojas (1.830 hojas en total, con dos bandejas		
	de papel de 500 hojas opcionales) 10 sobres		
Alimentador automático de documentos	50 hojas		
Características generales			
Pantalla	Táctil de colores de 5" (12,7 cm)		
Temperatura	Funcionamiento: 50 a 95 °F (10 a 35 °C)		
	Almacenamiento: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C)		
Humedad relativa	Funcionamiento: 20 – 80%		
	Almacenamiento: 5 - 85% (sin condensación)		
Nivel de sonido	Potencia: 6,5 dB(A)		
	Presión: 50 dB(A)		
Voltaje nominal	100 - 240 VCA universal (automático)		
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz		
Corriente nominal	1,2 - 0,6 A		
Consumo de energía	Aprox. 40 W ISO 24712 (impresión de copia independiente)		
oondanio do onorgia	Aprox. 18 W (en espera)		
	Aprox. 2,7 W (en suspensión)		
	Aprox. 0,4 W (apagada), certificada ENERGY STAR®		
Aprobaciones de seguridad	Normas de seguridad UL60950, CSA C22.2 N.º 60950		
	EMI FCC Parte 15, subparte B clase B,- CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B		
Reglamentos de telecomunicaciones	FCC Parte 68 (EE. UU.)		
País de origen	Indonesia		
Peso y dimensiones (A x P x H)	Impresión: 76,7 x 90,2 x 68,8 cm		
	Almacenamiento: 76,7 x 57,2 x 59,1 cm		
	Peso: 53,8 kg		
Qué hay en la caja	Impresora multifuncional WorkForce Pro W	F-R8590, manual, CD-ROM para	
	configuración del producto, cable de alimentación, bolsas de tinta DURABrite®		
	Pro¹: cuatro bolsas de tinta R24X: negra, cian, magenta, amarilla		
Software incluido ¹⁰	Driver de impresora Epson, emulación de driver PCL 5 ⁴ , emulación de driver PCL 6		
	PostScript 3, Document Capture Pro		
Garantía	Un año de garantía limitada		
Tinta	on ano do garanta innicada		
Tipo de tinta	Tinta de pigmento DURABrite® Pro (resiste	nto al anua las manchas	
ripo de tinta	y la decoloración)		
Paleta de tintas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Configuración del kit de tinta	Cuatro bolsas de tinta individuales		
Resistencia a la decoloración / Duración	Cuatro poisas de tirita iridividuales		
de la impresión ¹¹	Hasta 118 años		
Bolsas de tinta de reemplazo ¹		ente amarilla (randimionto páginas ICO)	
boisas de tilita de reemplazo	R22X de capacidad estándar: negra, cian, magenta, amarilla (rendimiento, páginas ISO negra 20.000, de color 20.000) R24X de alta capacidad: negra, cian, magenta, amarill		
	(rendimiento, páginas ISO: negra 75.000, de color 75.000)		
	Esta impresora está diseñada para usarse con b	oolsas de tinta Epson únicamente,	
	no con bolsas ni tinta de terceros.		
Información para pedidos	WorkForce® Pro WF-R8590	C11CE25201	
	Casete de papel opcional, 500 hojas	C12C817061	
	Gabinete opcional	C12C847261	

† Las velocidades de impresión en negro y en colores se miden de acuerdo al ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión exactos varian según la confliguración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Para obtener más información, viste www.latin.epson.com/velocidad 1 †† Las velocidades de impresión máximas se miden con patrones de texto en modo borador en papel común. Los tiempos de impresión exactos varian según la confliguración del sistema, el software y la complejidad de las páginas | 1†† Las velocidades de copia (cpm) con tinta negra yel de conflormación, visite vivual de sistema y la complejidad de las páginas | 1†† Las velocidades de copia (cpm) con tinta negra yel de conflormación del sistema y la complejidad de las páginas | Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad. | 1 Una bolas de tinta engra R24X imprime hasta 75.000 páginas en prometio. El número exacto de páginas puede variar. Los rendimientos de las bolasas de tinta de colores R24X imprimen hasta 75.000 páginas en prometio. El número exacto de páginas puede variar. Los rendimientos de las bolasas de tinta de colores R24X imprimen hasta 75.000 páginas en prometio. El número exacto de páginas puede variar. Los rendimientos de las bolasas de tinta de colores R24X imprimen hasta 75.000 páginas en prometio. El número exacto de páginas puede variar. Los rendimientos de las bolasas de tinta es usan para impresión podrá ser menor cuando se imprime con poca fecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para impresión y mantenimiento de la impresora. Para mayor calidad de impresión, parte de la tinta de las bolasas de tinta incluidas se emplea para la inicialización de la impresora, y queda una cantidad variable de tinta bolas de tinta después de achivarse la señal de "reemplazar bolas de tinta". La La más rápida de su dase; impresión de texto en negro en colores en modo predeterminado, de cando de la diazone de la tinta de la impresora, que de la intra conscionado de 124734.

Distribuidor Autorizado:



superior doble cara), Epson Photo Paper Glossy (brillante para fotos), Epson Premium Photo Paper Glossy (brillante para fotos superior), Epson Ultra Premium Photo Paper

Glossy (brillante para fotos ultrasuperior), Epson Premium Photo Paper Semi-gloss (semibrillante para fotos superior), Epson Ultra Premium Photo Paper Luster (lustrado

Características Ecoamigables

- Ahorre hasta un 50% de papel con
- impresión/copia automática de doble cara • Certificada ENERGY STAR®
- Bajo consumo de energía,
- de 18 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclajeAdheridos a las reglas RoHS

Better Products for a Better Future™ Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita

eco.epson.com www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

para fotos ultrasuperior)

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A (562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000

Epson Centroamérica (506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A (511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador (593) 2 395 5951