ULTRA LONG-LIFE.

Proyektor Laser Epson. Nikmati hingga 6,5 kali dari umur lampu.

Laser jauh lebih maju dalam hal kinerja dan keandalan yang tahan lama. Tanpa penggantian lampu, proyektor laser Epson dapat beroperasi hingga 20.000 jam dengan perawatan minimal. Dikombinasikan dengan peningkatan efisiensi energi, yang mengurangi biaya kepemilikan, memberikan Anda presentasi layar lebar yang dapat diandalkan tanpa tuntutan anggaran yang besar.

Lihat lebih lanjut dan lakukan perubahan di **epson.co.id/laser-projectors**

Find out more

IT'S IN THE DETAILS.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

☎ CALL CENTER **1-500-766** | EpsonIndonesia @EpsonIndonesia @EpsonIndonesia EpsonIndonesia EpsonIndonesia | www.epson.co.id

EPSON
EXCEED YOUR VISION

MEMENUHI SEMUA KEBUTUHAN BISNIS DAN RUMAH ANDA.

Large Venue Range | **Interactive** Range | **Lightscene** | **Business** Range | **Portable** Range

Home Entertainment Range

9 out of 10 PEOPLE PREFER IMAGES FROM EPSON PROJECTORS* | WORLD'S NO.1 PROJECTORS 20 YEARS RUNNING 2001 - 2020 | WORLD'S No.1 HOME | 3LCD

EpiqVision

*Leading Epson business and education projectors vs. leading 1-chip DLP® projectors, selected according to NPD data as of July 2015. Based on U.S. research conducted by Radius Research.

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

		RENTANG ENTRI				RENTANG ENTRI					
								MODEL PROYEK	MODEL PROYEK	MODEL PROYEK	
	Nomor Model	EB-E500	EB-X500	EB-X51	EB-W06	EB-W51	EB-FH52	EB-E01	EB-X06	EB-E10	
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	3,300 lm	3,600 lm	3,800 lm	3,700 lm	4,000 lm	4,000 lm	3,300 lm	3,600 lm	3,600 lm	
	Kecerahan Warna	3,300 lm	3,600 lm	3,800 lm	3,700 lm	4,000 lm	4,000 lm	3,300 lm	3,600 lm	3,600 lm	
	Resolusi	XGA	XGA	XGA	WXGA	WXGA	Full HD	XGA	XGA	XGA	
	Rasio Kontras	15,000:1	16,000:1	16,000:1	16,000:1	16,000:1	16,000:1	15,000:1	16,000:1	15,000:1	
	Keystone (V) / (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	
	Pembesaran Optik		1.2x	1.2x	1.2x	1.2x	1.6x		1.2x		
	Keystone Otomatis		(Hanya Vertical)	(Hanya Vertical)	(Hanya Vertical)	(Hanya Vertical)	(Hanya Vertical)		(Hanya Vertical)		
LAMPU	Daya Tahan Lampu (Normal/Eco)	6,000 / 12,000 Jam	6,000 / 12,000 Jam	6,000 / 12,000 Jam	6,000 / 12,000 Jam	6,000 / 12,000 Jam	5,500 / 12,000 Jam	6,000 / 12,000 Jam	6,000 / 12,000 Jam	6,000 / 12,000 Jam	
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Video Komposit (RCA)		1	1	1	1	1		1		
	S-Video										
	HDMI	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
	USB	B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	B x1	A x1 / B x1	B x1	
	Audio Input (RCA/Stereo Mini Jack)		1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0		1 / 0		
	MIC-Input										
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out										
	Audio-Out										
JARINGAN	Jaringan (LAN RJ45)										
	Nirkabel		Opsional	Opsional	Opsional	Opsional	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)		Opsional		
KONTROL	RS232C										
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	327 / 225 W	327 / 225 W	327 / 225 W	327 / 225 W	327 / 225 W	327 / 225 W	327 / 225 W	327 / 225 W	327 / 225 W	
	Watt pengeras suara	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono	
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D xWx H)	234 x 302 x 77 mm	234 x 302 x 77 mm	234 x 302 x 77 mm	234 x 302 x 77 mm	234 x 302 x 77 mm	282 x 309 x 90 mm	234 x 302 x 77 mm	234 x 302 x 77 mm	234 x 302 x 77 mm	
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	2.4 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg	3.1 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	
	Dongle Nirkabel Opsional		ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11			ELPAP11		
	Filter Udara	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF54	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	
	Model Lampu	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

		RENTANG ENTRI		RENTANG ENTRI		
	Nomor Model	EB-972	EB-982W	EB-L200X	EB-L200W	EB-L200F
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	4,100 lm	4,200 lm	4,200 lm	4,200 lm	4,500 lm
	Kecerahan Warna	4,100 lm	4,200 lm	4,200 lm	4,200 lm	4,500 lm
	Resolusi	XGA	WXGA	XGA	WXGA	FHD
	Rasio Kontras	16,000:1	16,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1
	Keystone (V) / (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)
	Pembesaran Optik	1.6x	1.6x	1.62x	1.62x	1.62x
	Keystone Otomatis	(Hanya Vertikal)	(Hanya Vertikal)	(Hanya Vertikal)	(Hanya Vertikal)	(Hanya Vertikal)
LASER	Tipe			LASER LIGHT SOURCE	LASER LIGHT SOURCE	LASER LIGHT SOURCE
	Daya Tahan Laser (Normal/Quiet)			20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam
LAMP	Daya Tahan Lampu (Normal/Eco)	6,500 / 17,000 Jam	6,500 / 17,000 Jam			
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	2	2	2	2	2
	Video Komposit (RCA)	1	1	1	1	1
	HDMI	2	2	2	2	2
	USB	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1
	Audio Input (RCA/Stereo Mini Jack)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
	MIC-Input	1	1	1	1	1
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out	1	1	1	1	1
	Audio-Out	1	1	1	1	1
NETWORK	Jaringan (LAN RJ45)	1	1	1	1	1
	Nirkabel	Opsional	Opsional	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)
CONTROL	RS232C	1	1	1	1	1
OTHERS	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	327 / 225 W	327 / 225 W	254 / 193 W	254 / 193 W	254 / 193 W
	Watt Pengeras Suara	16 W Mono	16 W Mono	16 W Mono	16 W Mono	16 W Mono
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D x W x H)	282 x 309 x 90 mm	282 x 309 x 90 mm	299 x 325 x 90 mm	299 x 325 x 90 mm	299 x 325 x 90 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	3.1 kg	3.1 kg	4.1 kg	4.1 kg	4.1 kg
	Dongle Nirkabel Opsional	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11
	Filter Udara	ELPAF54	ELPAF54	ELPAF60	ELPAF60	ELPAF60
	Model Lampu	ELPLP97	ELPLP97			

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

		SERI ULTRA PORTABEL			UKURAN SEDANG				
		PENYAJI GERAKAN	PENYAJI GERAKAN	PENCERMINAN LAYAR	PENCERMINAN LAYAR				
	Nomor Model	EB-1785W	EB-1795F	EB-2265U	EB-2155W	EB-2065	EB-L510U	EB-L630U	EB-L730U
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	3,200 lm	3,200 lm	5,500 lm	5,000 lm	5,500 lm	5,000 lm	6,200 lm	7,000 lm
	Kecerahan Warna	3,200 lm	3,200 lm	5,500 lm	5,000 lm	5,500 lm	5,000 lm	6,200 lm	7,000 lm
	Resolusi	WXGA	Full HD	WUXGA	WXGA	XGA	WUXGA	WUXGA	WUXGA
	Rasio Kontras	10,000:1	10,000:1	15,000:1	15,000:1	15,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1
	Keystone (V) / (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)
	Pembesaran Optik	1.2x	1.2x	1.6x	1.6x	1.6x	1.6x	1 - 1.6x	1 - 1.6x
	Keystone Otomatis	●	●	●	●	●	● (Hanya Vertikal)	N/A	N/A
LAMPU	Daya Tahan Lampu (Normal/Eco)	4,000 / 7,000 Jam	4,000 / 7,000 Jam	5,000 / 10,000 Jam	5,000 / 10,000 Jam	5,000 / 10,000 Jam			
LASER	Tipe						LASER LIGHT SOURCE	LASER LIGHT SOURCE	LASER LIGHT SOURCE
	Daya Tahan Laser(Normal/Quiet)						20,000 Jam	20,000 Hrs	20,000 Hrs
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	1	1	2	2	2	2	2	2
	Komposit Video (RCA)	1	1	1	1	1		N/A	N/A
	HDMI	1 (Mendukung MHL)	1 (Mendukung MHL)	2 (1 x Mendukung MHL)	2 (1 x Mendukung MHL)	2 (1 x Mendukung MHL)	2	2 (HDCP 2.3)	2 (HDCP 2.3)
	HD BaseT			1			1	1 (HDCP 2.3)	1 (HDCP 2.3)
	USB	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x2 / B x1	A x2 / B x1
	Audio Input (RCA/StereoMini Jack)	0 / 1	0 / 1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	0 / 2	2	2
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out			1 Berbagi dengan Komputer 2	1 Berbagi dengan Komputer 2	1 Berbagi dengan Komputer 2	1 Berbagi dengan Komputer 2	1	1
	Audio-Out			1	1	1	1	1	1
JARINGAN	Jaringan (LAN RJ45)			1	1	1	1	1	1
	Nirkabel	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Opsional	Opsional	Opsional	Opsional	Terpasang (Dukungan Screen Mirroring)	Terpasang (Dukungan Screen Mirroring)
KONTROL	RS232C			1	1	1	1	1	1
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	295 / 208 W	295 / 208 W	425 / 323 W	405 / 323 W	425 / 323 W	322 / 244 W	345 / 258 W	345 / 258 W
	Watt pengeras suara	1 W Mono	1 W Mono	16 W Mono	16 W Mono	16 W Mono	10 w Mono	10 w Monaural	10 w Monaural
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D xWx H)	213 x 292 x 53 mm	213 x 292 x 53 mm	291 x 377 x 110 mm	219 x 377 x 101 mm	219 x 377 x 101 mm	304 x 440 x 120 mm	304 x 440 x 122 mm	304 x 440 x 122 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	1.81 kg	1.83 kg	4.7 kg	4.3 kg	4.4 kg	8.5 kg	8.4 kg	8.4 kg
	Dongle Nirkabel Opsional			ELPAP10	ELPAP10	ELPAP10	ELPAP10	ELPAP11	ELPAP11
	Filter Udara	ELPAF53	ELPAF53	ELPAF41	ELPAF41	ELPAF41	ELPAF56	ELPAF56	ELPAF56
	Model Lampu	ELPLP94	ELPLP94	ELPLP95	ELPLP95	ELPLP95		N/A	N/A

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

RASIO LEMPARAN DEKAT

Nomor Model		EB-L200SX	EB-L200SW	EB-L630SU	EB-535W
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	3,600 lm	3,800 lm	6,000 lm	3,400 lm
	Kecerahan Warna	3,600 lm	3,800 lm	6,000 lm	3,400 lm
	Resolusi Asli	XGA	WXGA	WUXGA	WXGA
	Rasio Kontras	◐ >2,500,000:1	◐ >2,500,000:1	◐ >2,500,000:1	◐ 16,000:1
	Keystone (V) / (H)	±15° (V) / ±15° (H)	±15° (V) / ±15° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±15° (V) / ±15° (H)
	Keystone Otomatis	● (Hanya Vertikal)	● (Hanya Vertikal)		
LAMPU	Daya Tahan Lampu (Normal/Eco)				5,000 / 10,000 / –Jam
LASER	Tipe	LASER	LASER	LASER	
	Daya Tahan Laser(Normal/Quiet)	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam	
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	2	2	2	2
	Komposit Video (RCA)	1	1		1
	S-Video				1
	HDMI	2	2	2 (HDCP 2.3)	1
	HD BaseT			1 (HDCP 2.3)	
	USB	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x2 / B x1	A x1 / B x1
	Audio Input (RCA/Stereo Mini Jack)	1 / 2	1 / 2	0 / 2	1 / 2
	MIC-Input	1	1		1
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out	1	1	1 Berbagi dengan Komputer 2	1
	Audio-Out	1	1	1	1
NETWORK	Jaringan (LAN RJ45)	1	1	1	1
	Nirkabel	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Opsional
CONTROL	RS232C	1	1	1	1
OTHERS	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	254 / 193 W	254 / 193 W	345 / 258 W	298 / 221 W
	Watt pengeras suara	16 W Mono	16 W Mono	10 W Mono	16 W Mono
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D xWx H)	337 x 325 x 90 mm	337 x 325 x 90 mm	304 x 440 x 122 mm	314.5 x 344 x 94 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	4.5 kg	4.5 kg	8.4 kg	3.7 kg
	Dongle Nirkabel Opsional	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP10
	Filter Udara	ELPAF60	ELPAF60	ELPAF56	ELPAF47
	Model Lampu				ELPLP87

LIGHTSCENE

		EB-W50	EB-U50	EV-110/115	EB-800F/805F
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	3,800 lm	3,700 lm	2,200 lm	5,000 lm
	Kecerahan Warna	3,800 lm	3,700 lm	2,200 lm	5,000 lm
	Resolusi Asli	WXGA	WUXGA	WXGA	Full HD
	Rasio Kontras	◐ 20,000:1	◐ 16,000:1	◐ >2,500,000:1	◐ >2,500,000:1
	Keystone (V) / (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±40° (H)	±3° (V) / ±3° (H)
	Pembesaran Optik	1.2x	1.2x	1.58x	
	Keystone Otomatis	● (Hanya Vertikal)	● (Hanya Vertikal)		
LAMPU	Daya Tahan Lampu (Normal/Eco)	10,000 / 17,000 Jam	10,000 / 17,000 Jam		
LASER	Tipe			LASER	LASER
	Daya Tahan Laser(Normal/Quiet)			20,000 Jam	20,000 Jam
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	2	2		2
	HDMI	2	2	1	3
	SDI (BNC)			1 (SD/HD & 3G-SDI)	
	HD BaseT				1
	USB	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x2 / B x1
	Audio Input (RCA/Stereo Mini Jack)	0 / 2	0 / 2		0 / 3
	SD Card Slot			●	
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out	1	1		1
	Audio-Out	1	1	1	1
JARINGAN	Jaringan (LAN RJ45)	1	1	1	1
	Nirkabel	Opsional	Opsional	Terpasang	Opsional
KONTROL	RS232C	1	1		1
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	285 / 218 W	285 / 218 W	149 / 112 W	366 / 262 W
	Watt pengeras suara	5 W Mono	5 W Mono		8 W x 8 W Stereo
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D xWx H)	248 x 364 x 87 mm	248 x 364 x 87 mm	Unit Proyeksi : 260 x 175 mm Unit Power Supply (Tanpa Penutup Kabel) 110 x 361 x 65 mm	375 x 458 x 209.5 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	3.0 kg	3.1 kg	6.9 kg (Tidak termasuk Tunggangan Langsung)	9.4 kg (Tidak termasuk Penutup Kabel)
	Dongle Nirkabel Opsional	ELPAP10	ELPAP10		ELPAP11
	Filter Udara	ELPAF59	ELPAF59		ELPAF56
	Model Lampu	ELPLP97	ELPLP97		

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

RASIO LEMPARAN SANGAT DEKAT

RASIO LEMPARAN SANGAT DEKAT & INTERAKTIF

	Nomor Model	EB-685W	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-725Wi	EB-735Fi	EB-1485Fi
					PENA INTERAKTIF	SENTUHAN INTERAKTIF	OPSIONAL SENTUHAN INTERAKTIF	SENTUHAN INTERAKTIF	SENTUHAN INTERAKTIF
							Opsional		
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	3,500 lm	4,000 lm	3,600 lm	3,500 lm	3,500 lm	4,000 lm	3,600 lm	5,000 lm
	Kecerahan Warna	3,500 lm	4,000 lm	3,600 lm	3,500 lm	3,500 lm	4,000 lm	3,600 lm	5,000 lm
	Resolusi Asli	WXGA	WXGA	Full HD	WXGA	WXGA	WXGA	Full HD	Full HD
	Rasio Kontras	14,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	14,000:1	14,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1
	Keystone (V) / (H)	±3° (V) / ±3° (H)	±3° (V) / ±3° (H)	±3° (V) / ±3° (H)	±3° (V) / ±3° (H)	±3° (V) / ±3° (H)	±3° (V) / ±3° (H)	±3° (V) / ±3° (H)	±3° (V) / ±3° (H)
	Keystone Otomatis								
LAMPU	Daya Tahan Lampu (Normal/Eco)	5,000 / 10,000 / 9,000 Jam			5,000 / 10,000 / 9,000 Jam	5,000 / 10,000 / 9,000 Jam			
LASER	Tipe		LASER LIGHT SOURCE	LASER LIGHT SOURCE			LASER LIGHT SOURCE	LASER LIGHT SOURCE	LASER LIGHT SOURCE
	Daya Tahan Laser(Normal/Quiet)		20,000 Jam	20,000 Jam			20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Komposit Video (RCA)	1	1	1	1	1	1	1	1
	S-Video								
	HDMI	3	3	3	3	3	3	3	3
	HD BaseT								1
	USB	A x1 / B x1	A x2 / B x1	A x2 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x2 / B x2	A x2 / B x2	A x2 / B x2
	Audio Input (RCA/Stereo Mini Jack)	0 / 3	0 / 3	0 / 3	0 / 3	0 / 3	0 / 3	0 / 3	0 / 3
	MIC-Input	1	1	1	1	1	1	1	1
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out	1 Bagikan dengan Komputer 2	1 Bagikan dengan Komputer 2	1 Bagikan dengan Komputer 2	1 Bagikan dengan Komputer 2	1 Bagikan dengan Komputer 2	1 Bagikan dengan Komputer 2	1 Bagikan dengan Komputer 2	1
	Audio-Out	1	1	1	1	1	1	1	1
JARINGAN	Network (LAN RJ45)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nirkabel	Opsional	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Opsional	Opsional	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)	Terpasang (Dukungan Pencerminan Layar)
KONTROL	RS232C	1	1	1	1	1	1	1	1
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	354 / 309 W	255 / 197 W	255 / 197 W	354 / 309 W	354 / 309 W	255 / 197 W	255 / 197 W	366 / 262 W
	Watt pengeras suara	16 w Mono	16 w Mono	16 w Mono	16 w Mono	16 w Mono	16 w Mono	16 w Mono	8 w x 8 w Stereo
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D x W x H)	400 x 367 x 149 mm	395 x 356 x 133 mm	395 x 356 x 133 mm	400 x 367 x 149 mm	400 x 367 x 149 mm	395 x 356 x 133 mm	395 x 356 x 133 mm	375 x 458 x 209.5 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	5.7 kg	5.7 kg	5.7 kg	5.8 kg	5.8 kg	5.8 kg	5.8 kg	9.3 kg
	Dongle Nirkabel Opsional	ELPAP10	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP10	ELPAP10	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11
	Filter Udara	ELPAF49	ELPAF60	ELPAF60	ELPAF49	ELPAF49	ELPAF60	ELPAF60	ELPAF56
	Model Lampu	ELPLP97			ELPAP91	ELPAP91			

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

	Nomor Model	TEMPAT BESAR			TEMPAT BESAR	
		EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1008W	EB-PU2010B	EB-L1505UHNL
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	6,000 lm	7,000 lm	8,500 lm	10,000 lm	12,000 lm
	Kecerahan Warna	6,000 lm	7,000 lm	8,500 lm	10,000 lm	12,000 lm
	Resolusi Asli	WUXGA	WUXGA	WUXGA	WUXGA	WUXGA
	Rasio Kontras	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1
	Keystone (V) / (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)
	Perbesaran Optik	1 - 1.6x *Using ELPLM08 lens	1 - 1.6x *Using ELPLM08 lens	1 - 1.6x *Using ELPLM08 lens	1 - 1.6x *Using ELPLM15 lens	1.6x *Menggunakan lensa ELPLM15
	Peningkatan 4K	●	●	●	●	●
LAMPU	Daya Tahan Lampu (Normal/Eco)					
LASER	Tipe	LASER	LASER	LASER	LASER	LASER
	Daya Tahan Laser(Normal/Quiet)	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Hrs	20,000 Hrs
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	1	1	1	1	1
	HDMI	1 (HDCP 2.3)	1 (HDCP 2.3)	1 (HDCP 2.3)	1 (HDCP 2.3)	1
	DVI-D	1 (HDCP 1.4)	1 (HDCP 1.4)	1 (HDCP 1.4)	1 (HDCP 1.4)	1
	5BNC					1
	SDI (BNC)				1	1
	HD BaseT					1
	USB	A x2 / B x1	A x2 / B x1	A x2 / B x1	A x2 / B x1	A x1 / B x1
	Audio Input (RCA/Stereo Mini Jack)					0 / 3
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out				1	1
	Audio-Out	1	1	1	1	1
NETWORK	Jaringan (LAN RJ45)	1	1	1	1	1
	Nirkabel	Opsional	Opsional	Opsional	Opsional	Opsional
KONTROL	RS232C	1	1	1	1	1
	Jarak jauh (Stereo Mini)	1	1	1	1	1
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	367 / 310 W	431 / 366 W	535 / 432 W	535 / 432 W	908 / 597 W
	Watt pengeras suara	N / A	N / A	N / A	N / A	
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D x W x H)	436 x 545 x 164 mm	436 x 545 x 164 mm	436 x 545 x 164 mm	436 x 545 x 164 mm	492 x 586 x 185 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	15.4 kg	16.3 kg	16.3 kg	16.8 kg	21.9 kg
	Dongle Nirkabel Opsional	ELPAP11	ELPAP11	ELPAP11	ELPP11	ELPP10
	Filter Udara	ELPAF46	ELPAF46	ELPAF46	ELPAF46	ELPAF51
	Model Lampu	N / A	N / A	N / A	N / A	

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

	Nomor Model	TEMPAT BESAR		TEMPAT BESAR	
		EB-L1755UNL	EB-L12000QNL	EB-L20000UNL	EB-L30000UNL
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	15,000 lm	12,000 lm	20,000 lm	30,000 lm
	Kecerahan Warna	15,000 lm	12,000 lm	20,000 lm	30,000 lm
	Resolusi	WUXGA	4K	WUXGA	WUXGA
	Rasio Kontras	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1
	Keystone (V) / (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)	±45° (V) / ±30° (H)
	Perbesaran Optik	1.6x *Menggunakan lensa ELPLM15	1.6x *Menggunakan lensa ELPLM15	1.6x *Menggunakan lensa ELPLM15	1.35x *Menggunakan lensa ELPLM15
	Peningkatan 4K	●			●
LASER	Tipe	LASER	LASER	LASER	LASER
	Daya Tahan Laser(Normal/Quiet)	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam
INPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	1	1	1	1
	HDMI	1	Opsional(ELPIF 01)	Opsional(ELPIF 01)	1
	DVI-D	1	Opsional(ELPIF 01)	Opsional(ELPIF 01)	1
	5BNC	1		1	1
	SDI (BNC)	1	Opsional(ELPIF 02)	1 (SD/HD & 3G-SDI)	1 (SD/HD & 3G-SDI)
	Porta Tampilan		Opsional(ELPIF 03)	Opsional(ELPIF 03)	
	HD BaseT	1	1	1	1
	USB	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1
	Audio Input (RCA/Stereo Mini Jack)	0 / 3			
	Slot Karu SD				
OUTPUT TERMINAL	Monitor-Out	1	1	1	1
	Audio-Out	1			
	SDI (BNC) Out		Opsional(ELPIF 02)	1	1
JARINGAN	Jaringan (LAN RJ45)	1	1	1	1 (Artnet)
	Nirkabel	Opsional	Terpasang	Terpasang	Opsional
KONTROL	RS232C	1	1	1	1
	Jarak jauh (Stereo Mini)	1	1	1	1
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	1024 / 647 W	1741 / 1030 W	1860 / 1123 W	2390 / 1670 W
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D x W x H)	492 x 586 x 185 mm	720 x 620 x 280 mm	720 x 620 x 280 mm	860 x 936 x 378.5 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	22.3 kg	51.3 kg	49.6 kg	69.9 kg
	Dongle Nirkabel Opsional	ELPAP10			ELPAP10
	Filter Udara	ELPAF51	ELPAF58	ELPAF58	ELPAF52

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

EPIQVISION

EPIQVISION

androidtv

androidtv

androidtv

4K PRO-UHD

	Nomor Model	EpiqVision Mini EF-11	EpiqVision Mini EF-12	EpiqVision Mini EF-100BATV & EF-100WATV	EpiqVision Ultra EH-LS300B	EpiqVision Ultra EH-LS500B SMP
MAIN SPECIFICATIONS	Kecerahan Putih	1,000 lm	1,000 lm	2,000 lm	3,600 lm	4,000 lm
	Kecerahan Warna	1,000 lm	1,000 lm	2,000 lm	3,600 lm	4,000 lm
	Resolusi	Full HD	Full HD	WXGA	Full HD	Full HD
	Rasio Kontras	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1	>2,500,000:1
	Keystone (V) / (H)	±34° (V) / ±40° (H)	±34° (V) / ±40° (H)	±45° (V) / ±40° (H)		±3° (V) / ±3° (H)
	Keystone Otomatis	(Hanya Vertikal)	(Vertikal & Horizontal)	(Hanya Vertikal)		
LASER	Tipe	LASER	LASER	LASER	LASER	LASER
	Daya Tahan Laser(Normal/Quiet)	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam	20,000 Jam
INPUT / OUTPUT TERMINAL	HDMI	1 (HDCP 1.4)	2 (HDCP 2.3)	1	2 (HDCP 2.3)	3 (HDCP 2.2)
	USB	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1	A x1 / B x1 (Mini)
	Audio Input					
	Audio Output	1	1	1	1	1
JARINGAN	Jaringan (LAN RJ45)					1
	Nirkabel (802.11 a/b/g/n)	Pencerminan Layar saja	Fungsi Pemutar Media Pintar	Fungsi Pemutar Media Pintar	Fungsi Pemutar Media Pintar	Fungsi Pemutar Media Pintar
KONTROL	RS232C					1
FITUR	3D					●
	Konversi 2D - 3D					
	Penyesuaian Kedalaman 3D					●
	Interpolasi Bingkai					●
	Resolusi Super					●
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	102 / 73 W	102 / 73 W	172 / 115 W	278 / 179 W	366 / 262 W
	Watt pengeras suara	1.5 W Mono (2 ways)	5 W Stereo (Suara oleh Yamaha)	5 W Mono dengan lampiran	Total: 20 W 2.1ch Satellite x2, Woofer x1 (Suara oleh Yamaha)	10 W x 10 W Stereo
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D x W x H)	175 x 175 x 58 mm	175 x 175 x 128 mm	227 x 210 x 88 mm	400 x 467 x 133 mm	375 x 458 x 209.5 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	1.2 kg	2.1 kg	2.7 kg	7.2 kg	9.5 kg (Tidak termasuk Penutup Kabel)
	Filter Udara	ELPAF61	ELPAF61	ELPAF57	ELPAF60	ELPAF56
	Model Lampu					

PROYEKTOR BISNIS

PANDUAN CEPAT

HIBURAN RUMAH

	Nomor Model	EH-TW750	EH-TW5820	EH-TW7000	EH-TW9400
SPESIFIKASI UTAMA	Kecerahan Putih	3,400 lm	2,700 lm	3,000 lm	2,600 lm
	Kecerahan Warna	3,400 lm	2,700 lm	3,000 lm	2,600 lm
	Resolusi	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD
	Rasio Kontras	16,000:1	70,000:1	40,000:1	1,200,000:1
	Keystone (V) / (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V) / ±30° (H)	±30° (V)
	Keystone Otomatis	● (Hanya Vertikal)	● (Hanya Vertikal)		
LAMPU	Daya Hidup Lampu	Normal / Eco 6,000 / 12,000 Jam	Normal / Eco 4,500 / 7,500 Jam	Tinggi / Sedang / Eco 3,500/4,000Jam/5,000Jam	Tinggi / Sedang / Eco 3,500/4,000Jam/5,000Jam
INPUT / OUTPUT TERMINAL	D-Sub15 (VGA)	1			1
	Composite Video (RCA)	1			
	HDMI	2	1	2 (HDCP 2.2)	2 (HDCP 2.2)
	USB	A x1 / B x1	A x0 / B x1	A x2 / B x1	A x2 / B x1
	Audio Input	1			
	Audio Output	1	1	1	
JARINGAN	Jaringan (LAN RJ45)				1
	Nirkabel (802.11 a/b/g/n)	Terpasang		Opsional	Opsional
KONTROL	RS232C				1
	Pemicu Keluar				1
FITUR	3D		●	●	●
	Konversi 2D - 3D				
	Penyesuaian Kedalaman 3D		●	●	●
	Interpolasi Bingkai		●	●	●
	Resolusi Super			●	●
	Filter Sinema				●
	Layar Pisah	●			
	Gambar Dalam Gambar				
PERGESERAN LENSA	Rentang Vertikal (V)		+45° – 60°	±60°	±96.3°
	Rentang Horizontal (H)			±24°	±47.1°
LAIN-LAIN	Konsumsi Daya (Normal/Eco)	327 / 225 W	297 / 227 W	368 / 280 W	355 / 271 W
	Watt pengeras suara	2 W Mono	10 W Mono dengan lampiran		
	Dimensi Tidak Termasuk Kaki (D x W x H)	249 x 302 x 87 mm	308 x 309 x 107 mm	310 x 410 x 157 mm	450 x 520 x 170 mm
	Berat (Kg) *Tanpa Aksesoris	2.8 kg	3.8 kg	6.6 kg	11.2 kg
	Filter Udara	ELPAF32	ELPAF55	ELPAF39	ELPAF39
	Model Lampu	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP85	ELPLP89

EPSON
EXCEED YOUR VISION

HARAPAN PROYEKTOR MENJADI KENYATAAN.

TRUE COLOURS
Brighter, vivid projection from Epson.

9 out of 10 PEOPLE PREFER IMAGES FROM EPSON PROJECTORS*

EPSON 3LCD PROYEKTOR | **1-CHIP PROYEKTOR**

Up to 3x Brighter Colours with Epson Projectors†

TRUE BRIGHTNESS

PUTIH 3000 LUMENS
WARNA 3000 LUMENS

PUTIH 3000 LUMENS
WARNA 430 LUMENS

NO RAINBOW EFFECT

TRUE COMFORT

SUMBER CAHAYA
PRISMA

SUMBER CAHAYA
RODA WARNA BERPUTAR

Up to 3x WIDER COLOUR GAMUT† Epson Projectors

REALISME SESUNGGUHYA

RENTANG WARNA YANG LEBIH LUAS

RENTANG WARNA YANG LEBIH SEMPIT

3LCD

1 WORLD'S NO.1 PROJECTORS
20 YEARS RUNNING 2001 - 2020

IT'S IN THE DETAILS.

dengan 3 panel LCD, setiap proyeksi memberi anda warna sesungguhnya yang spektakuler

Find out more at **www.epson.co.id/truecolours**

* Proyektor bisnis dan pendidikan Epson terkemuka vs DLP 1-chip terkemuka.
** Statistik lumen ini dapat ditemukan di www.colorlightoutput.com.
1 Kecerahan warna(output cahaya warna) dalam mode paling terang, diukur oleh labpihak ketiga sesuai dengan IDMS 15.4.Kecerahan warna akan bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan. Proyektor Epson 3LCD terlaris versus proyektor DLP 1-chip terlaris berdasarkan penjualan data NPD pada Mei 2017 – April 2018.
2 Volume gamut dalam mode paling terang, diukur oleh lab pihak ketiga dalam 3D di ruang koordinat the CIE L*a*b*. Proyektor Epson 3LCD terlaris versus proyektor DLP 1-chip terlaris berdasarkan data penjualan NPD untuk Mei 2017 – April 2018.