

# Impresora OmniLink™ TM-T70II-DT

## La forma inteligente de conectarse



**Esta innovadora impresora es perfecta para comercios minoristas que necesitan puntos de venta (POS) móviles, configuraciones para POS basadas en Web y aplicaciones para quioscos en espacios reducidos.**

La OmniLink TM-T70II-DT está especialmente diseñada para ofrecer a los comercios minoristas la máxima potencia informática en el POS. Incluye el sistema operativo POSReady 7 o Linux, y un procesador Intel Atom de 1,8 GHz. La impresora de recibos TM-T70II-DT es ultra compacta y optimizada para ofrecer estabilidad y alto desempeño.

Brinda la flexibilidad necesaria para respaldar aplicaciones fijas, móviles e híbridas. Con seis puertos USB, puede funcionar como un centro de gestión para el sistema del punto de venta. Además, es compatible con aplicaciones de POS para thin client y web. Gracias a su tamaño compacto, reduce la necesidad de contar con un espacio extra en el mostrador de las cajas de pago.

Con su salida VGA incorporada, la OmniLink TM-T70II-DT puede potenciar las aplicaciones de quiosco y los sistemas con pantalla en cocinas industriales. Y con las tarjetas Ethernet o Wireless-N opcional para la conexión a Internet y compatibilidad con el proceso de arranque mediante PXE, brinda una solución de quiosco altamente confiable.

Para habilitar la funcionalidad móvil en el punto de venta, la TM-T70II-DT tiene incorporado un servidor web y utiliza la tecnología de impresión ePOS-Print que permite hacer impresiones con un navegador desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier lugar dentro del negocio, sin necesidad de instalar drivers.

La TM-T70II-DT es fácil de operar y es sencillo prestarle mantenimiento. Provee salida de recibos y carga de papel de manera frontal, al igual que los botones de control se encuentran en la parte delantera. Además, brinda opciones de impresión que reducen el consumo de papel hasta en un 30% y características de ahorro de energía que lideran la industria.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresora con capacidad de PC incluida para el comercio minorista
- Conectividad Ethernet, Wireless-N opcional
- SO POSReady 7 o Linux
- Los puntos de venta móviles son compatibles con la impresión vía web desde cualquier dispositivo móvil
- Incluye varios puertos USB y un puerto VGA para la conectividad de dispositivos periféricos (como puede ser un teclado o un mouse) en el punto de venta
- El procesador Intel® Atom™ es compatible con una amplia variedad de configuraciones vía web para el punto de venta y cliente liviano
- Opciones de impresión que reducen hasta el 30% el consumo del papel

## Especificaciones de la Impresora

### Impresora

<b>Método de impresión</b>	Impresión térmica de líneas
<b>Velocidad de impresión</b>	250 mm/seg., (9,84"/seg.)
<b>Fuente de impresión</b>	
Fuentes	Fuente A: 12 x 24 puntos; Fuente B: 9 x 14 puntos (ancho x alto)
Capacidad de columnas	Estándar: ancho del papel 80 mm: 56/42 Modo de 42 columnas ancho del papel 80 mm: 42/60 (Estándar/ Doble H, Doble W / Doble W y Doble H)
Tamaño del carácter	Fuente A: 1,69 x 3,38 / 1,69 x 6,77 / 8,38 x 3,38 / 3,38 x 6,77 mm Fuente B: 1,27 x 2,40 / 1,27 x 4,79 / 2,54 x 2,40 / 2,54 x 4,79 mm
Juego de caracteres	95 alfanuméricos, 48 del juego Internacional, páginas gráficas de 128 x 11 Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar
Código bidimensional	PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology
<b>Caracteres por pulgada</b>	20,0 y 15,0 cpp
<b>Tamaños de papel</b>	80 mm: diámetro de 79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (3,13" ± 0,02" x 3,27")
<b>Confiabilidad</b>	
Tiempo medio antes de fallas	360.000 horas
Ciclo medio antes de fallas	65.000.000 líneas
Cortador automático	1,7 millones de cortes

### Información General

<b>Interfaz</b>	Interfaz USB incorporada + otra selección: en serie, paralela, USB de alta velocidad, Ethernet, RS-232 inalámbrica, RS-485
<b>Energía</b>	100 – 240 VCA, 50/60 Hz
<b>Consumo de energía</b>	Aprox. 1,8A (media)
<b>Fuente de alimentación</b>	Externa (cable de CA incluido)
<b>Función D.K.D.</b>	2 controladores
<b>Dimensiones generales</b>	172 x 290 x 114 mm (6,77" x 11,42" x 4,49") (ancho x prof. x altura)
<b>Peso</b>	3 kg
<b>Color</b>	Epson Black (Negro - EBCK), Epson White (Blanco - ENN8.5)
<b>Accesorios estándar</b>	Rollo de papel x 1 rollo (para probar el movimiento inicial de la impresora), CD-ROM, patas de goma para la instalación vertical, cable de CA
<b>Opciones de fábrica</b>	Cinta para fijar y unidad de timbre externa, tapa de organización de los cables, soporte para estante
<b>Normas de seguridad</b>	UL/CSA/EN/TUV/GOST-R
<b>Directiva de EU</b>	Cumple las directivas de RoHS y WEEE
<b>Contenido del CD ROM</b>	Software utilitario y controladores (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, controlador de puerto TM Virtual, controlador Linux® Cups, controlador Mac OS® X, Utilidad TM-T70II, EpsonNet Simple Viewer), manuales (manual del usuario de TM-T70II, manual del software de TM-T70II)
<b>Procesador</b>	Procesador Intel® Atom™ (1,86 GHz)
<b>Memoria del sistema</b>	4,0 GB (DDR2-800)
<b>Sistema operativo</b>	Windows® Embedded POSReady 7 o Linux
<b>Interfaces</b>	USB 2.0 x 6, interfaz compatible con Ethernet 100 Base-TX/10 Base-T, VGA x 1 (D-sub 15 pines hembra), x 1 (miniconector de estéreo de 3,5 mm) para salida de altavoz externa, x 1 para cajón de efectivo, x 1 RS-232
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 3 años

### Software inteligente

<b>Software</b>	WebPOS Configuration, ePOS-Device®, Preboot Execution Environment (PXE)
<b>Función de servidor de web simple</b>	Servidor HTTP (Apache)
<b>Control de impresora</b>	Puede controlar la impresión de hasta 20 impresoras con interfaz Ethernet o la serie TM equipadas con una interfaz LAN inalámbrica



## Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)



Velocidad



Disponibles en dos colores



Garantía de dos años

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.  
(562) 484 3400

Epson Colombia LTDA.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.  
(01 800) 087 1081

Epson Perú, S.A.  
(511) 418 0200

Epson Venezuela, S.R.L.  
(58) 0212 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)