

PowerLite® L895E

Proyector láser 3LCD de 8.000 lúmenes con tecnología 4K Enhancement



Disfruta de un proyector increíblemente luminoso y compacto con funciones de nivel profesional.



Imágenes muy luminosas y realistas: tecnología 3LCD de 3 chips y 8.000 lúmenes tanto en blanco como en color².

WUXGA con tecnología 4 Enhancement¹: acepta contenido 4K y muestra una resolución HD doble en pantalla; disfruta de una imagen visiblemente más nítida y detallada, incluso a distancias cortas.

Opciones de visualización grandes y versátiles: crea fácilmente una pantalla de hasta 500" de diagonal en 16:10 y relaciones de proyección más anchas de 16:6 y 21:9 para tener una mejor visualización y visibilidad del contenido.

Instalación simplificada: diseño compacto y ligero con un amplio desplazamiento vertical y horizontal de la lente, zoom óptico de 1.6x, montaje de 360 grados, herramientas de corrección geométrica integradas y un patrón de montaje VESA universal.

Bajo mantenimiento: fuente de luz láser de hasta 30.000 horas y filtro de aire³ en modo Extendido.

Conectividad en red inalámbrica y uso compartido de contenido⁴: conectividad inalámbrica confiable para proyección de pantalla⁴, junto con conexión directa al servicio en la nube, Epson Projector Management Connected y seguridad WPA3-Enterprise.

NFC integrado⁵: reduce el tiempo de instalación de varios proyectores; lee y escribe información de configuración con la aplicación Epson Projector Config Tool.

Cámara PixAlign™ acoplable opcional: agrega potentes herramientas multiproyector, como el ajuste de tamaño y posición en la pantalla⁶, la calibración automática del color⁶, la asistencia para la alineación de imágenes⁷ para pantallas súper anchas y la superposición sencilla de imágenes de varios proyectores⁷, sin PC externa.

Actualizaciones inalámbricas⁸: que permiten tener la opción de recibir una alerta cuando hay una actualización de firmware disponible.

Conectividad mejorada: HDBaseT® y HDMI® con dos entradas y una salida para conexión en cadena y monitorización de señal.

Especificaciones

Sistema de proyección Sistema de proyección con obturador de cristal líquido RGB

Método de proyección Montaje frontal/retroproyección/techo

Tamaño del panel LCD 0,67" (C2Fine)

Método de conducción Matriz activa TFT de polisilicio

Resolución nativa WUXGA con 4K Enhancement¹ (1920 x 1200 x 2)

Resolución en pantalla WUXGA con 4K Enhancement¹/4,6 millones de píxeles

Cambio de tamaño 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050

Relación de aspecto Compatible con 4:3, 16:10, 16:9*, 16:6*, 21:9*

*Con control de desplazamiento vertical de la imagen en el área de la banda negra.

Disposición de píxeles Franja cruzada

Luminosidad del color² Salida de luz en color: 8.000 lúmenes

Luminosidad del blanco² Salida de luz blanca: 8.000 lúmenes

Relación de contraste Más de 5.000.000:1

Uniformidad de luminosidad (típica) 88%

Reproducción de color Hasta 1.070 millones de colores

Tamaño (distancia de proyección) 50" – 500" (1,27 – 12,7 m)

Distancia de proyección para pantalla de 80" 2,33 m – 3,78 m

Desplazamiento del lente (Manual) Vertical: ±50%; Horizontal: ±20%

Corrección trapezoidal Vertical: ±30°; Horizontal: ±30°

Fuente de luz Diodo láser

Vida útil de fuente de luz láser³ Normal: 20.000 horas; Silencioso: 20.000 horas; Extendido: 30.000 horas

Lentes de proyección (Estándar)

Tipo Zoom óptico (manual) / enfoque (manual)

Número F 1,5 – 1,7

Longitud focal 20,0 mm – 31,8 mm

Relación de zoom 1,0 – 1,6x (óptica)

Distancia a la pantalla 1,35 – 2,20 (óptica)

Cubierta del lente Tapa del lente (sin cordón)

Especificaciones inalámbricas

Tipo de frecuencia (modulaciones) 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz)

Tipo de seguridad admitida Modo rápido: Abierto, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP; Modo avanzado: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP

Otras características

Temperatura operativa 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)

Voltaje de la fuente de alimentación 100 V – 240 V ± 10 %, 50/60 Hz CA

Encendido automático Detección de señal en HDMI®/Detección de conector

Modo de suspensión Sí (con reloj)

Control HDMI® CEC Sí

Consumo de energía

470 W (Modo Normal)

341 W (Modo Silencioso y extendido)

2,4 W en Modo de Espera (Comunicación activada)

0,3 W en modo de Espera (Comunicación desactivada)

Interfaces

HDMI® (HDCP 2.3) x 2

HDMI® de salida x 1

HDBaseT™ x 1

Salida de audio variable: Mini estéreo x 1

Conector USB Tipo - A x 1

Conector USB Tipo - B x 1

Serial: RS-232c x 1

LAN con cable RJ45 x 1

LAN inalámbrica: Incorporada

Otras características (continuación)

Ruido del ventilador 36 dB (Modo Normal); máx. de 26 dB (Modo ECO)

Seguridad Orificio para cable de seguridad, traba de seguridad Kensington®

Miracast® Sí

Epson iProjection™ Sí (V4)

Pantalla dividida⁹ Sí (hasta dos pantallas)

Silenciar audio/video Sí

Cámara Sí

Altavoz(ces) 10 W (mono)

Reproducción de contenido Sí

Corrección rápida de esquinas Sí

Pared en esquina Sí

Superficie curva Sí

Fusionado de bordes Sí

Compartición de pantalla Sí

Rango efectivo de frecuencia de escaneo (digital)

Reloj de píxeles 25,1 MHz – 594 MHz

Horizontal 26 kHz – 135 kHz

Vertical 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)

Sin patas 44 x 30,4 x 12,1 cm

Con patas 44 x 34 x 13,7 cm

Peso 8,4 kg

Red y control remoto

Características Encendido, selección de búsqueda de fuente, silencio de AV, entrada de número, menú, esc, seleccionar, congelar, ID, personalizar, zoom electrónico, silencio, volumen, control de reproducción y funciones de puntero

Ángulo de operación Trasero: Derecha/izquierda: -55° a +55°; Superior / Inferior: +75° a +15°; Delantero: Derecha/izquierda: -30° a +30° Superior / Inferior: 0° a +60°

Distancia de operación 8 m (26 pies)

Control de red PLink, Socio integrado de Crestron, Crestron Connected V2 con XiO Cloud, Extron IP Link, Extron XTP, AMX, Control4



Características ecológicas

Cumple la directiva RoHS

Opciones de fin de vida útil disponibles¹⁰

El modo de contraste dinámico (ECO) reduce el consumo de energía en un 36%

Garantía limitada y servicio

Garantía Garantía limitada de 3 años (2 años incluidos + 1 año adicional al registrar el producto)

Plan de servicio ampliado Epson Preferred Plus™

Intercambio de la unidad completa al siguiente día laborable durante 1 año	EPPEXE1
Intercambio de la unidad completa al siguiente día laborable durante 2 años	EPPEXE2

(disponible para un total de hasta 5 años de cobertura continua)

Contenido de la caja

Proyector láser PowerLite® L895E, cable de alimentación, control remoto del proyector con pilas, tarjeta de referencia rápida, tapa del cable.

Información para pedido y accesorios

PowerLite® L895E	V11HB24120
Filtro de aire de reemplazo (ELPAF65)	V13H134AF0
Soporte de proyector personalizado microajustable (ELPMBPRH)	V12H809001
Soporte de montaje universal (ELPMBPJG)	V12H808001
Cámara PixAlign™ (ELPECO1)	V12HA46010

¹ La tecnología 4K Enhancement desplaza cada píxel para superar la resolución Full HD en la pantalla. | ² La Luminosidad del color (salida de luz en color) y la luminosidad del blanco (salida de luz blanca) variarán según las condiciones de uso. La salida de luz en color fue medida según lo establecido en IDMS 15.4; la salida de luz blanca fue medida según lo establecido en ISO 21118. | ³ No se requiere mantenimiento para la fuente de luz durante un máximo de 30.000 horas (modo ampliado) o 20.000 horas (modo normal). Tiempo aproximado hasta que disminuye la luminosidad un 50% desde el primer uso. Medido mediante una prueba de aceleración que presupone un uso de 0,04 - 0,20 mg/m³ de partículas. El tiempo varía según los entornos y las condiciones de uso. Puede ser necesario efectuar el reemplazo de piezas distintas a la fuente de luz en un plazo más breve. | ⁴ El proyector admite la transmisión inalámbrica directa de contenido local de igual a igual desde dispositivos compatibles con Miracast® o a través de la aplicación Epson iProjection™. Para obtener el mejor rendimiento al utilizar Epson iProjection™, se recomienda que el proyector y los dispositivos de conexión estén configurados en una red, ya sea a través del puerto Ethernet del proyector o mediante una conexión inalámbrica. La aplicación Epson iProjection™ no es compatible con todos los archivos y formatos. Visita epson.com/projection si desea más información. | ⁵ NFC requiere el uso de un dispositivo que incluya NFC y puede requerir software adicional. | ⁶ Utilizando una cámara independiente para cada proyector. | ⁷ Requiere una cámara externa Epson para cada proyector y puede requerir la aplicación Epson Projector Professional Tool. | ⁸ Requiere una conexión activa a Internet para las alertas y la descarga de firmware. | ⁹ La función de pantalla dividida requiere el uso del control remoto. Consulta el manual del usuario para determinar las combinaciones de entradas. | ¹⁰ En epson.com/recycle encontrarás opciones de reciclaje convenientes y razonables.

Si desea información actualizada sobre las últimas innovaciones de Epson Business Solutions, visita epson.com/forbusiness

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766	Epson Bolivia (800) 100 116	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. Epson, el logotipo de 3LCD y PowerLite son marcas registradas y Epson iProjection es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Epson Connection, Epson Preferred Plus, Pilot y PixAlign son marcas comerciales de Epson America, Inc. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Miracast® y Wi-Fi® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2025 Epson America, Inc. CPD-65492 9/25