



Impresora de recibos portátil inalámbrica de 3" con Cortador Automático.

Características principales

- Portátil y liviana:** ultracompacta, peso ligero para mayor comodidad del usuario (clip para cinturón incluido).
- Diseño robusto:** La carcasa con clasificación IP54 es resistente al agua y al polvo; resiste un uso riguroso, con una clasificación de caída de 150 cm.
- Recibos nítidos y presentables:** el cortador automático y el alisador ayudan a mejorar la apariencia y el manejo de las impresiones, asegurando recibos con bordes limpios y suaves.
- Batería de larga duración:** hasta 34 horas con una carga completa¹ (batería y cable USB-C incluidos).
- Capacidad de carga rápida de la batería:** se carga completamente en tan solo 2,5 horas² (el cargador se vende por separado).
- Calidad de impresión excepcional y velocidad de impresión ultrarrápida:** produzca rápidamente texto, códigos de barras y logotipos nítidos y claros a una velocidad de hasta 100 mm/s.

Conectividad versátil: opciones de conectividad inalámbrica (Wi-Fi® 5 o Bluetooth® 5.0) para proporcionar conexiones a una amplia variedad de dispositivos y redes.

Espacio para rollos de alta capacidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad: El diámetro exterior de 51 mm permite una gran capacidad de papel; reemplaza los rollos con menos frecuencia

Diseño moderno: diseño elegante adecuado para complementar su negocio

Mejore su impresión con accesorios: elija entre una amplia gama de accesorios opcionales, como cargador de batería individual o cuádruple, batería de repuesto, correa para el cinturón, correa para el hombro y estuche de transporte blando (cada uno se vende por separado)

Servicio y soporte de clase mundial: Garantía limitada de 1 año

Opciones de ahorro del papel: reduce hasta el 43% el consumo del papel³.



Garantía limitada
de 1 año



Portátil
y liviana



Alta velocidad
hasta 100 mm/s



Ahorro
de papel³



Cortador automático

Mobilink™ TM-P80II Plus

Impresora de Recibos Portátil Inalámbrica de 3" con Cortador Automático

EPSON®

Impresora	
Método de Impresión	Impresión de línea térmica
Versión de Recibo de Velocidad	100 mm/s (máx.)
de Impresión	

Resolución de Impresión Puntos/pulgada	203 ppp
--	---------

Fuentes de impresión

Fuentes/Capacidad de Columna	
Modo 48 cpl	Fuente A: 12 x 24 (predeterminado)
	Fuente B: 9 x 17, 64 cpl
Modo 42 cpl	Fuente A: 13 x 24,42 cpl
	Fuente B: 9 x 17, 60 cpl

Tamaño del Carácter (ancho x alto)	
Modo 48 cpl	Fuente A: 1,50 mm x 3,00 mm
	Fuente B: 1,125 mm x 2,13 mm
Modo 42 cpl	Fuente A: 1,63 mm x 3,00 mm
	Fuente B: 1,125 mm x 2,13 mm

Código de barras	
UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13, JAN8/EAN8, Code 39, ITF, CODEBAR (NW-7), Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	
Impresión de Símbolos 2D	QR Code, Maxi Code, PDF417, Composite Symbology, GS-1, Aztec, Datamatrix

Manejo del medio

Tipo	Rollo de papel térmico
Método de Alimentación de Papel	Alimentación por fricción
Ancho	3,13"/79,5 mm
Carga de Papel	Descenso
Diámetro del Rollo (máx.)	2,0"/51,0 mm
Diámetro del Núcleo (mín.)	0,71"/18,0 mm
Cortador Automático	Sí

Conectividad

Interfaces	USB-C (integrado), Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz o 5 GHz)
	o Bluetooth® 5.0 (Classic + LE)
Modo de Seguridad Inalámbrica	WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPA3-SAE (AES)
Sistemas Operativos	iOS®, Android™
Móviles Compatibles	y Windows®
Configuración Sencilla	SimpleAP, TM Utility, NFC y Código QR

Dimensiones

153,5 mm	
	66 mm
105 mm	

<tbl_r cells="2