

# EPSON®

# WorkForce® Pro WF-M5899

MULTIFUNCIONAL  
IMPRIME / COPIA / ESCANEA / FAX

Impresora corporativa



## El equipo multifunción ideal para grupos de trabajo muy activos.

### Características principales

- **Minimiza las intervenciones:** las bolsas de tinta de reemplazo permiten imprimir hasta 40.000 páginas ISO<sup>1</sup> en negro sin necesidad de cambiarlas; el equipo alcanza una capacidad total de 1.830 hojas<sup>2</sup> con los tres cassettes opcionales.
- **Diseñada para ser confiable:** volumen de impresión mensual recomendado de hasta 8.300 páginas<sup>5</sup>.
- **Bajo consumo de energía:** avanzada tecnología de impresión PrecisionCore Heat-Free<sup>®</sup> diseñada por Epson.
- **Potente productividad empresarial:** velocidad de impresión de hasta 34 PPM (negro)<sup>†</sup> sin tiempo de calentamiento; rápida salida de la primera página; alimentador automático de documentos de 50 páginas; impresión automática a doble faz, copia, escaneado y envío por fax.
- **Compatible con Epson Solutions Suite:** simplifica la instalación de la impresora, configuración del dispositivo y la administración del flujo de trabajo; realiza diagnósticos y funciones de forma remota; y cuenta con compatibilidad con soluciones de terceros.
- **Epson Open Platform:** integración perfecta con aplicaciones empresariales como PaperCut<sup>®</sup> MF y otros flujos de trabajo; soporte para PCL<sup>3</sup> y PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup>.
- **Mejora el flujo de trabajo:** intuitiva pantalla táctil en color de 4,3"; rápidas velocidades de escaneado; potente software Document Capture Pro incluido.
- **Habilitada para la recopilación remota de datos de la impresora:** compatible con las soluciones de software MPS de PrintFleet<sup>®</sup>, ECi FMAudit<sup>®</sup> y muchas otras.
- **Funciones de seguridad:** certificación del número de identificación personal para realizar el trabajo; acceso controlado por el usuario; configuración de la impresora y de la red con Web Config y la dirección IP de la impresora; seguridad SSL/TLS; IPsec.

Diseñada para utilizarse exclusivamente con tintas originales Epson\*

# WorkForce® Pro WF-M5899

# EPSON®

## Especificaciones Técnicas

| Impresión  |  |
|--|--|
| Tecnología de impresión                                    | Tecnología PrecisionCore Heat-Free® de Epson.<br>Impresión sin calor.  |
| Lenguaje(s) de impresión                                   | Epson ESC/P-R, Epson ESC/P® Raster, emulation PCL 5 <sup>3</sup> , emulation PCL 6 <sup>3</sup> , emulation PostScript® 3™   |
| Resolución máxima de impresión                             | 1200 x 2400 ppp  |
| Velocidad de impresión ISO <sup>1</sup>                    | 25 ppm ISO (negro)   |
| Velocidad de impresión <sup>1</sup>                        | <b>Hasta</b> 34 PPM (negro)  |
| Impresión rápida de la primera página <sup>4</sup>         | 4,8 s  |
| Velocidad de impresión automática a doble faz <sup>1</sup> | 16 ppm ISO (negro)   |
| Tamaño mínimo de la gota de tinta                          | Tan pequeño como 3,8 picolitros  |
| Ciclo de trabajo mensual <sup>5</sup>                      | Ciclo Máximo de Trabajo Mensual: hasta 70.000 páginas<br>Ciclo Mensual Recomendado hasta 8.300 páginas   |
| Copia  |  |
| Velocidad de copia <sup>1†</sup>                           | 22 cpm ISO (negro)   |
| Tiempo de impresión de la primera copia <sup>4</sup>       | 7 s  |
| Cantidad de copias   | 1 – 999 (sin PC)   |
| Tamaño máximo de copia                                     | Legal  |
| Características de la copia                                | Impresión dúplex automática, vista previa, cambiar tamaño, copia de ID, intercalar, densidad de copia ajustable, eliminar orificios perforados, eliminar sombras, modo código de barras  |
| Escaneo  |  |
| Tipo de escáner  | Cama plana a color / ADF Auto-Dúplex   |
| Dispositivo fotoléctrico                                   | Sensor de imagen de contacto (CIS)   |
| Tamaño de la cama plana del escáner                        | 21,5 cm x 29,7 cm (8,5" x 11,7")   |
| Resolución óptica  | 1200 ppp   |
| Resolución del hardware                                    | 1200 x 2400 ppp  |
| Resolución máxima  | 9600 ppp interpolados  |
| Profundidad de bits del escáner                            | Entrada de color de 48 bits / salida de color de 24 bits   |
| Alimentador automático de documentos                       | 50 hojas (Legal 10)  |
| Funciones de escaneo                                       | Escaneado a PC mediante Document Capture Pro, escaneado a la nube <sup>6</sup> (incluido el correo electrónico), dispositivo de memoria, escaneado a carpeta de red, PDF protegidos con contraseña PDF, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Win), PNG   |
| Formatos de archivo de escaneado                           |  |
| Fax  |  |
| Blanco y negro y módem                                     | 33,6 Kbps – Aprox. 3 segundos por página   |
| Memoria  | Hasta 550 páginas  |
| Números de discado rápido:                                 | 199 (máx.)   |
| Fax  | Envío/Recepción  |
| Conectividad   |  |
| Conectividad estándar                                      | USB de alta velocidad<br>Inalámbrica (802.11 b/g/n/a/ac/k/v/r), Wi-Fi® <sup>7</sup><br>Wi-Fi Direct® <sup>7</sup><br>Ethernet alámbrica (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)<br>TCP/IP v4/v6   |
| Protocolos de red  |  |
| Protocolos de impresión en red                             | IPP, LPD, Puerto 9100, WSD   |
| Protocolos de administración en red                        | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SMTP, PING, SLP, WSD, LLTD   |
| Seguridad WLAN   |  |
|  | WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA2-PSK (TKIP), WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE (AES)   |
| Sistemas operativos  |  |
|  | Windows® 11 (64-bits), Windows® 10 (32-bits, 64-bits), Windows® 8.1 (32-bits 64-bits), Windows® 8 (32-bits 64-bits), Windows® 7 (32-bits 64-bits), Windows Vista® (32-bits 64-bits), Windows XP SP3 (32-bits), Windows® XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server® 2022 <sup>2</sup> , Windows Server® 2019 <sup>2</sup> , Windows Server® 2016 <sup>2</sup> , Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012 <sup>2</sup> , Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 <sup>2</sup> , Windows Server® 2003 R2, Windows Server® 2003 SP2, Mac® OS X® 10.9.5 – macOS® 13.x10 <sup>2</sup> |
| Impresión móvil <sup>10</sup>                              |  |
| Soluciones Epson Connect™                                  | Epson Email Print y Scan to Cloud®, Epson Remote Print™, Epson Smart Panel™ <sup>11</sup> app (iOS®, Android™)   |
| Otras soluciones   |  |
|  | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service  |

\* Este producto usa solo bolsas de tinta de la marca Epson. Otras marcas de bolsas de tinta y suministros de tinta no son compatibles y pueden no funcionar correctamente aún cuando indiquen que son compatibles. † En comparación con las impresoras láser a color con capacidades similares y con velocidades de 34 ppm o menos, según datos de la industria a marzo de 2022. El ahorro de energía real puede variar según el modelo y el uso del producto. Para obtener más información, visite [latin.epson.com/velocidad-de-impresion](http://latin.epson.com/velocidad-de-impresion) †† Las velocidades de copia en negro se determinan en el modo predeterminado, con impresión de un solo lado, de acuerdo con el establecido en ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales pueden variar y dependen de factores como la configuración del sistema y la complejidad de la página. Si desea más información, visite [www.epson.com/copyspeed](http://www.epson.com/copyspeed). † Los rendimientos de las bolsas de tinta incluidas y de reposo se basan en el estándar ISO/IEC 24711 utilizando el patrón ISO/IEC 19752 en el modo predeterminado de impresión continua. El rendimiento de las bolsas de tinta varía considerablemente por motivos que incluyen las imágenes impresas, la configuración de impresión, la temperatura, la humedad y la frecuencia de uso. Los rendimientos pueden ser menores si se imprime con poca frecuencia. La tinta se utiliza para la impresión y el mantenimiento de la impresora. Para mejorar la calidad de impresión, parte de la bolsa de tinta incluida se utiliza para el inicio de la impresora y una cantidad variable de tinta permanece en la bolsa después de la señal de "reemplazar bolsa de tinta". Si desea más información, visite [www.epson.com/inkinfo](http://www.epson.com/inkinfo) ‡ Con tres cassettes de papel opcionales. 3 La impresión PCL no es compatible con todos los tipos de medios. 4 El tiempo que tarda en salir la primera página se mide en papel de tamaño carta de acuerdo con la norma ISO/IEC 29183. 5 El ciclo de trabajo mensual es el ciclo más alto que puede esperar tener un usuario en un mes y se basa en un funcionamiento casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda hacer funcionar el dispositivo con este ciclo. Para obtener el mejor desempeño, haga funcionar el dispositivo con el volumen de páginas mensual recomendado. 6 Requiere una conexión a Internet, una cuenta gratuita de Epson Connect™ y una dirección de correo electrónico de destino o una cuenta de almacenamiento en la nube. Para obtener una lista de servicios en la nube compatibles, visite [latin.epson.com/connect](http://latin.epson.com/connect) 7 Con certificación Wi-Fi CERTIFIED™, el nivel de rendimiento depende del alcance del emulador utilizado. Wi-Fi Direct puede requerir software para impresora. 8 En Windows Server OS® solo es posible imprimir 9 Algunas aplicaciones o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X® y macOS®. 10 La mayoría de las funciones requieren que la impresora tenga conexión a Internet y un dispositivo habilitado para Internet y/o como electrónico. Si desea una lista de las impresoras habilitadas para Epson Connect y de los dispositivos y aplicaciones compatibles, visite [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect) 11 Requiere la descarga de la aplicación Epson Smart Panel. Pueden cobrarse cargos por uso de datos. 12 La definición de tamaño de RAM es la cantidad total de capacidad de memoria RAM dentro del dispositivo, independientemente del uso de la memoria. 13 Se necesita acceso a Internet para instalar los controladores y el software de OS X® y macOS®.

| Seguridad  |  |
|--|--|
| Funciones de seguridad                           | Liberación de documentos vía PIN / NIP; acceso controlado por el usuario; configuración de la impresora y de la red mediante Web Config utilizando la dirección IP de la impresora; seguridad SSL/TLS; IPsec |
| Soluciones                                       |  |
| Conjunto de soluciones Epson                     | Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services   |
| Plataforma abierta de Epson                      | Compatible con algunas soluciones de software de terceros  |
| Procesamiento del papel                          |  |
| Tamaño máximo del papel                          | 8,5" x 236"  |
| Tamaños de papel                                 | A6, A5, A4, 8" x 10", 8,5" x 13", media carta, carta, Ejecutivo, Legal, definido por el usuario (3,5" x 5" – 8,5" x 14"), Oficio 9, México-Oficio  |
| Capacidad de entrada de papel                    | 250 hojas de papel estándar (250 hojas de papel x 1 cassette); alimentación trasera: 80 hojas; (1.830 hojas en total con tres cassettes de papel opcionales de 500 hojas cada una).                          |
| Información general                              |  |
| Pantalla   | 4,3" táctil y color  |
| Temperatura                                      | En operación: 10 a 35°C<br>En almacenamiento: -20 a 40°C   |
| Humedad relativa                                 | Operativa: 20 % – 80 %<br>Almacenamiento: 5 % a 85 % (sin condensación)  |
| Nivel de sonido                                  | Fuente de alimentación: 6,5 dB(A)<br>Presión: 50 dB(A)   |
| Voltaje nominal                                  | CA 100 V – 240 V Universal (Automática)  |
| Frecuencia nominal                               | 50 Hz – 60 Hz  |
| Corriente nominal                                | 1,0 A – 0,6 A  |
| Consumo de energía                               | En operación: Aprox. 30 W (ISO 24712)<br>En espera: Aprox. 15,4 W<br>Modo suspendido: Aprox. 1,2 W<br>Apagada: Aprox. 0,2 W  |
| Consumo típico de energía (TEC)                  | 0,19 kWh   |
| Peso y dimensiones (Ancho x prof. x altura)      | Dimensiones: 16.7" x 21.1" x 14.1" (42,41 x 53,59 x 35,81 cm)<br>Peso: 41,9 lb (19 Kg)   |
| Memoria <sup>12</sup>                            | 3072 MB  |
| Garantía   |  |
|  | 1 año de garantía limitada   |
| Características ecológicas                       |  |
| Bajo consumo de energía                          |  |
| Cumple la directiva RoHS                         |  |
| Qué incluye:                                     |  |
|  | Impresora multifuncional monocromática WorkForce® Pro WF-M5899, manual, cable de poder, 1 bolsa de inicialización de tinta DuraBrite® Ultra Black <sup>1</sup>   |
| Software disponible <sup>13</sup>                | Controlador de la impresora Epson, Document Capture Pro  |
| País de origen                                   | Indonesia  |
| Tinta  |  |
| Tipo de tinta                                    | Tinta a base de pigmento DuraBrite® Ultra  |
| Bolsas de tinta                                  | 1 bolsa de tinta individual negra  |
| Bolsas de tinta de reemplazo <sup>1</sup>        | T12B Negro (Rendimiento, páginas ISO – Negro: 10.000)<br>T12C Negro (Rendimiento, páginas ISO – Negro: 40.000)   |
|  | La impresora está diseñada para utilizarse sólo con tinta original Epson, no con sistemas de tinta genéricos o de terceros*.   |
| Información para pedidos                         |  |
| WorkForce Pro WF-M5899                           | C11CK76301   |
| Caja de mantenimiento                            | C12C938211   |
| Cassette opcional                                | C12C937901   |
| Rodillo de alimentación de papel para Cassette A | C12C938261   |
| Rodillo de alimentación de papel para Cassette B | C12C938281   |



Sistema de bolsas de tinta reemplazable (RIPS)



Panel de control a color



Cassettes de papel opcional

Conozca las últimas innovaciones de Epson Business Solutions en [latin.epson.com/impresoras-de-inyeccion-de-tinta-para-negocios](http://latin.epson.com/impresoras-de-inyeccion-de-tinta-para-negocios)

Distribuidores autorizados:

En Latinoamérica, llame a la oficina más cercana o a su distribuidor autorizado. Filiales de Epson:

|   |                                |  |                                     |  |   |                                   |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Epson Argentina S.R.L.<br>(0800) 28837766 | Epson Bolivia<br>(800) 100 116 | Epson Centroamérica<br>(506) 2588 7800 | Epson Chile S.A.<br>(562) 2484 3400 | Epson Colombia Ltda.<br>(571) 602 4750 | Epson México S.A. de C.V.<br>(5255) 1323 2000 | Epson Perú S.A.<br>(511) 418 0210 |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|

Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. EPSON, DURABrite, Epson ESC/P, Epson Smart Panel, PrecisionCore, Heat-Free y WorkForce son marcas registradas y Epson Connect y Remote Print son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Epson Preferred es una marca de servicio de Epson América, Inc. AirPrint, Apple, Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Android es una marca comercial de Google LLC. Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. Mopria es una marca registrada y/o una marca comercial no registrada y una marca de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas registradas y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2023 Epson América, Inc. CPD-1353525 02/24

[latin.epson.com](http://latin.epson.com)